

LEGENDE:

Bestemming lokalen:

1. Inkom
2. Woonkamer
3. Keuken
4. Bijkeuken
5. Berging
6. Traphal
7. Sanitaire cel
8. WC (recup regenwater)
9. Slaapkamers
10. Bureau
11. Technische berging (recup regenwater)

Gevels:

- a. Gevelbeplating van gerecupereerd materiaal, naturel (lichtbeige);
- b. Gevelcementering, cementgrijs;
- c. Buitenschrijnwerk van PVC, kleur wit;
- d. Zichtbeton, betongrijs;
- e. Metalen buitentrapp (tpv balkon tuinzijde)
- f. Metalen borstweringen

Wandenopbouw (van onder > boven en van buiten > binnen):

- A. Funderingsplaat van gewapend beton;
Afdichtingsmembraam, d = 4mm;
Thermische isolatie, d = 12cm;
Dekvloer, d = 7 - 7,7cm;
Vloerafwerking, keramische tegels (technische ruimte) en soepele vloerafwerking, d = 1 – 0,3 cm
- B. Noppenfolie, d = 8mm;
Afdichtingsmembraam, d = 4mm;
Binnenspouwblad van snelbouwstenen, d = 36⁵cm;
- C. Gevelafwerking vezelcementplaten, d = 1cm, natuurkleur
Luchtspouw, d = 4cm;
Binnenspouwblad van snelbouwstenen, d = 36⁵cm
- D. Dragende vloerplaat van volle houten platen, d = 12⁵cm;
Isolerende uitvullingslaag, d = 5⁵cm;
Dekvloer, d = 5⁵cm;
Vloerafwerking, keramische tegels (berging) en terracottavloer, d = 1⁵cm
- E. Gevelafwerking vezelcementplaten, d = 1cm, natuurkleur
Luchtspouw, d = 4cm;
Thermische isolatie, Icynene, d = 17cm;
Wanden van volle houten platen, d = 10cm
- F. Binnenwanden van volle houten platen, d = 10cm
- G. Dragende dakplaat van volle houten platen, d = 7⁵cm;
Thermische isolatie in afschot, var. dikte van 16cm > 30cm;
Dakafdichtingsmembraam

- H. Dragende dakplaat van volle houten platen, d = 10cm;
Thermische isolatie, d = 16cm;
Dakafdichtingsmembraam
- I. Dragende dakplaat van volle houten platen, d = 7⁵cm
Thermische isolatie, d = 16cm;
Dakafdichtingsmembraam
- J. Gevelcementerij, d = 1⁵cm, cementgrijs;
Metselwerk van snelbouwstenen, d = 36⁵cm

Ondergronds privaat rioleringsnet:

- DWA** vuil water afvoer
- IP** inspectieput met terugslagklep (Ø 500mm)
- IS** brede infiltratiesleuf (oppervlakte ca. 30m²/diepte steenslagkoffer: ca. 30cm/totale inhoud: ca. 9 m³)
- RA** reukafsluiter
- RWP** regenwaterput (7.500 liter)
- RWA** regenwaterafvoer
- SP** septische put (2.000 liter)