

LEGENDE

LEGENDE GEVEL	
01	GEVELPLINT, BREUKSTEEN, BEIGE/GRIJS
02	GEVELMETSSELWERK, ROOD GENUANCEERD
03	GEVELBEKLEIDING, BEPLATING, GRIJS
04	DAKBEDEKKING, LEIEN, DONKER
05	DORPEL, ARDUIN, GRIJS
06	PCV SCHRIJNWERK, WIT
07	DAKPANNEN, KERAMISCH, ROOD
08	GEVELBEKLEIDING, BEPLATING, WIT
09	REGENWATERAFVOER, PVC, WIT/GRIJS
10	GEVELMETSSELWERK, WIT GESCHILDERD
11	GEVELPLINT, GESCHILDERD, GRIJS
12	DAKBEDEKKING, GOLFPLATEN, BLEEK
13	GEVELMETSSELWERK, BLEEK GENUANCEERD
14	ALUMINIUM SCHRIJNWERK, DONKER
15	GEVELPLINT, ARDUIN, GRIJS
16	DAKRAND, ALUMINIUM, DONKER
17	DAKPANNEN, KERAMISCH, DONKER

LEGENDE BOUW	
	ISOLATIE PUR
	ISOLATIE ROTSWOL
	ISOLATIE XPS/EPS
	GEWAPEND BETON
	LICHTE SCHEIDINGSWAND
	BESTAAND
	TE SLOPEN
	METSSELWERK SNELBOUW
	METSSELWERK BETONSTEEN
	METSSELWERK GEVELSTEEN
	METSSELWERK CELLENBETON
	METSSELWERK MARMOX
	PERCEELSGRENS
	TE BEHOUDEN

LEGENDE RIOLERING	
	DWA- RIOLERING
	RWA-RIOLERING
	RgWA-RIOLERING regenwater groendak
	FAECALIËN-RIOLERING
	WACHTLEIDINGEN ZUGLEIDINGEN
ALLE RIOLERING MET EEN HELLING TE PLAATSEN VAN 1 cm/meter	

HEMELWATER

HORIZONTAAL DAKOPPERVLAK: 11 m2 + 34 m2 extensief groendak (min. buffervolume 350m2)

Te plaatsen regenwaterput: 7.500 L
Te plaatsen infiltratie: 2790 L, 9,3m2 en 30cm diep

Totale nieuwe of heraaangelegde verharde oppervlakte in klinkers: 0

Totale nieuwe of heraaangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende materialen: 0 m2

Totale nieuwe of heraaangelegde verharde oppervlakte in niet-waterdoorlatende materialen: 51 m2 (terras en oprit, infiltratie mogelijk in eigen bodem)

HERGEBRUIK:
Er is voorzien in de plaatsing van een RW-recuperatiesysteem voor hergebruik van regenwater voor:
2 wc's + 1 uitgietsbak + 1 DD-kraan + 1 wasmachine

ROOKMELDERS TE VOORZIEN VOLGENS DECREET (BS 25/06/2009)