

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

LEGENDE INPLANTING

-  BOUWPERCEEL
-  BESTAANDE BEBOUWING
-  TE RENOVEREN WONING
-  PATIO

LEGENDE PLANNEN

-  BESTAAND METSELWERK
-  NIEUWE STALTONVLOER
-  NIEUW METSELWERK
-  GEVELBEKLEDING OP ISOLATIE
-  THERMISCHE ISOLATIE
-  DAKCONSTRUCTIE MET ISOLATIE
-  STIJLWAND

LEGENDE RIOLERING

-  RIOLERING RWA
-  RIOLERING DWA
-  RIOLERING FAECALIËN
-  NUTSLEIDINGEN
-  AARDINGSLUS

GEVELMATERIALEN nieuwe toestand

- ① DORPELS : BLAUWE HARDSTEEN
- ② HW-AFVOER : PEHD (ingewerkt, niet zichtbaar)
- ③ GEVELBEKLEDING : VOLKERAMISCHE BEPLATING
OP ISOLATIE MET EEN BEIGE-CRÈMEKLEURIGE
- ④ GEVELPLEISTERWERK OP ISOLATIE : BEIGE-CRÈME
- ⑤ BUITENSCHRIJNWERK : ALUMINIUM - BRUINGRIJS
- ⑥ BAKGOOT : VOLKERNPLATEN - GRIJS
- ⑦ DAKBEDEKKING : VLAKKE DAKPANNEN - ANTRACIET
- ⑧ GEVELSTEEN : ROOD MET WITTE ACCENTEN
- ⑨ GEVELSTEEN : WIT GESCHILDERD
- ⑩ BUITENSCHRIJNWERK : HOUT - DONKER GEBEITST
- ⑪ BUITENSCHRIJNWERK : HOUT - WIT GESCHILDERD
- ⑫ BUITENSCHRIJNWERK : PVC - ZWART
- ⑬ BUITENSCHRIJNWERK : PVC - WIT
- ⑭ BAKGOOT : HOUT - WIT GESCHILDERD
- ⑮ BAKGOOT : HOUT - DONKER GEBEITST
- ⑯ DAKBEDEKKING : DAKPANNEN - NATUURROOD
- ⑰ DAKBEDEKKING : DAKPANNEN - ANTRACIET

BEGLAZING

Alle beglazing dient te voldoen aan NBN S32-002 "Glaswerk" dd. 26.04.2007.
Alle sterkteberekeningen van ruiten en raamprofileringen (secties, dimensioneringen,...) dienen hiermee rekening te houden.

RIOLERINGSSTELSEL

rioleringssysteem PVC (Benor) alles in Ø110 tenzij anders vermeld
uitz. aansluiting op OR Ø160 mm
Alle buizen hebben een minimale helling van 1,5 cm/m
Diepte aansluitpunt OR: ter plaatse na te zien