

Gevel.	1. Grijs steenstrips 2. Houten gevelbekleding 3. Gevelpaneel antraciet 4. Dakranden in antraciet aluminium
Dak.	5. Plat dak: groendak 6. Hellenddak: Staande naad antraciet
Schrijnwerk.	7. Aluminium buitenschrijnwerk kleur antraciet 8. Dorpels in blauwe hardsteen, 5cm dik
RWA.	7. Zinken regenwaterafvoeren

Dakafwerking dakpannen
Tengellatten en pannenlatten
Onderdakisolatie
Bestaande houten constructie
Isolatie 23cm
Dampscherm
Regelwerk + gipskarton

+9.90

370

250

+6.20

+6.07

30

Bestaande vloer + vloerafwerking
Verlaagd plafond afgewerkt met gipskartonplaten en pleisterwerk

Bestaande wand afgewerkt met isolatie 12cm en steenstrips

1

+6.20

4

Bestaande vloer + vloerafwerking
Verlaagd plafond afgewerkt met gipskartonplaten en pleisterwerk

+3.08

30

269

Bestaande wand afgewerkt met houten constructie + isolatie en steenstrips

Bestaande vloer + vloerafwerking

268

+0.10

+0.00

228

392

990

Fietsenberging

+1.53

153

Daksamenstelling :
Sedumvegetatie ok, 2.5cm
Vegetatieve laag 2-6cm
Retentie- en drainagelaag 3cm
Drainagelaag 0.8cm
Beschermend geotextiel 0.3cm
Dakdichting in EPDM
Harde PIR-platen isolatie: 16 cm
Dampscherm
Hellingchape 1cm op 1m
Constructie: 15 cm
Pleisterwerk plafondafwerking - binnen
Houten constructie met isolatie en crepi afwerking - buiten

Steenstrips 3cm
Isolatie 20cm
Snelbouwsteen: 14cm
Pleisterwerk: 1cm

90

318

228

2

Vloerafwerking: 2cm
Gewapende chape: 8 cm
Isopearls: 10 cm
Vochtscherm
Algemeen gewapende betonplaat: 20cm
Werkvloer (mager beton): 5cm

ONGUNSTIG
de afval/ fietsenberging
wordt uit de vergunning
gesloten

Snede NT
1/50
22/22
28/05/2026