

Referentieniveau		
	bestaand	nieuw
TAW niveau		
Grondplan		
Doorsnede/terreinprofiel		

Perceelsgrens	
Opnamepunten foto's	
Verlichtingspaal / Elektriciteitspaal	
Verkeersbord	
Aansluitpunt Telenet	
Kast Belgacom	
Hydrant	
Straatkolk	
Nutsleidingen	
Riooldeksels	
Aansluitputjes ronde / vierkante deksels	

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

Bestaande bebouwing	
Nieuwe / te regulariseren bebouwing	
Te slopen bebouwing	
Te verbouwen bebouwing	
Bestaande elementen	
Te slopen elementen	
Nieuwe elementen	
parementmetselwerk	
snelbouwmetselwerk	
betonmetselwerk	
cellenbeton	
beton kolommen en balken	
beton vloerelementen	
beton ter plaatse gestort	
hout/plaatmateriaal	
Thermische/akoestische isolatie	
harde isolatie	
zachte isolatie in wanden	
in daken	

RWA		(alle rioleringsbuizen hebben een helling van 0.5cm/m tenzij anders vermeld)
DWA		
FEC		
afvoer		
afvoerpunt		
afvoerpunt, buis loopt door naar hoger niveau		
afvoerpunt, buis loopt door naar lager niveau		
afvoerpunt, buis loopt door naar hoger en lager niveau		
Nutsleidingen		
Verloop sanitair water		
cv kanaal / verloop		
dampkap kanaal / verloop		
ventilatie kanaal / verloop		
ventilatie kanaal: extractie - pulsie		E P
regelbare toevoeropening		RTO
regelbare afvoeropening		RAO
doorstroomopening		DO
verlaagd plafond		
VP: (niveau onderk.)		VP: no. xxx cm
publiek toegankelijke delen		
Rookmelder		

Samenstellingen:

1 SAMENSTELLING PLAT DAK

- groendak extensief 10cm
- dakverdichtingslaag in bitumen
- isolatie PUR
vermoed. dikte 16cm (2x 8cm), op te geven door EPB verslaggever
- dampscherm
- hellingsbeton
- gewelven in beton
vermoed. dikte 17+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister

2 SAMENSTELLING VLOER OP VOLLE GROND

- vloerafwerking 2cm
- cement dekvloer (chape) 8cm
- isolerende uitvullingslaag, gespoten PUR
vermoed. dikte 10cm, op te geven door EPB verslaggever
- licht gewapende betonplaat 15 cm
- PE-folie 0.1mm
- zandaanvulling

3 SAMENSTELLING VLOER OP VOLLE GROND

- betonvloer gepolierd, 15cm
- PE-folie 0.1mm
- zandaanvulling
- mengpuin

4 SAMENSTELLING TUSSENVLOER overkraging

- vloerafwerking 2cm
- cement dekvloer (chape) 8cm
- uitvullingslaag, schuimbeton 8cm
- gewelven in beton
vermoed. dikte 17+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- thermische isolatie PUR
vermoed. dikte 12cm, op te geven door EPB verslaggever
- crepi

5 SAMENSTELLING TUSSENVLOER gelijkvloers/verdiep

- vloerafwerking 2cm
- cement dekvloer (chape) 8cm
- uitvullingslaag, schuimbeton 8cm
- gewelven in beton
vermoed. dikte 17+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister

6 SAMENSTELLING TERRASVLOER eerste verdieping

- terrastegels 2cm
- tegeldraggers 8cm
- isolatie PUR
vermoed. dikte 16cm (2x 8cm), op te geven door EPB verslaggever
- dampscherm
- hellingsbeton
- gewelven in beton
vermoed. dikte 17+5cm, te dimensioneren door IR stabiliteit
- gipspleister

7 SAMENSTELLING TERRASVLOER tweede verdieping

- terrastegels, 2cm
- tegeldraggers, 8cm
- hellingsbeton
- betonnen overkraging
vermoed. dikte 15cm, te dimensioneren door IR stabiliteit

8 SAMENST. BUITENMUREN

- buitenspouwblad in gevelmetselwerk, 9 cm
- luchtspouw, 5cm
- thermische isolatie PUR
vermoed. dikte 12cm, op te geven door EPB verslaggever
- binnenspouwblad in snelbouw metselwerk, 14cm
- gipspleister

9 SAMENSTELLING FUNDERING

- Funderingszolen tot op vaste en vorstvrije grond, ter plaatse gestort beton

Aardingslus diam. 35mm

10 BUITENSCHRIJNWERK

- Ramen in ALU K<1.5
- glas K1.0

Gevelmaterialen:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| ① Gevelmetselwerk | : | Handvorm Parementsteen , Kleur: licht rood, |
| ② | : | Handvorm Parementsteen , Kleur: licht rood, Verticaal verband |
| ③ Gevelmetselwerk | : | Handvorm Parementsteen , Kleur: licht rood, diep gevoegd |
| ④ | : | Handvorm Parementsteen , Kleur: licht rood , diep gevoegd, Verticaal verband |
| ⑤ Overkraging | : | Prefab beton , Kleur: naturel |
| ⑥ Schrijnwerk | : | Aluminium , Kleur: antraciet |
| ⑦ Balustrade | : | Glas |
| ⑧ Gevelafwerking | : | Houten latten , Kleur: zwart |
| ⑨ Dorpels/deurportiek | : | Aluminium , Kleur: antraciet |
| ⑩ Goten en regenpijpen | : | Zink, Kleur: naturel |
| ⑪ Balustrade | : | Spijlen, Aluminium, Kleur: antraciet |

Symboliek binnendeuren:

