

LEGENDE

PERCEELSGRENS

FOTO'S

HUISNUMMER

KADASTRAAL NUMMER

BUITENAANLEG

WATERDOORLATEND GROEN

WATERDOORLATENDE VERHARDING

BEBOUWING


BESTAANDE BEBOUWING

AFBRAAK

NIEUWE BEBOUWING

LEGENDE

PERCEELSGRENS

BESTAANDE BEBOUWING

AFBRAAK

NIEUWE BEBOUWING

LEGENDE

REGENWATER (RW)

AFVALWATER (AW)

FAECAAL WATER (WC)

BUIZEN Ø110 TENZIJ ANDERS VERMELD

VERORDENING HEMELWATER

NIEUWBOW VAN EEN EÉNGEZINSWONING

OPPERVLAKTE HELLEND DAK WONING = 76 m²
OPPERVLAKTE HELLEND DAK TUINBERGING = 33 m²

ER DIENT EEN HEMELWATERPUT GEPLAATST TE WORDEN
MINIMAAL VOLUME = 5.000 LITER
GEPLAND VOLUME = 15.000 LITER

ER DIENT EEN BOVENGRONDSE INFILTRATIEVOORZIENING GEPLAATST TE WORDEN
MINIMAAL BUFFERVOLUME 2.607 LITER
MINIMALE INFILTRATIE-OPPERVLAKTE 6.32 m²

GEPLAND BUFFERVOLUME 2.700 LITER
GEPLANDE INFILTRATIE-OPPERVLAKTE 6,4 m²
GEPLANDE DIEPTE: 80 cm


NIEUWBOW VAN OVERDEKT TERRAS

OPPERVLAKTE OVERDEKT TERRAS = 16 m²
HET HEMELWATER VAN OVERDEKT TERRAS INFILTREERT OP EIGEN TERREIN IN DE ONVERHARDE TUIN ZONDER DAT DAARVOOR EEN AFVOERSYSTEEM WORDT AANGELEGD


NIEUWE VERHARDINGEN

OPPERVLAKTE VERHARDINGEN = 90 m²
ALLE VERHARDINGEN WORDEN IN WATERDOORLATENDE MATERIALEN UITGEVOERD

LEGENDE

METSSELWERK

ISOLATIE

BETON

PERCEELSGRENS

ROOKMELDER

GEVELMATERIALEN

1. GEVELMETSSELWERK, VERSCHILLENDE TINTEN GEELOKER/ROOD
2. BUITENSCHRIJNWERK IN HOUT, PVC OF ALUMINIUM, GROEN
3. DAKGOTEN EN STANDPUPEN IN ZINK, DONKERGRIS
4. KERAMISCHE DAKPANNEN, DONKERGRIS
5. DORPEL IN ARDUIN, GRIS
6. PERGOLA IN HOUT, GROEN IDEM AAN BUITENSCHRIJNWERK

