



NIEUWBOUW VAN EEN ÉÉNGEZINSWONING

OPPERVLAKTE HELLEND DAK WONING = 76 m²
OPPERVLAKTE HELLEND DAK TUINBERGING = 33 m²

ER DIENT EEN HEMELWATERPUT GEPLAATST TE WORDEN
MINIMAAL VOLUME = 5.000 LITER
GEPLAND VOLUME = 15.000 LITER

ER DIENT EEN BOVENGRONDSE INFILTRATIEVOORZIENING GEPLAATST TE WORDEN
MINIMAAL BUFFERVOLUME 2.607 LITER
MINIMALE INFILTRATIE-OPPERVLAKTE 6,32 m²

GEPLAND BUFFERVOLUME 2.700 LITER
GEPLANDE INFILTRATIE-OPPERVLAKTE 6,4 m²
GEPLANDE DIEPTE: 80 cm

NIEUWBOUW VAN OVERDEKT TERRAS

OPPERVLAKTE OVERDEKT TERRAS = 16 m²
HET HEMELWATER VAN OVERDEKT TERRAS INFILTREERT OP EIGEN TERREIN IN DE ONVERHARDE TUIN
ZONDER DAT DAARVOOR EEN AFVOERSYSTEEM WORDT AANGELEGD

NIEUWE VERHARDINGEN

OPPERVLAKTE VERHARDINGEN = 90 m²
ALLE VERHARDINGEN WORDEN IN WATERDOORLATENDE MATERIELEN UITGEVOERD



PLAN	FUNDERING & RIOLERING NIEUWE TOESTAND
DATUM	24/08/2026
DOCUMENT	BA_BENS_P_N_1_fundering
SCHAAL	1/50

