

PERCEELSGRENS

DAKOPBOUW

- Nieuwe keramische dakpannen
- Nieuwe latten en parallelen
- Nieuwe onderrand waar in BT niet aanwezig
- Houten kepers 5,5/6
- Minerale wol-isolatie tussen kepers 6 cm max. Ad = 0,032 W/mK
- Gordings 718
- Minerale wol-isolatie tussen gordings 18 cm max. Ad = 0,032 W/mK
- Nieuwe dampscherm

Zolderruimte (geen gebruiksruimte)

VLOEROPBOUW

- Nieuwe OSB-beplating 18 mm
- Houten roosterling 3,5/18 h.o.h. 48 cm
- Nieuwe verlaagd plafond + onderstructuur

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2

VLOEROPBOUW

- Nieuwe vloeren
- Nieuwe OSB-beplating 18 mm, incl. uitkaleren vloer
- Houten roosterling 7/18 h.o.h. 50 cm
- Nieuwe verlaagd plafond + onderstructuur

Keuken

VLOEROPBOUW

- Nieuwe keramische tegels
- Nieuwe chape 7 cm, vezelversterkte wapening + vloerwarming
- Nieuwe PE-folie
- Nieuwe cementgebonden EPS-isolatie 14 cm, max. Ad = 0,038 W/mK
- Nieuwe gewapende betonplaat of studie ingeurig stah
- Nieuwe PE-folie
- Nieuwe zuiverendlaag of studie ingeurig stabilisat

Leefruimte

GEVELOPBOUW

- van buiten naar binnen
- Nieuwe gevelmetselwerk 9 cm
- Nieuwe luchtbouw
- Nieuwe wandisolatie, minerale wol 14 cm, max. Ad = 0,030 W/mK
- Dragende wand metselwerk 30 cm
- Nieuw / herstel pleisterwerk

Na-isolatie langs de buitenzijde

lucht-water warmtepomp

Plat dak wordt vernieuwd en geïsoleerd

Dakrand wordt verhoogd

Bestaande dakrand

DAKOPBOUW

- Nieuwe EPDM dakdichting
- Nieuwe dampdrukverdelende onderlaag
- Nieuwe draadvaste plaatisolatie minerale wol + glasvlies 10 cm max. Ad = 0,040 W/mK
- Nieuwe draadvaste plaatisolatie minerale wol 10 cm max. Ad = 0,040 W/mK
- Nieuwe dampscherm
- Nieuwe OSB-3-beplating 18 mm
- Nieuwe houten hellingspijn - 1,5% helling
- Nieuwe houten roosterling of studie ingeurig stabiliteit + kettingen
- Nieuw verlaagd plafond + onderstructuur

Na-isolatie langs de buitenzijde

en nieuwe gevelbekleding in zink

GEVELOPBOUW

- van buiten naar binnen
- Nieuwe gevelbekleding zink staande naaf
- Nieuwe dubbele houten onderstructuur
- Nieuwe vochtholte
- Nieuwe spouwmuurisolatie minerale wol 14 cm max. Ad = 0,030 W/mK
- Dragende binnenwand metselwerk 14 cm / herstel draagend metselwerk 14 cm
- Nieuw / herstel pleisterwerk

TERRASOPBOUW

- van buiten naar binnen
- Nieuwe waterdooftende betonslinkers
- Nieuwe waterdooftende fundering: subdrainage
- steenslag

DAKOPBOUW

- Nieuwe keramische dakpannen
- Nieuwe latten en parallelen
- Nieuwe onderrand waar in BT niet aanwezig
- Houten kepers 5,5/6
- Minerale wol-isolatie tussen kepers 6 cm max. Ad = 0,032 W/mK
- Gordings 718
- Minerale wol-isolatie tussen gordings 18 cm max. Ad = 0,032 W/mK
- Nieuwe dampscherm

Zolderruimte (geen gebruiksruimte)

VLOEROPBOUW

- Nieuwe OSB-beplating 18 mm
- Houten roosterling 3,5/18 h.o.h. 48 cm
- Nieuwe verlaagd plafond + onderstructuur

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2

VLOEROPBOUW

- Nieuwe vloeren
- Nieuwe OSB-beplating 18 mm, incl. uitkaleren vloer
- Houten roosterling 7/18 h.o.h. 50 cm
- Nieuwe verlaagd plafond + onderstructuur

Keuken

VLOEROPBOUW

- Nieuwe keramische tegels
- Nieuwe chape 7 cm, vezelversterkte wapening + vloerwarming
- Nieuwe PE-folie
- Nieuwe cementgebonden EPS-isolatie 14 cm, max. Ad = 0,038 W/mK
- Nieuwe gewapende betonplaat of studie ingeurig stah
- Nieuwe PE-folie
- Nieuwe zuiverendlaag of studie ingeurig stabilisat

Leefruimte

GEVELOPBOUW

- van buiten naar binnen
- Nieuwe gevelmetselwerk 9 cm
- Nieuwe luchtbouw
- Nieuwe wandisolatie, minerale wol 14 cm, max. Ad = 0,030 W/mK
- Dragende wand metselwerk 30 cm
- Nieuw / herstel pleisterwerk

Na-isolatie langs de buitenzijde

lucht-water warmtepomp

Plat dak wordt vernieuwd en geïsoleerd

Dakrand wordt verhoogd

Bestaande dakrand

DAKOPBOUW

- Nieuwe EPDM dakdichting
- Nieuwe dampdrukverdelende onderlaag
- Nieuwe draadvaste plaatisolatie minerale wol + glasvlies 10 cm max. Ad = 0,040 W/mK
- Nieuwe draadvaste plaatisolatie minerale wol 10 cm max. Ad = 0,040 W/mK
- Nieuwe dampscherm
- Nieuwe OSB-3-beplating 18 mm
- Nieuwe houten hellingspijn - 1,5% helling
- Nieuwe houten roosterling of studie ingeurig stabiliteit + kettingen
- Nieuw verlaagd plafond + onderstructuur

Na-isolatie langs de buitenzijde

en nieuwe gevelbekleding in zink

GEVELOPBOUW

- van buiten naar binnen
- Nieuwe gevelbekleding zink staande naaf
- Nieuwe dubbele houten onderstructuur
- Nieuwe vochtholte
- Nieuwe spouwmuurisolatie minerale wol 14 cm max. Ad = 0,030 W/mK
- Dragende binnenwand metselwerk 14 cm / herstel draagend metselwerk 14 cm
- Nieuw / herstel pleisterwerk

TERRASOPBOUW

- van buiten naar binnen
- Nieuwe waterdooftende betonslinkers
- Nieuwe waterdooftende fundering: subdrainage
- steenslag

