

[ASSORTIMENT](#) → [VOOR 2-5 RUIMTEN](#) → [MULTI-SPLIT BUITENDELEN](#) → [VOOR 5 RUIMTEN](#)

# 5 RUIMTEN

RAS-5M34U2AVG-E

[BESCHRIJVING](#)[SPECIFICATIES](#)[DOWNLOADS](#)[ZOEK EEN INSTALLATEUR](#)

## VERWARMEN

NOMINAAL VERWARMINGSVERMOGEN:	12,0 kW
OPGENOMEN VERMOGEN:	2,83 kW

## KOELEN

NOMINAAL KOELVERMOGEN:	10,0 kW
OPGENOMEN VERMOGEN:	2,98 kW

## VERWARMEN

VERWARMINGSVERMOGEN BIJ -10°C:	7,67 kW
--------------------------------	---------

## ECODESIGN

VERMOGENSRANGE:	0,8 - 14,0 kW, 1,4 - 11,0 kW
ENERGIELABEL KOELEN/SEER:	A++ / 6,31
ENERGIELABEL VERWARMEN/SCOP:	A+ / 4,08

## TECHNISCHE GEGEVENS

AANTAL ADERS BINNENDEEL/BUITENDEEL:	4
MAXIMUM HOOGTEVERSCHIL:	15 m

## BUITENDEEL

LUCHTHOEVEELHEID MAX:	3.426 m <sup>3</sup> /h
GELUIDSDRUKNIVEAU KOELEN/VERWARMEN:	44 / 47 dB(A)
GELUIDSVERMOGEN KOELEN/VERWARMEN:	67 / 68 dB(A)
AFMETINGEN (H X B X D):	890 x 900 x 320 mm
GEWICHT:	78,0 kg

## TECHNISCHE GEGEVENS

KOELLEIDINGLENGTE MAX TOTAAL:	40 / 80 m
KOUDEMIDDEL (R32) INHOUD:	2,39 kg

## BUITENDEEL

MIN. BUITENTEMPERatuur KOELEN/VERWARMEN:	-10 / -15 °C
--	--------------