










LEGENDE PLANNEN

	snelbouwsteen nieuw		rooilijn
	thermische spouwisolatie		
	gevelparement		
	aanvullingen met breekzand		
	funderingszool tot op vorstvrije diepte		
	intensief groendak		
	gras		
	gebroken steenpuin		
	grind in honingraat		
	streekeigen groenmassief		
	grasdallen		
	wadi		
	hoogstammig groen, streekeigen		










LEGENDE BRAND

	brandhaspel
	nooduitgang (deur met panieksluiting)
	evacuatiweg








LEGENDE GEVELS

	a	gevelparement verticaal grijs genuanceerd
	b	betonplint in architectonisch beton
	c	verticale lamellen in architectonisch beton
	d	aluminium dakrandprofiel zwart
	e	aluminium schrijnwerk met klare beglazing
	f	balustrade verticale spijlen

LEGENDE RIOLERING

	afvalwater PVC
	afvalwater Peh opgehangen
	fecaal water Peh opgehangen
	fecaal water PVC
	regenwater in Peh opgehangen
	regenwater in PVC
alle rioleringen zijn uit PVC of Peh helling 1cm/m	
de maatvoering der funderingen volgt deze van het gelijkvloers	
	wachtbuis in PVC
	drainagebuis met cocosmat in zandbed
	aardingslus onder kelderplaat

LEGENDE COMPARTIMENTEN

	berging 23m ²
	circulatie kelder 14m ²
	technische ruimte 13m ²
	circulatie bovengronds 67m ²
	kantoor gelijkvloers 234m ²
	kantoor niveau +1 175m ²
	woning 154m ²