Exploitant: Martin Verbruggen

Rubrieken vanaf 1 juni 2015

	Rubriek		6.4. opslag van brandbare vloeistoffen (VP > 60°C)	6.5. brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	17.1.1. opslag van aerosolen (min. 1 gevarenpict.)	17.1.2.1. opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	17.1.2.2. opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	17.3.1. ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. GHS01	17.3.2. brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. GHS02 — 17.3.2.1. gevarencat. 3 — gasoliën (≥ 55°C-75°C)	17.3.2.1. gevarencat. 3 — andere (≥23°C-≤60°C)	17.3.2.2. gevarencat. 1 en 2	17.3.2.3. overige	17.3.3. oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen. GHS03	17.3.4. bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. GHS05	17.3.5. giftige vloeistoffen en vaste stoffen. GHS06	17.3.6. schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. GHS07	17.3.7. op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. GHS08	17.3.8. voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. GHS09	17.4. opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen (max. 30 l of 30 kg, totaal min. 50 kg of 50 l en max. 5000 kg of 5000 l)
	Vergund ↓		liter	verdeel-slangen	liter	liter	liter	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg/liter
Oude Vlarem-rubrieken	**16.7.** opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten																		
	16.8. opslagplaatsen voor gassen in vaste reservoirs																		
	17.3.2. opslag van zeer giftige stoffen																		
	17.3.2. opslag van giftige stoffen																		
	17.3.2. opslag van ontplofbare stoffen																		
	17.3.3. opslag van oxiderende stoffen																		
	17.3.3. opslag van corrosieve stoffen																		
	17.3.3. opslag van schadelijke stoffen																		
	17.3.3. opslag van irriterende stoffen																		
	17.3.4. opslag van zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen																		
	17.3.5. opslag van ontvlambare vloeistoffen																		
	17.3.6. opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft	2.500 l rode mazout							**2.075**										
	17.3.7. opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C	200 l smeerolie	**200**																
	17.3.8. opslag van milieugevaarlijke stoffen																		
	17.3.9. brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	1 verdeelslang		**1**															
	17.4. opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (max. 25 l of 25 kg, totaal min. 50 kg of 50 l en max. 5.000 kg of 5.000 l																		
	TOTAAL		200	1	0	0	0	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0