rubriekNummer	validFrom	description	remark	rubricClass	comments	coordinator	audit	annualReport	vlarebo	quantities - min	quantities - max	quantities - unit	plannr				plaatsnr	omschrijving	eenheid	vergund	aanvraag	aard van de aanvraag	totaal vergund	totaal aanvraag	totaal nieuwe toestand	project	inhoud houder	houder enkelwandig-dubbelwandig	houder ondergronds-bovengronds	gevaars-eigenschap	vlampunt (°C)	bedrijfsdruk (bar)	temperatuur (°C)	inhoud luchtdruktank (liter)
2.2.4.2°a)		opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal		2	G,O,T	N			A				7					opslag en fysico-chemische verwerking van dierlijke bijproducten (oliën en vetten) van categorie 3 met een maximale opslagcapaciteit van 17.230 ton	ton	17230			17230	0	17230									
2.2.4.2°b)		opslag en activiteiten van categorie 2-materiaal		1	G,O,T,M	B	P		A				7					opslag en fysico-chemische verwerking van dierlijke bijproducten (oliën en vetten) van categorie 2 met een maximale opslagcapaciteit van 17.230 ton	ton	17230			17230	0	17230									
2.2.4.2°c)		opslag en activiteiten van categorie 1-materiaal		1	G,O,T,M	A	P		A				7					opslag en fysico-chemische verwerking van dierlijke bijproducten (oliën en vetten) van categorie 1 met een maximale opslagcapaciteit van 17.230 ton	ton	17230			17230	0	17230									
2.2.5.e)3°		opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton		1	M,O,T	A	P		B				7					Opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (vetten en oliën) met een maximale opslagcapaciteit van 17.230 ton	ton	17230			17230	0	17230									
2.4.3.b)2°		nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding		1	G,M,O,T,X	A	P	R	B,S				7					Nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, meer bepaald de voorbehandeling van afval (vetten en oliën) voor verbranding of meeverbranding met een totale verwerkingscapaciteit van 455 ton per dag	ton/dag	455			455	0	455									
2.4.7		de destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag		1	G,O,W,T,X	A	P	R	A,S				7					Verwerking van dierlijke bijproducten (oliën en vetten) met een totale verwerkingscapaciteit van 455 ton per dag	ton/dag	455			455	0	455									
3.5.3°	2017-02-23	van meer dan 100 m3/h		1	MT	B	P			100		m³/h	1						m³/h				4000	0	4000									
																		lozen van koelwater in oppervlaktewater	m³/h	4000														
																			m³/dag	96000														
3.6.1.	2017-02-23	voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar		3						600		m³/jaar	1					lozen van huishoudelijk afvalwater via 3 kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in oppervlaktewater	m³/jaar	4530			4530	0	4530									
3.6.3.3°	2017-02-23	van meer dan 50 m3/h		1	M	A	P		B				1					lozen van bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via WZI in oppervlaktewater	m³/h				206,95	0	206,95									
																			m³/h	206,95					206,95			136						
																			m³/dag	1326					1326									
																			m³/jaar	215199					215199									
6.4.3°	2017-02-23	meer dan 5.000.000 l		1		B			B*	5000000		l	3A/3B/3C					opslag brandbare vloeistoffen	l	3265059,21			3265059,21	0	32659059,21									
6.5.1°	2017-02-23	brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): inrichtingen met maximaal 2 verdeelslangen											6					verdeelslang	st	2			2	0	2									
7.11.1°b)	2017-02-23	zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxiden, epoxyharsen		1	GMX	A	P	R	BS				2A					biodieselinstallatie met een productiecapaciteit van:	ton/jaar				575000	0	575000									
																		biodieselinstallatie	ton/jaar	425000														
																		advanced biodieselinstallatie	ton/jaar	150000														
																		geïnstalleerd vermogen biodieselinstallatie	kW	996					996									
																		geïnstalleerd vermogen advanced biodieselinstallatie	kW	1443					1443		2439							
7.12.1°a)	2017-02-23	chemische installatie voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer		1	GM	A	P		B	100000		ton/jaar	2A					biodieselinstallatie met een productiecapaciteit van:	ton/jaar				575000	0	575000									
																		biodieselinstallatie	ton/jaar	425000														
																		advanced biodieselinstallatie		150000														
																		geïnstalleerd vermogen biodieselinstallatie	kW	996					996									
																		geïnstalleerd vermogen advanced biodieselinstallatie	kW	1433					1433		2429							
12.1.1°3°	2017-02-23	meer dan 10.000 kVA als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied		1					A	800	10000	KVA	2A					generator WKK	kVA				10400	0	10400									
																			kVA	10400														
																			kW	8320														
12.2.2°	2017-02-23	meer dan 1.000 kVA		2	T					1000		kVA	2A						kVA				57.500,00	-7000	50.500,00									
																		transformator TRF9304001 perserij	kVA	1600														
																		transformator TRF9305001 semi-raffinage	kVA	1600														
																		transformator TRF9306001 biodiesel	kVA	1600														
																		transformator TRF9307001 waterzuivering + tankfarm	kVA	1600														
																		transformator TRF9309001 Zaad	kVA	1600														
																		transformator TRF9308001 Utilities	kVA	2000														
																		transformator TRF9311001 Voorbehandeling	kVA	2000														
																		transformator TRF9310001 Reiniging + DR	kVA	2000														
																		transformator TRF9312001 Gladwalsen	kVA	2000														
																		transformator TRF9313001 Extractie 1	kVA	2000														
																		transformator TRF9317001 Extractie 2	kVA	2000														
																		transformator TRF9314001 Schroot	kVA	2000														
																		transformator TRF9303001 Persen	kVA	2500														
																		transformator TRF9301001	kVA	3500	-3500	Schrapping/vervanging ikv Volta											
																		transformator TRF9302001	kVA	3500	-3500	Schrapping/vervanging ikv Volta											
																		transformator 1 advanced biodieselplant	kVA	2000														
																		transformator 2 advanced biodieselplant	kVA	2000														
																		Transformator TRF9301001	kVA	11000														
																		Transformator TRF9302001	kVA	11000														
15.1.1°	2017-02-23	3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn		3						3	25	autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens	2A						stuks				13	0	13									
																		heftrucks	stuks	3														
																		hoogtewerker	stuks	1														
																		manitu	stuks	1														
																		Wachtparking vrachtwagens	stuks	8														
16.3.2.b)	2019-10-01	meer dan 200 kW		2	T								2A										1.767,75	10,00	1.777,75									
																		airco's comfort	kW	144,48														
																		airco's productie	kW	301,70	10	uitbreiding degumming											
																		luchtcompressoren	kW	134,00														
																		luchtcompressoren	kW	134,00														
																		koelgroep filtratie - biodiesel nabehandeling (2 stuks)	kW	348,57														
																		chilling 1 (15 °C) advanced biodieselplant	kW	450,00														
																		chilling 2 (3 °C) advanced biodieselplant	kW	255,00														
17.1.2.1.2°	2017-02-23	meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter		2	T					1000	10000	l	4										4976	0	4976									
17.1.2.2.3°	2017-02-23	van meer dan 10.000 liter		1	T	B				10000		l	4					opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	liter	4976														
17.3.2.1.1.1°b)	2017-02-23	100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan de inrichtingen, vermeld in punt a		3						100	20000	kg	3A										27500	0	27500									
17.3.2.1.2.3°	2017-02-23	meer dan 200 ton		1		B			B	200000		ton	3A					opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	liter	27500														
17.3.2.2.3	2017-02-23	meer dan 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders		1		B			B*	50		ton	3A										3889,2	0	3889,2									
																		opslag ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3	kg	3889,2														
																							274,88	0	274,88									
																		opslag overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3	ton	274,88														
																							247,4		247,4									
																		opslag ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2	ton	247,4														
17.3.4.3°	2017-02-23	meer dan 100 ton		1		B	P		B	100		ton	3B										681,881	5,26	687,141									
																		opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	ton	681,9	5,26	uitbreiding bij verdamper											
17.3.5.3°	2017-02-23	meer dan 5 ton		1	G	B	P		B	5		ton	3B										228,833	2,6	231,433									
																		opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen	ton	228,833	2,6	uitbreiding bij verdamper											
17.3.6.3°	2017-02-23	meer dan 100 ton		1		B	P		B	100		ton	3B										341,8	0	341,8									
																		opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	ton	341,8														
17.3.7.3°	2017-02-23	meer dan 50 ton		1	G	B	P		B	50		ton	3A/3B										401,9	10	411,9									
																		opslag vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid	ton	401,9	10	uitbreiding degumming											

BOVAENVIRO MILIEU VEILIGHEID BODEM

rubriekNummer	validFrom	description	remark	rubricClass	comments	coordinator	audit	annualReport	vergunbo	quantities - min	quantities - max	quantities - unit	plannr	plaatsnr	omschrijving	eenheid	vergund	aanvraag	aard van de aanvraag	totaal vergund	totaal aanvraag	totaal nieuwe toestand	project	inhoud houder	houder enkelwandig-dubbelwandig	houder ondergronds-bovengronds	gevaars-eigenschap	vlampunt (°C)	bodemfractie (bar)	temperatuur (°C)	inhoud luchtdruk vat (liter)
17.3.8.2°	2017-02-23	meer dan 2 ton tot en met 200 ton		2					A	2	200	ton	3A							179,477	0	179,477									
															opslag vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu	ton	179,477														
17.4.	2017-02-23	opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l		3						50	5000	kg	3A							1277	0	1277									
															opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 l of kg	kg	1277	0													
24.2.	2017-02-23	geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen, en de bijbehorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt		3									2C		laboratorium	stuks	2			2	0	2									
29.5.2.1°a)	2017-02-23	5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied		3					O	5	200	kW	2C		onderhoudswerkplaats	kW	41,8			41,8	0	41,8									
29.5.7.1°a)1)	2017-02-23	10 l tot en met 1000 l, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied		3					O	10	1000	l	6		ontvetter	l	200			200	0	200									
31.1.3°	2017-02-23	meer dan 5000 kW		1	T	N				5000		kW	5A			kW				26.806,00	0	26.806,00									
															gasturbine WKK	kW	26.806,00														
39.1.3°	2017-02-23	meer dan 5000 l		2	A	N				5000		l	5A			l				98.900,00	0	98.900,00									
															stoomketel CMI ketelhuis 1	l	28.900,00														
															stoomketel loos ketelhuis 2	l	20.000,00														
															stoomketel WKK	l	40.000,00														
															stoomboiler advanced biodieselplant	l	10.000,00														
39.2.1°	2017-02-23	300 l tot en met 5000 l		3						300	5000	l	5A			l				18.421,00	0	18.421,00									
															bodem toaster extractie	l	850,00														
															bulk flow van granen	l	2.000,00														
															inspuitkoeler 6 bar standardkessel	l	1.990,00														
															stoomvat en warmtewisselaars	l	400,00														
															verdampers raffinage (2x770)	l	770,00														
															verdeelcollector 6 bar loosketel	l	891,00														
															verdeelcollector 6 bar standardkessel	l	1.050,00														
															voorverwarmer D410	l	1.715,00														
															2nd stage ME-041010	l	3.735,00														
															voorverwarmers biodiesel	l	820,00														
															MO heater	l	600,00														
															stoombatterijen dryer cooler	l	2.000,00														
															TK-901440 - stoomvat	l	1600														
39.2.2°	2017-02-23	meer dan 5000 l		2	T					5000		l	5A			l				44779		44779									
															waterinhoud vetter	l	30000														
															toasterbodems (8)	l	8029														
															TK-901450 - stoomvat	l	6750														
39.4.	2017-02-23	andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van:																													
39.4.1°	2017-02-23	25 l tot en met 5000 l		3						25	5000	l	5A							4808	562	5370									
															E-611100 - WW FME cooler RepCat flash stage 1	l	890														
															E-611200 - WW FME cooler RepCat flash stage 2	l	610														
															E-631220 - WW BHA cooler	l	400														
															E-651200 - WW FCO condenser FME flash	l	1250														
															E-651090 - WW FCO condenser FME stripper	l	780														
															E-651030 - WW Condenser vacuum FME distillation	l	315														
															T-631150 - WW generator	l	563														
															E-210003 - economizer inkomende olie/uitgaande olie opwarmen	l	0	490	uitbreiding degumming												
															E-210004 - oliekoeler 1 naar ED	l	0	36	uitbreiding degumming												
															E-210005 - oliekoeler 2 naar ED	l	0	36	uitbreiding degumming												
39.4.2°	2017-02-23	meer dan 5000 l		2	T					5000		l	5A							17760		17760									
															S-901410 - WW thermische olie	l	7810														
															E-631310 - WW Economizer condensation circle FME distillation	l	9950														
43.1.3°	2017-02-23	meer dan 5000 kW		1	M	B	P		A	5000		kW	5B			kW				74.667,00		74.667,00									
															2 branders (deel van zaaddroger)	kW	8.127,00														
															verbrandingsinstallatie (loosketel)	kW	10.200,00														
															1 aardgasbrander (hogedrukstoomketel (CMI))	kW	34.000,00														
															brander	kW	340,00														
															thermische boiler	kW	22.000,00														
43.3.2°	2017-02-23	50 MW of meer		1	EMX	B	P	R	AS	50		MW	5B			MW				122,62	0	122,62									
															2 branders (deel van zaaddroger)	kW	8.127,00														
															verbrandingsinstallatie (loosketel)	kW	10.200,00														
															1 aardgasbrander (hogedrukstoomketel (CMI))	kW	34.000,00														
															WKK (gasturbine)	kW	26.806,00														
															brander (2 branders samen)	kW	340,00														
															WKK (HRSG)	kW	21150														
															thermische boiler	kW	22.000,00														
															administratieve rechtzetting totaal vermogen	kW															
43.4.	2017-02-23	installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval opmerking: Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3.		1	MYk				A	20		MW	5B			MW				122,28	0	122,28									
															2 branders (deel van zaaddroger)	kW	8.127,00														
															verbrandingsinstallatie (loosketel)	kW	10.200,00														
															1 aardgasbrander (hogedrukstoomketel (CMI))	kW	34.000,00														
															WKK (gasturbine)	kW	26.806,00														
															WKK (HRSG)	kW	21150														
															thermische boiler	kW	22.000,00														
44.2.3°a)	2017-02-23	meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied		1	M	B	P		A	1000		kW	2B							15.841,5	107,05	15.948,6									
															extractie	kW	1819														
															olietankpark	kW	173														
															ontgeuringsinstallatie	kW	42														
															pelinstallatie	kW	964														
															reiniging	kW	173														
															schrootsilo's	kW	937														
															vermaling	kW	558														
															voorbereiding	kW	2604														
															wringerafdeling	kW	2870	55,5	uitbreiding aspiration												
															zaaddroger	kW	571,00														
															zaadsilo's	kW	898,00														
															filtratie biodiesel	kW	420														
															semi-raffinage	kW	715,00	51,55	uitbreiding degumming												
															tankenpark semi-raffinage	kW	496,00														
															geïnstalleerd vermogen biodieselinstallatie	kW	996														
															Centrifuge	kW	110,00														
															voedingspomp centrifuge	kW	18,00														
															sump pomp	kW	5,50														
															booster pomp		11,00														
															spoelpomp	kW	18														
															geïnstalleerd vermogen advanced biodieselinstallatie	kW	1443														
44.3.	2017-02-23	opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48		2	T					10		ton	3C/3D							33147,58	0	33147,58									
															ruwe ontslijmde plantaardige olie	ton	4050														
															biodieselopslag	ton	1080							1080							
															fatty matter	ton	90							90							
															vrije vetzuren ex raffinage	ton	270														
															medicinale olie (pharma white oil)	ton	2,58														
															glycerine	ton	1008							1008							
															glycerine water	ton	100														
															semi-geraffineerde plantaardige olie	ton	1440							1440							
															feedstock MIDAS	ton	19470							19470							
															Biosolvent FAME	ton	1457							1457							
															FAME	ton	3239							3239							

rubriekNummer	validFrom	description	remark	rubricClass	comments	coordinator	audit	annualReport	vlarebo	quantities - min	quantities - max	quantities - unit	plannr					omschrijving	eenheid	vergund	aanvraag	aard van de aanvraag	totaal vergund	totaal aanvraag	totaal nieuwe toestand	project	inhoud houder	houder enkelwandig-dubbelwandig	houder ondergronds-bovengronds	gevaars-eigenschap	vlampunt (°C)	bedrijfsdruk (bar)	temperatuur (°C)	inhoud luchtdruk vat (liter)
																		glycerine	ton	680							680							
																		Bio heating agent	ton	256,5							256,5							
																		thermische olie	ton	4,5							4,5							
45.3.3°a)	2017-02-23	meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied		1	M		B		P	A	1000		kW	2B					kW				12.820,00	0	12.820,00									
																		semi-raffinage	kW	715,00														
																		tankenpark semi-raffinage	kW	496,00														
																		extractie	kW	1.819														
																		olietankpark	kW	173														
																		ontgeuringsinstallatie	kW	42														
																		pelinstallatie	kW	964														
																		reiniging	kW	173														
																		schrootsilo's	kW	937														
																		vermaling	kW	558														
																		voorbereiding	kW	2.604														
																		wringerafdeling	kW	2.870														
																		zaaddroger	kW	571														
																		zaadsilo's	kW	898														
45.14.1°b)	2017-02-23	meer dan 10 m3		2	T						10		m³	2B					m³				116.000,00	0	116.000,00									
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen/ koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen / koolzaad	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo sojabonen	m3	10.000,00														
																		voorraadsilo koolzaad	m3	10.000,00														
																		Totaal grondstoffensilos Crush afdeling	m3	**100.000,00**														
																		b) Silos afgewerkte produketen Crush afd	m3															
																		schrootsilo Soja / Koolzaad	m3	3.000,00														
																		schrootsilo Soja / Koolzaad	m3	3.000,00														
																		schrootsilo Soja / Koolzaad	m3	3.000,00														
																		schrootsilo Soja / Koolzaad	m3	3.000,00														
																		MR silo (sojapellen)	m3	2.000,00														
																		MR silo (sojapellen)	m3	2.000,00														
																		Totaal afgewerkte produckten Crush afdeling	m3	**16.000,00**														
45.16.2°a)	2017-02-23	300 ton per dag eindproducten		1	X		B		R		300		ton/dag	2B					ton/dag				3550	0	3550									
																		crushafdeling	ton/dag	3550														
45.17.1°	2017-02-23	inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten met een productiecapaciteit van 60.000 ton of meer per jaar		1	M		B		P	O	60000		ton/jaar	2B					ton/jaar				1.100.000,00	0	1.100.000,00									
																		crushafdeling	ton/jaar	550.000,00														
																		semi-raffinage	ton/jaar	550.000,00														
59.16.1°	2017-02-23	met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 10 ton		1			A			A	10		ton/jaar	6					ton/jaar				1080	0	1080									
																		extractie	ton/jaar	1080														

Vlarem II - Deel 6		Niet ingedeelde inrichtingen

n.i.														2C					dieselmotor pomphuis sprinkler	kW	90		niet indelingsplichtig onder rubriek 31											
n.i.														2C					dieselmotor pomphuis sprinkler	kW	90		niet indelingsplichtig onder rubriek 31											
n.i.														2C					dieselmotor pomphuis sprinkler	kW	90		niet indelingsplichtig onder rubriek 31											
n.i.														2C					algemeen	kW	15,00														
n.i.														2C					ketelhuis	kW	1.575,00														
n.i.														2C					koelwaterpompen	kW	702,00														
n.i.														2C					technische dienst	kW	18,30														
n.i.														2C					waterzuivering	kW	134,50														
n.i.														3B					cellulose	kg	20.000														
n.i.														3B					cellulose	kg	25.000														
n.i.														3B					talk	ton	68														
n.i.														3B					talk	ton	68														
n.i.														3B					talk	ton	68														
n.i.														3B					ureum	kg	2.500														
n.i.														3B					novus polymeer	l	500														
n.i.														3B					natriumsulfiet	kg	2.500														
														3B					semi-geraffineerde plantaardige olie	l	1.600.000														
														3B					Catalyst Midas	l	70.000														
														3B					Naico 3434 (koeltoren)	l	2.400														
														3B					Agro Hi N 12-4-6 (biofilter)	l	60														
														3B					Huwa-San (reinigingsmiddel)	l	150														
n.i.														3A					Industrial degreaser CRC	l	15														
n.i.														3A					precision cleaner	l	3														
n.i.														3A					supercut	l	9														
n.i.														3A					WD-40	l	45														
n.i.														3A					cassida chain oil (smeerolie)	l	15														
n.i.														3A					testgas detectoren	l	8														
n.i.														3A					verf - spray	l	16														
n.i.														3A					copper paste	l	20														
n.i.														3A					ontwikkelaar (3 producten)	l	36														
n.i.														3A					antikleefspray	l	8														
n.i.														3A					lektester	l	20														
n.i.														3A					PU-schuim	l	9														
n.i.														3A					belijningsverf - spray	l	37,5														
n.i.														5A					ww FME cooler RepCat flash stage 2	l	244		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww BHA cooler discharge SPE	l	137		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww FCO condenser FME stripper	l	52		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww FCO condenser FME flash	l	146		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww WGS condenser Fat Pre-treatment	l	23		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Vacuum system	l	299		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Vacuum system	l	12		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww SPE distillation FME	l	81		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww WW2 cooler discharge MT recovery column	l	23,4		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww FME cooler cond. circuit top FME distillation	l	95,3		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww FME product cooler FME stripper	l	84,7		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Condenser CIP vessel	l	6,6		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww OIL cooler discharge Fat Pre-treatment	l	40,1		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Condenser OIL dryer Fat Pre-treatment	l	37,1		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Cooler WW3 discharge Fat Pre-treatment	l	51,2		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww MT condenser exhaust gas line	l	3,2		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Cooler liquid ring pump FAT pre-treatment	l	2,5		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Condenser FME rough vacuum	l	6,9		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					ww Cooler liquid ring pump FME rough vacuum	l	4,4		Midas (rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.														5A					koeltoren (advanced biodieselinstallatie)	kW	220														
n.i.														5A					noodgenerator Midas	kVA	100		(noodstroomgroep niet ingedeeld in rubriek 12.1)											
n.i.														5A					hexaanvoorverwarmer	l	230,00		(rubriek 39.2 is vanaf 300 l indelingsplichtig)											
n.i.																			P-091012: pomp	kW	30,00		degumming											
n.i.																			P-210007: koelwater pomp	kW	5,50		degumming											
n.i.																			A-210002: roerwerk: 15 kW (met VSD)	kW	15,00		degumming											
n.i.																			P-210006: reactor uittaaitpomp: 18.5 kW	kW	18,50		degumming											
n.i.																			P-210012: enzymen pomp: 0.55 kW	kW	0,55		degumming											
																			blower	kW	37,00		aspiration											
																			ventilator	kW	11,00		aspiration											
																			scrubberwatercirculatiepomp	kW	7,50		aspiration											
																			evaporator	kW	200,00		verdamper											
																			stripper	kW	50,00		verdamper											

VI II 6.1.	/	TOEPASSINGSGEBIED VAN DE MILIEUVOORWAARDEN VOOR NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN
VI II 6.2.	/	BEHEERSING VAN OPPERVLAKTEWATERVERONTREINIGING
VI II 6.2.1.	/	Lozing van niet-verontreinigd hemelwater en/of bemalingswater, van huishoudelijk afvalwater afkomstig van woongelegenheden en van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een VLAREM II Geconsolideerde versie van 04-05-2017 Pagina 1/23 biologisch afbreekbare organische belasting van maximum 20 inwonersequivalenten in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan nog niet definitief is vastgesteld

rubricNumber	validFrom	description	remark	rubricClass	comments	coordinator	audit	annualReport	vlarebo	quantities - min	quantities - max	quantities - unit	plannr	plaatsnr	omschrijving	eenheid	vergund	aanvraag	aard van de aanvraag	totaal vergund	totaal aanvraag	totaal nieuwe toestand	project	inhoud houder	houder enkelwandig-dubbelwandig	houder ondergronds-bovengronds	gevaars-eigenschap	vlampunt (°C)	bedrijfsdruk (bar)	temperatuur (°C)	inhoud luchtdruk at (liter)
VI II 6.2.2.	/	Lozing van niet-verontreinigd hemelwater en of bemalingswater, van huishoudelijk afvalwater afkomstig van woongelegenheden en van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van maximaal 600 m3/jaar in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld																													
VI II 6.2.3.	/	Lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van zwembaden																													
VI II 6.3.	/	BEHEERSING VAN HINDER DOOR LICHT																													
VI II 6.4.	/	BEHEERSING VAN ASBEST																													
VI II 6.5.	/	PARTICULIERE STOOKOLIETANKS MET EEN INHOUD VAN MINDER DAN 5.000 KG																													
VI II 6.5.1.	/	GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN																													
VI II 6.5.2.	/	BEPALINGEN VOOR OPSLAGINSTALLATIES MET BOVENGRONDSE HOUDERS																													
VI II 6.5.3.	/	BEPALINGEN VOOR OPSLAGINSTALLATIES MET ONDERGRONDSE HOUDERS																													
VI II 6.5.4.	/	DE CONTROLE OP DE BOUW VAN DE HOUDERS EN DE PLAATSING VAN EEN OPSLAGINSTALLATIE																													
VI II 6.5.5.	/	PERIODIEKE CONTROLES, ONDERHOUD EN BUITENGEBRUIKSTELLING																													
VI II 6.5.6.	/	ERKENDE TECHNICI [...]																													
VI II 6.5.7.	/	VOORWAARDEN VOOR BESTAANDE HOUDERS																													
VI II 6.6.	/	NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN VOOR VERWARMING VAN GEBOUWEN																													
VI II 6.7.	/	Niet-ingedeelde muziekactiviteiten																													
VI II 6.8.	/	Niet-ingedeelde installaties met betrekking tot gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen																													
VI II 6.8.1.	/	Niet-ingedeelde stationaire koelinstallaties																													
VI II 6.8.2.	/	Niet-ingedeelde stationaire brandbeveiligingsapparatuur																													
VI II 6.8.3.	/	Niet-ingedeelde elektrische schakelinrichtingen																													
VI II 6.8.4.	/	Niet-ingedeelde stationaire apparatuur die oplosmiddelen bevat																													
VI II 6.8.5.	/	Niet-ingedeelde klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen																													
VI II 6.9.	/	BEHEERSING VAN BODEM- EN GRONDWATERVERONTREINIGING																													
VI II 6.9.1.	/	WINNING VAN GRONDWATER EN BORINGEN																													
VI II 6.9.2.	/	INDIRECTE LOZING IN GRONDWATER VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER																													
VI II 6.10.	/	Vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven																													
VI II 6.10.1.	/	Algemene bepalingen																													
VI II 6.10.2.	/	Milieuvoorwaarden voor vast opgestelde zendantennes																													
VI II 6.10.3.	/	Bepalingen over bestaande vast opgestelde zendantennes																													
VI II 6.11.	/	Verbranding in open lucht																													
VI II 6.12.	/	Beheersing van stofemissies tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken																													