

Bijlage R61.2.2ter Opmetingsplan

Voor de opslag van grond en verontreinigd grond betekent dit:

Materiaal	Oppervlakte	Volume
VASTE LOCATIES		
Opslag van Uitgegraven verontreinigde grond	8.970 m ²	56.070 m ³
Opslag grond en kalken	1.415 m ²	5.182 m ³
Opslag grond (zeefinstallatie)	6.652 m ²	39.982,4 (afgerond 39.983 m ³)
<i>Totale vaste locaties voor (verontreinigde uitgegraven) grond</i>	<i>17.037 m²</i>	<i>101.235 m³</i>
AFWISSELENDE LOCATIES		
Grond	5.537 m ²	32.606 m ³
Grond	6.247 m ²	43.267 m ³
<i>Totaal bijkomende locaties</i>	<i>11.784 m²</i>	<i>75.873 m³</i>
Totale opslag grond en verontreinigde grond	28.821 m²	177.180 m³

Voor de opslag van grond onder de rubriek 61 TOP betekent dit dan (wordt in detail weergegeven in Bijlage C8_Werfplan_scenario_3).

Er wordt rekening gehouden dat onder de hoogspanningsleiding tot 5 m hoogte gestapeld wordt en op de andere zones tot 7 m hoogte.

Materiaal	Oppervlakte	Volume
Grond eerste deel	1.415 m ²	5.182 m ³
Grond tweede deel terrein	6.652 m ²	39.982,4 (afgerond 39.983 m ³)
<i>Totaal oppervlakte (vaste locaties)</i>	<i>8.067 m²</i>	<i>45.165 m³</i>
Grond (afwisselende locatie)	5.537 m ²	32.606 m ³
Grond (afwisselende locatie)	6.247 m ²	43.267 m ³
<i>Totaal bijkomende oppervlakte</i>	<i>11.784 m²</i>	<i>75.873 m³</i>
Tussentijdse totale oppervlakte	19.851 m²	121.038 m³
Bijkomend na inwerking treden van tijdelijk handelingskader PFAS	8.970 m ²	56.070 m ³
Totale TOP	28.821 m²	177.108 m³

Nadat het tijdelijk handelingskader van toepassing wordt komt hierbij mogelijks nog het deel verontreinigde grond van 56.070 m³ waardoor er voor de **TOP 177.108 m³** wordt aangevraagd