

Addendum R2A Verwerking van afvalstoffen

Voeg de gegevens als bijlage R2A bij het formulier.

- 1 Welke maatregelen kunnen genomen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om welke redenen ook, zodat de verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft?**

Wanneer de installaties tijdelijk buiten gebruik zijn, kan de afvalstoffenaanvoer nog even doorgaan. Er is voldoende opslagruimte. Er zal dan op gelet worden dat de vergunde opslaghoeveelheden niet overschreden zullen worden.

In geval installaties of het terrein tijdelijk buiten gebruik zouden zijn, zullen de afvalstoffen naar andere vergunde locaties van Stadsbader of binnen de werfzones van de R4 gevoerd worden. De nodige reserveonderdelen worden voorzien om zo nodig herstellingen zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

- 2 Voeg vier recente foto's van het terrein toe die genomen zijn vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen. De foto's behorende worden als afzonderlijke bijlagen in het milieuluik gevoegd.**

Foto 1. Naar Noorden gericht



Foto 2. Naar Zuiden gericht



Foto 3. Naar Oosten gericht



Foto 4. Naar Westen gericht

- 3** Als u het vervullen van een opdracht van algemeen nut beoogt, voegt u een verbintenis van de aanvrager bij om, binnen de perken van het voorwerp en de voorwaarden van de vergunning, afvalstoffen te aanvaarden op schriftelijk verzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of in opdracht ervan.

OV Vul de gegevens van de verwerking van afvalstoffen in.

34 Zet elke afvalstof op een aparte regel.

Bij verwerkingswijze vermeldt u bijvoorbeeld breken, zeven, shredderen, hakselen, sorteren, decanteren, mengen, vergisten, distilleren.

afvalstof	verwerkingswijze	indelingsrubriek(en)	maximale verwerkingscapaciteit gecoördineerde toestand	maximale verwerkingscapaciteit gecoördineerde toestand	nummer op uitvoeringsplan
Uitgegraven verontreinigde bodem	Zeven	2.1.3.2°	80 Ton/dag	4.800 ton/jaar	Opslag van verontreinigde en zeven van grond
Betonpuin	Breken en zeven	2.2.2a)2°	1.800 ton/dag	54.000 ton/jaar	Opslag en overslag + breken +zeven van mengpuin, betonpuin
Mengpuin	Breken en zeven	2.2.2a)2°	1.800 ton/dag	43.200 ton/jaar	Opslag en overslag + breken + zeven van mengpuin, betonpuin

Niet-teerhoudend asfalt	Breken en zeven	2.2.2.f.2°	1.800	ton/dag	21.600	ton/jaar	Opslag en overslag + breken + zeven van niet teerhouden d asfalt
----------------------------	-----------------	------------	-------	---------	--------	----------	--

Opmerking: het zeven van verontreinigde grond zal enkel gebeuren op PFAS gronden welke door de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader vrij gebruik mogen worden of onder de code 311 en 411. Er wordt dan gewerkt met sproei installatie zodat deze PFAS houdende grond niet in de lucht verspreid wordt, na het zeven zal deze grond onmiddellijk gebruikt worden.