

## Addendum R2 Opslag van afvalstoffen

### 1 Vul de gegevens van de opslag van afvalstoffen in.

Voeg de gegevens als bijlage R2 bij het formulier. U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Zet elke afvalstof op een aparte regel.

Bij opslagwijze vermeldt u bijvoorbeeld in containers, in bulk, in vaten, in bakken, in gebouw, overdekt, in openlucht, op vloeistofdichte vloer.

De hoeveelheid drukt u uit conform de eenheid die vermeld is in de indelingsrubriek.

afvalstof	opslagwijze	indelingsrubriek(en)	hoeveelheid gecoördineerde toestand	nummer op uitvoeringsplan
Uitgegraven verontreinigde grond	In open lucht, in bulk	2.1.3.2°	56.070 m <sup>3</sup>	Opslag van (verontreinigde) grond + zeven van grond op Milieuinrichtingsplan scenario 1, 2 en werfplan verontreinigde grond
Meng- en betonpuin	In open lucht, in bulk	2.2.2a)2°	75.873 m <sup>3</sup> (waarbij 32.606 m <sup>3</sup> beton en 43.267 m <sup>3</sup> mengpuin) 138.766 ton (waarbij 65.212 ton betonpuin en 73.554 ton mengpuin)	Opslag en overslag van mengpuin, betonpuin + breken en zeven op Milieuinrichtingsplan scenario 1
Niet-teerhoudend asfalt	In open lucht, in bulk	2.2.2.f.2°	46.610 ton	Opslag en overslag van niet teerhoudend asfalt + breken en zeven op Milieuinrichtingsplan scenario 1

### 2 Geef een beschrijving van de herkomst van de verschillende afvalstoffen.

Vermeld hiervoor per afvalstof uit welk proces deze ontstaan is (bv. breken, zeven, cleaning, productoverschot, uitsorteren, papierverwerking, ...).

De verschillende afvalstoffen ontstaan in de wegeniswerken:

- Uitgegraven bodem welke verontreinigd is en afkomstig is van onder meer de werf rond de R4 en van externe werven van Stadsbader (extern wordt enkel grond met waarde hoger dan rapportagegrens PFAS aangevoerd maar waarbij deze vrij kan gebruikt worden van zodra het tijdelijk handelingskader in werking

treedt). De verontreinigde grond is grond welke nog verder getest dient te worden of momenteel nog niet voldoet aan waarde voor vrij hergebruik door het nog niet inwerking treden van het tijdelijke handelingskader PFAS)

- Mengpuin en betonpuin [inerte afvalstoffen] ontstaan uit de sloop- en wegeniswerken. Van zowel de R4 als externe werven van Stadsbader (ongeveer 25% zal externe afkomstig zijn).
- Niet-teerhoudend asfaltpuin [niet inerte afvalstof] ontstaat uit de wegeniswerken. (ongeveer 25% zal van externe werven afkomstig zijn)
- Gronden afkomstig van de werken aan de R4WO en externe werven van Stadsbader

Deze materialen zijn afkomstig van een werf R4WO of van externe werven van Stadsbader en worden afhankelijk van de grootte van het puin gebroken en/of gezeefd.

---