

Aanvulling bovengrondse houders en verpakkingen gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen:

situering binnen de inrichting	code op plan	omschrijving	opslag		groep (gassen)	wand	druk kPa	temperatuur	inkuiping ja/nvt	overvul-beveiliging	lekdectie ja/nvt	kathodische bescherming
			éénheid	totaal l								
Tankpark J	Tank 901-916	Oliën, vetten, biodiesels HVO	bt- ew - carbon steel (16*6.500 m³)	104.000.000	nvt	ew	nvt	geïsoleerde tanks - verwarming mogelijk tot max 85 °C	ja	ja	nvt	nvt
Tankpark L	Tank 917-923	Oliën, vetten, biodiesels HVO	bt- ew - carbon steel (7*4.021 m³)	28.147.000	nvt	ew	nvt	geïsoleerde tanks - verwarming mogelijk tot max 85 °C	ja	ja	nvt	nvt
Tankpark K	Tank 1001-1009	Oliën, vetten, BHA	bt- ew - carbon steel (9*1.570 m³)	14.130.000	nvt	ew	nvt	geïsoleerde tanks - verwarming mogelijk tot max 85 °C	ja	ja	nvt	nvt
Naast stooklokaal	Mazout	Mazout	bt dw	200000 l	nvt	dw	nvt	omgeving	nvt	ja	nvt	nvt

LEGENDE :

nvt : valt niet onder het toepassingsgebied van de VLAREM-indelingsrubrieken (voor wat betreft rubriek) of niet van toepassing

éénheid:

v : vat
gf : gasfles
v : vat
bt : bovengrondse opslagtank
ot : ondergrondse opslagtank

wand:

ew : enkelwandig
dw : dubbelwandig