

2 Technische specificaties

Geluidsbereik	Low 30 ... 80 dB Medium 50 ... 100 dB High 80 ... 130 dB Auto 30 ... 130 dB
Dynamiekbereik	50 dB
Display	4-cijferig lcd-beeldscherm
Resolutie	0.1 dB
Nauwkeurigheid	± 1.4 dB
Weergave update	2x per seconde
Frequentie	31.5 Hz ... 8 kHz
Datalogger	32700 meetwaarden
Classificatie	A, C
Tijd evaluatie	snel (125 ms) langzaam (1 sec.)
Microfoon-type	Elektret condensator
Functies	MIN, MAX, HOLD, ALARM
Analoge uitgang	AC / DC koptelefoon
Data-interface	USB
Automatische uitschakeling	Na 15 minuten van inactiviteit
Gebruiksomstandigheden	0 ... +40 °C, 10 ... 90 % r.v.
Bewaarsomstandigheden	-10 ... +60 °C, 10 ... 75 % r.v.
Voeding	9 V-batterij (voor ongeveer 30u gebruik), Netstroom
Afmetingen	280 x 95 x 45 mm
Gewicht	Ca. 350 g.
Norm	IEC 61672-1 (Klasse II)

3 Leveromvang

- 1 x Geluidsmeter PCE-322 A
- 1 x Mini-statief
- 1 x Windgeruis-onderdrukker
- 1 x USB-kabel
- 1 x Windows[®] software (in het Engels)
- 1 x Kalibratie schroevendraaier
- 1 x 9V batterij
- 1 x AC adapter
- 1 x Draagkoffer
- 1 x Gebruiksaanwijzing