

Beschrijving aanpak inkuiping in functie van actualisatie

Opslag in vaste houders (Rubriek 6.4 en 17.3)

In het kader van de actualisatie werden enkel vaste houders verwijderd. Er zijn geen bijkomende opslagvoorzieningen in vaste houders.

De informatie over al dan niet ingekuipte vaste houders werd toegevoegd als bijlage “Gegevens vaste houders” onder R6.4 en R17.3. De controle van conformiteit van de inkuiping maakt deel uit van de indienstname van de vaste houders en de periodieke controles, de keuringsverslagen zijn beschikbaar bij de milieufdeling van Volvo Car Gent. Er wordt steeds voorafgaand de installatie van een nieuwe houder / aanpassing van bestaande houder een milieuvorschrift opgesteld waarin beschreven wordt aan welke voorwaarden moet voldaan worden (ook van toepassing op verplaatsbare recipiënten). Enkele voorbeelden van dergelijk adviezen worden bijgevoegd als bijlage (MV-19-07, MV-16-08, MV 08-05).

Opslag in verplaatsbare recipiënten (Rubriek 6.4 en 17.2)

In het kader van de actualisatie zijn er enkele bijkomende locaties met opslag van verplaatsbare recipiënten. Alle producten worden opgeslagen in specifieke ingekuipte zones met vloeistofdichte en vloeistofbestendige vloer (bv. magazijn M, H en R) of bovenop lekbakken (bv. GB2 Basement).

Door de variëteit aan producten, hoeveelheden en opslaglocaties is het niet mogelijk om alle details op te nemen. Er wordt daarom geopteerd voor een korte omschrijving van de grootste opslagzones.

Gevarengoodmagazijnen M, H en R (VR107, VR113 en VR114):

Betreft een ingekuipte zone met vloeistofdichte en vloeistofbestendige vloer waarin de grootste opslaghoeveelheden van diverse producten en eigenschappen worden opgeslagen. De inkuiping is gerealiseerd door een vloeistofdichte laag aan te brengen op de vloer en op de muren, met een hoogte van +- 50 cm (M- en H-zone) of opstaande rand van +- 20 cm (R-zone). Zie attestering vloeistofdichtheid (Vloeistofdicht GB1 magazijn).



Figuur 1: Voorbeeld opslag M-zone



Figuur 2: Voorbeeld opslag M-zone

Opslag zones paint GB1 en GB2 (VR109 en VR110)

Betreft een ingekuipte zone met vloeistofdichte en vloeistofbestendige vloer waarin de grootste opslaghoeveelheden van verven worden opgeslagen. Zie ook milieuvorschrift (MV-14-25 en MV-14-26) en attestering vloeistofdichtheid.



Figuur 3: Voorbeeld verfopslag GB2

Opslagzone GB1 en GB2 Basement (VR159 en VR154)

Betreft een opslagzone waar gebruik wordt gemaakt van lekbakken.



Figuur 4: Voorbeeld opslag GB2 basement



Figuur 5: Voorbeeld opslag GB1 Basement