

Bijlage R2A - OMV 2024078932 - OVMB Oudetrangel – PIV3

Gegevens rond de verwerking van afvalstoffen

	Afvalstof	Verwerkingswijze	Indelingsrubriek	Max.verwerkings- capaciteit (ton/dag)	Max.verwerkings- capaciteit ton/jaar	Nr op uitvoerings- plan
1)	Niet-gevaarlijke vliegassen, samen te verwerken met stroom 4)	Immobilisatie: cementering en verpakking in stofdichte kunststofverpakking met asbestetikettering	2.3.2.e)2°	24	2.000	n° 6 Verwerking in loads 2A
2)	Verpakkings- en kunststofafval verontreinigd met asbest	Samenpersen tot min.400 kg/m ³ en verpakken in stofdichte kunststofverpakking met asbestetikettering	2.3.1.b) 2.4.1.b) 2.4.1.d)	10	1.000	n° 3 Verwerking in loads 2B
3)	Niet-vershredderbaar materiaal verontreinigd met asbest (of asbesthoudend materiaal)	Verpakken in dubbelwandige, stofdichte kunststofverpakking met asbestetikettering				
4)	Afvalstoffen met vrije asbestvezels + gevaarlijke vliegassen	Mechanische behandeling, immobilisatie, cementering en verpakking in stofdichte kunststofverpakking met asbestetikettering	2.3.2.g) 2.4.1.b) 2.4.1.d)	40	1.750	n° 6 Verwerking in loads 2A

Noot bij 1) en 4): vliegassen kunnen ingedeeld zijn als een gevaarlijke afvalstof (vallen dan onder stroom 4) of niet (vallen dan onder stroom 1).

Noot bij 2) en 3): afkomstig van aannemers die afbraakwerken uitvoeren, niet gelinkt aan de fysico-chemische behandeling.

Onder **asbesthoudende afvalstoffen** worden tevens begrepen: afvalstoffen geheel of gedeeltelijk bestaande uit keramische vezels met gelijkaardige carcinogene eigenschappen (Zie VLAREM art.5.2.4.1.10 §1 en Belgische Hoge Gezondheidsraad dd.2007).