

<u>Verwijzing vergunning en opgelegde bijzondere voorwaarde</u>	<u>Thema</u>	<u>Bijzondere voorwaarde (HUIDIGE EXPLOITATIE)</u>	<u>Voorstel BIJSTELLING bijzondere voorwaarde*</u>
OV 2017002288 §5.1	Brandveiligheid	Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.	/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.2.1	Water	Voor het toevoegen van vloeistof aan de behandelingsinstallaties dient in de eerste plaats gebruik gemaakt te worden van de aanwezige vloeibare afvalstoffen zelf of het afvalwater van de douches en sassen. Indien onvoldoende aanwezig, dient het bedrijf bij voorkeur gebruik te maken van regenwater.	/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.2.2 OV 2020041266 Art. 2.b)	Water	Het bedrijf mag geen bedrijfsafvalwater noch huishoudelijk afvalwater lozen. In geval van calamiteiten dient het potentieel vervuild regenwater opgevangen te worden.	/ (herbevestiging)
		Jaarlijks wordt de waterhuishouding van de volledige inrichting kwantitatief (watermassa-balans) in beeld gebracht. Hierbij hoort een actueel een duidelijk schema met afwatering en opvangvoorzieningen.	/ (herbevestiging)
		Binnen een termijn van 6 maand na dit besluit wordt door de exploitant een attest bezorgd i.v.m. de goede werking van de barrières en de (bluswater) opvangcapaciteit voor loods 1.	Te schrappen want OVMB slaat in loods 1 enkel verpakte niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen op (verpakte verzadigde actieve kool op rekken). Het met het afval verbonden risico op bodem- en/of waterverontreiniging is minimaal in loods 1. Er worden namelijk enkel vaste, verpakte afvalstoffen opgeslagen, die niet in aanraking kunnen komen met hemelwater, niet bewerkt worden en te allen tijde vloeistofdicht verpakt zijn. Deze voorwaarde is in loods 1, conform BBT 19, bijgevolg niet strikt noodzakelijk. Er is conform BBT 21 wel een procedure opgesteld, die verduidelijkt hoe zal worden omgegaan met bluswater in loods 1, in geval van een eventuele brand. Zie ook Rioolplan SITE OT.
OV 2017002288 §5.3.1	Lucht – biologische grondreiniging	Gronden met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10-alkanen mogen niet aanvaard worden.	Te schrappen want niet meer van toepassing: geen opslag van gronden.

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.

<u>Verwijzing vergunning en opgelegde bijzondere voorwaarde</u>	<u>Thema</u>	<u>Bijzondere voorwaarde (HUIDIGE EXPLOITATIE)</u>	<u>Voorstel BIJSTELLING bijzondere voorwaarde*</u>
OV 2017002288 §5.3.2	Lucht – asbest-verwerking	<i>Alle in de MER (goedgekeurd op 24 feb 2017 - PRMER-2351-GK) voorgestelde maatregelen ter voorkoming van emissies van asbestvezels worden toegepast:</i>	
		De constructie van de verwerkingshal dient zodanig te zijn dat er geen ongecontroleerde diffuse asbestvezelemissies kunnen optreden.	/ (herbevestiging)
		Loods 2A en 2B wordt tijdens periodes van activiteit permanent in onderdruk gehouden waarbij een onderdruk van -10 tot -40 Pa wordt aangehouden door middel van extractoren die voorzien zijn van 2 absoluutfilters in serie. De afzuiging voorziet minimaal 4 keer per uur een totale luchtverversing van de loods.	Aanpassing: Uitbreiding nodig: loods 2A en 2B. (herbevestiging)
		De absoluutfilters dienen dagelijks inzake hun efficiëntie gecontroleerd te worden zoals voorgeschreven in het KB van 16/03/2006 en indien nodig vervangen te worden;	Aanpassing: OVMB stelt een alternatieve werkwijze voor waarbij er een continue monitoring is van de onderdruk, zie 'Instructiekaart Onderhoud van de filters' (Ref. VOT3 I006 in het zorgsysteem van OVMB).
		Bij het vaststellen van overschrijdingen (EGW: 0,1 mg/Nm ³) en/of het ontvangen van een melding van verminderde performantie dienen onmiddellijk correctieve acties genomen te worden, in de eerste plaats via het vervangen van de filters en indien nodig de installatie tijdelijk stop te zetten. De oorzaak van de overschrijding dient verder te worden onderzocht, indien de oorzaak niet te wijten is aan een verminderde efficiëntie van de absoluutfilters. De installatie mag pas opnieuw worden opgestart van zodra alle metingen opnieuw aan de norm voldoen.	Aanpassing: toevoegen "en/of het ontvangen van een melding van verminderde performantie", zie alternatieve werkwijze waarbij er een continue monitoring is van de onderdruk.
		Bij overschrijdingen en/of het ontvangen van een melding van verminderde performantie onmiddellijk correctieve acties nemen: - vervangen van de filters - indien nodig de installatie tijdelijk stopzetten - oorzaak onderzoeken indien niet door filters - installatie pas opnieuw opstarten van zodra alle metingen opnieuw aan de norm voldoen.	Aanpassing: toevoegen "en/of het ontvangen van een melding van verminderde performantie", zie alternatieve werkwijze waarbij er een continue monitoring is van de onderdruk. <u>Opmerking:</u> dubbelop met bovenstaande voorwaarde, dus één van beide te schrappen .
		Het is noodzakelijk dat het transport gebeurt conform de vigerende wetgeving.	Aanpassing: Het is noodzakelijk dat het transport gebeurt cfr. de vigerende wetgeving. Deze wetgeving is immers aan wijziging onderhevig, zie sectorprotocol van Denuo.

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.

<u>Verwijzing vergunning en opgelegde bijzondere voorwaarde</u>	<u>Thema</u>	<u>Bijzondere voorwaarde (HUIDIGE EXPLOITATIE)</u>	<u>Voorstel BIJSTELLING bijzondere voorwaarde*</u>
OV 2017002288 §5.3.2	Lucht – asbest-verwerking	Er worden maandelijks emissiemetingen van asbest aan de asbestopslag en aan de uitlaat van de extractoren van de onderdrukzone uitgevoerd.	/ (herbevestiging)
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> emissiemetingen dienen uitgevoerd te worden aan de uitlaat van de extractoren in loods 2A en 2B ter controle op de emissiegrenswaarde nl. 0,1 mg/Nm ³ , uitgedrukt in asbest bij een afgasstroom van 5000 m ³ /u.	Aanpassing: Emissiemetingen dienen uitgevoerd te worden aan de uitlaat van de extractoren van loods 2A en 2B ter controle op de emissiegrenswaarde nl. 0,1 mg/Nm ³ , uitgedrukt in asbest bij een afgasstroom van 5000 m ³ /u. Opmerking: emissie van keramische vezels wordt op identieke wijze gecontroleerd, volgens dezelfde methode en emissiegrenswaarde dan asbestvezels (= worst case benadering).
OV 2017002288 §5.3.2	Lucht – asbest-verwerking	Er worden maandelijks controlemetingen van de concentratie van asbestvezels in de omgevingslucht aan de terreingrenzen van het bedrijf uitgevoerd.	/ (herbevestiging) Zie bovenstaande opmerking inzake keramische vezels
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> De metingen aan de terreingrens worden getoetst aan de grenswaarden m.b.t. de omgevingslucht (milieukwaliteitsnorm), nl. 0,001 vezels per cm ³ of 1000 vezels/m ³ . Het is aanbevolen om voor de start van de activiteiten een meting uit te voeren ter bepaling van de achtergrondconcentratie.	/ (herbevestiging) Zie bovenstaande opmerking inzake keramische vezels
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> De meetfrequentie kan afgebouwd worden bij terugkerende goede resultaten. Inzake de voorgestelde meetfrequentie en procedure stelt de deskundige voor om deze te laten bestendigen door de bevoegde overheid en arbeidsgeneesheer.	/ (herbevestiging)
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> De metingen worden uitgevoerd door een erkend labo waarbij de nadruk wordt gelegd op een goede kalibratie en ijkingsprocedure voor de monsternamen en analysemethode.	/ (herbevestiging)
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> Het is aangewezen om tijdens een periode van relevante productie een controle en een validatie meeting in de omgeving (twee meetpunten) te organiseren. In functie van de resultaten kan een volgende frequentie bepaald worden.	/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.3.2	Lucht – asbest-verwerking	De meetresultaten worden op de site ter beschikking gehouden van en jaarlijks gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid en de VMM.	/ (herbevestiging)

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.

<u>Verwijzing vergunning en opgelegde bijzondere voorwaarde</u>	<u>Thema</u>	<u>Bijzondere voorwaarde (HUIDIGE EXPLOITATIE)</u>	<u>Voorstel BIJSTELLING bijzondere voorwaarde*</u>
OV 2017002288 §5.3.3	Lucht - stuivende stoffen	<i>Alle in de MER (goedgekeurd op 24 feb 2017 - PRMER-2351-GK) voorgestelde maatregelen ter beperking van niet-geleide stofemissies ten gevolge van de opslag van stuivende stoffen in bulk worden toegepast:</i> De silo's voor toeslagstoffen (stuifgevoelig) dienen te voldoen aan de BBT (onderdruk- en overdruk beveiliging, stoffilters, overvulbeveiliging met automatisch afsluitsysteem van de vulleiding). De filters en beveiligingssystemen dienen regelmatig gecontroleerd, onderhouden en/of vervangen ten worden.	
			/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.4.1	Geluid	Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens de wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d...	/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.4.2	Geluid – asbest- verwerking	Voor de extractiegroepen (loods 2A en 2B) wordt het maximaal geluidsvermogen-niveau beperkt tot 100 dB(A).	Aanpassing: Uitbreiding nodig: loods 2A en 2B. (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.5.a)	Afval	Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.	/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.5.b)	Afval	Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende respectievelijk vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.	/ (herbevestiging)
OV 2017002288 §5.5.c)	Afval	Afvalstoffen met een lekrisico mogen enkel gestockeerd worden in loods1.	Te schrappen want niet meer van toepassing: enkel opslag van verpakte afvalstoffen zowel in loods 1 als in loods 2A en 2B.
OV 2020041266 Art. 2.c)a)		Er worden enkel vaste verpakte afvalstoffen aanvaard, met uitzondering van vliegassen die opgeslagen worden in een silo.	Aanpassing: Er worden enkel vaste verpakte afvalstoffen aanvaard, met uitzondering van vliegassen die opgeslagen worden in een silo.
OV 2020041266 Art. 2.c)b)	Afval	In loods 2A kan naast de opslag van gronden voor TOP en grondreiniging, asbesthoudend afval worden opgeslagen in de afgebakende zone, zoals voorzien in het MER, indien deze voorzien is van een gecompartmenteerde ingekuipte ruimte, die bluswateropvang mogelijk maakt. Alle andere afvalstoffen worden enkel aanvaard in loods 1.	Te schrappen want niet meer van toepassing: geen opslag van gronden.
OV 2020041266 Art. 2.c)c)	Afval	Met uitzondering van de fysisch-chemische behandeling van asbestafval in loods 2A en 2B, en de grondreinigingsactiviteiten, zijn de activiteiten beperkt tot op- en overslag.	Aanpassing: Met uitzondering van de fysisch-chemische behandeling van asbestafval in loods 2A en 2B, zijn de activiteiten beperkt tot op- en overslag.

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.

<u>Verwijzing vergunning en opgelegde bijzondere voorwaarde</u>	<u>Thema</u>	<u>Bijzondere voorwaarde (HUIDIGE EXPLOITATIE)</u>	<u>Voorstel BIJSTELLING bijzondere voorwaarde*</u>
OV 2020041266 Art. 2.c)d)	Afval	De maximale opslagcapaciteit aan afvalstoffen in de inrichting (incl. gronden) bedraagt 2.750 ton 5.500 T waarvan 2.750 ton met verwerking en 2.750 ton niet aan verwerking verbonden.	Aanpassing: De maximale opslagcapaciteit aan afvalstoffen in de inrichting bedraagt 5.500 T waarvan 2.750 ton met verwerking en 2.750 ton niet aan verwerking verbonden.
Niet opgelegd in een bijzondere voorwaarde		Voor de buitenopslag van asbesthoudende afvalstoffen binnen in hermetisch afgesloten containers, opgesteld op de verharding buiten de loodsen, dient de exploitant een aanpassing van de omgevingsvergunning voor de iioa te vragen.	Te schrappen: Dit komt te vervallen vermits de buitenopslag deel uitmaakt van deze aanvraag.
OV 2017002288 §5.6	Acceptatie-procedure asbest	<i>Alle in de MER (goedgekeurd op 24 feb 2017 - PRMER-2351-GK) voorgestelde acceptatiecriteria en - procedures van de op de site behandelde afvalstromen worden toegepast:</i>	
		Het asbestafval wordt aangeleverd door erkende asbestverwijderaars.	Aanpassing /(herbevestiging) Het asbestafval (inclusief de keramische vezels) wordt aangeleverd door erkende asbestverwijderaars.
		Asbesthoudende afvalstoffen dienen bij OVMB site Oudetragerl te worden aangeleverd conform de vigerende wetgeving. Asbesthoudende afvalstoffen moeten dubbel verpakt zijn in plastic zakken of bigbags en geëtiketteerd met een asbestlabel.	Aanpassing: Het is noodzakelijk dat het transport gebeurt conform de vigerende wetgeving. Deze wetgeving is immers aan wijziging onderhevig, zie sectorprotocol van Denuo.
		De ASP-containers en bigbags worden opgeslagen in een afgebakende zone in loods 2B of, bij plaatsgebrek, in de afgebakende zone van loods 2A. De opslag in loods 2A zal met betonblokken afgescheiden worden van de rest van de loods.	Te schrappen wegens herorganisatie loods 2A en 2B.
		Tijdens de aanvoer en opslag worden de bigbags en containers te allen tijde volledig gesloten gehouden.	/ (herbevestiging)
		Acceptatiecriteria · <u>Algemene criteria: de verpakking dient:</u> o Luchtdicht en zo goed mogelijk luchtvrij afgedicht te zijn. o Van buiten volledig asbestvrij te zijn o Stevig te zijn zodat deze niet kan scheuren bij het lossen. · <u>Criteria kunststof zakken:</u> o Maximum gewicht : 25 kg; o Maximum afmetingen: 50 90 x 50 cm; · <u>Criteria big bags:</u> o Maximum gewicht: 1 ton; o Maximum afmetingen: 90 x 90 x 110 cm; o Volledig dubbelwandig (PP gecoat) en stofdichte naden; o Volledig afgesloten bovenaan met veiligheidsafsluiting; o Vlakke gesloten bodem onderaan; o Reglementaire asbestbedrukking op 2 zijden in 2 kleuren; o De bigbags zijn voorzien van 4 lussen.	Aanpassing: ‘ontsmetting’ te schrappen 90 x 50 cm zijn de nieuwe afmetingen van de kunststof zakken 90 x 90 x 110 cm zijn de nieuwe afmetingen van de bigbags

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.

		Via een aangepaste acceptatieprocedure zal met behulp van de basiskarakterisering en/of de nodige analyses van een erkend labo en/of asbestinventaris en/of sloopopvolgingsplan een evaluatie voor acceptatie uitgevoerd worden voordat deze afvalstoffen aanvaard worden.	Aanpassing: Via een aangepaste acceptatieprocedure zal met behulp van de basiskarakterisering en/of de nodige analyses van een erkend labo en/of asbestinventaris en/of sloopopvolgingsplan, een evaluatie voor acceptatie worden uitgevoerd voordat deze afvalstoffen aanvaard worden.
		Op het terrein van OVMB wordt de nodige asbest- en andere relevante signalisatie voorzien.	Aanpassing: Op het terrein wordt de nodige asbest- en andere relevante signalering voorzien.
OV 2017002288 §5.6	acceptatieprocedure fyschem (loods 1)	<i>Alle in de MER (goedgekeurd op 24 feb 2017 - PRMER-2351-GK) voorgestelde acceptatiecriteria en -procedures van de op de site behandelde afvalstromen worden toegepast:</i>	
		Per afvalstroom wordt een acceptatiedossier opgesteld. Op basis van het acceptatiedossier (aard afvalstof, tonnage, kritische parameters, enz.) en de frequentie voor aanlevering wordt een controleschema opgemaakt voor de afvalstoffen. Op basis van dit controleschema wordt door de siteverantwoordelijke en/of receptioniste bepaald of er een staal dient genomen te worden van de vracht. Indien er een staal moet genomen worden, wordt dit doorgegeven aan de machinist en/of laborant. De genomen stalen worden dagelijks naar de hoofdsite gebracht, waar deze stalen conform de CMA geconserveerd worden.	Te schrappen wegens andere invulling loods 1 (geen gronden, enkel verpakte afvalstoffen)
		Het acceptatiestaal wordt geanalyseerd op bepaalde parameters opgenomen in de aanvaardingscriteria en op prijsbepalende parameters.	Te schrappen wegens andere invulling loods 1 (geen gronden, enkel verpakte afvalstoffen)
		Controlestalen hebben als doelstelling na te gaan of de afvalstof voldoet aan de geldende aanvaardingscriteria en conform is met het acceptatiestaal.	Te schrappen wegens andere invulling loods 1 (geen gronden, enkel verpakte afvalstoffen)
OV 2017002288 §5.7	Activiteit	In afwijking van art. 5.2.1.2 §5 en art. 5.61.2.2 van Vlarema II is een weegbrug niet verplicht indien de exploitant op een andere wijze kan voldoen aan zijn registratieverplichtingen overeenkomstig Vlarema (bvb. door gebruik te maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie bij derden).	Te schrappen: de site Oude Trigel van OVMB heeft een eigen weegbrug

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.

<u>Verwijzing vergunning en opgelegde bijzondere voorwaarde</u>	<u>Thema</u>	<u>Bijzondere voorwaarde (HUIDIGE EXPLOITATIE)</u>	<u>Voorstel BIJSTELLING bijzondere voorwaarde*</u>
OV 2017002288 §5.8	Activiteit	In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II is er geen groenscherm vereist langs de westzijde van de terreingrens.	/ (herbevestiging)
PRMER-2351-GK extra	Bodem en grondwater	<u>Aanvulling uit het MER:</u> Bij calamiteiten dient direct te worden opgetreden zodat eventuele verontreiniging van bodem en grondwater tot een minimum beperkt kan worden.	/ (herbevestiging)
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> Alle activiteiten met een mogelijke impact op bodem- en oppervlaktewater dienen te gebeuren met de nodige preventieve maatregelen ter vermijding van verontreiniging van bodem of grondwater.	/ (herbevestiging)
		<u>Aanvulling uit het MER:</u> Periodieke bodemonderzoeken zullen de kwaliteit van de bodem en het grondwater periodiek in kaart brengen.	/ (herbevestiging)

* OVMB beoogt de groen ingekleurde bijzondere voorwaarden te herbevestigen, mits aanpassingen (die als rode tekst gemarkeerd zijn); de oranje ingekleurde bijzondere voorwaarden zijn niet meer van toepassing en dus te schrappen.