Algemene symbolen

	: Draagrichting	VH	: Vrije hoogte t.o.v. afgewerkte vloerpas
	: Opening door vloerplaat/wand	000	: Nieuw niveau in aanzicht
Foto x	: Foto-opnames	000	: Nieuw niveau in grondplan
	: Inkom	000	: Bestaand niveau in aanzicht
∅VP	: Verlichtingspaal	000	: Bestaand niveau in grondplan
∅EP	: Elektriciteitspaal		: Perceelsgrens
	: Sonderingspunt		: Milieutechnische entiteit
Bp.	: Bovenpeil		: Bouwgrens
Op.	: Onderpeil		: Omheining

Verharding

Gras	Kleimat
Waterbekken	Keien/steenslag
Struikgewas	Betonstraatstenen
Betondallen + gras	ZOA + cementsluier
Betondallen + steenslag	Aslfaltverharding
Betontegels	Betonverharding
Kunststof dallen + gras	Kasseien
Kunststof dallen + steenslag	Folie

Bouwfase

Bestaande toestand	Nieuwe toestand
Te slopen toestand	

Riolering

HW-afvoer (nieuw)
HW-afvoer (bestaand)
BW-afvoer (nieuw)
BW-afvoer (bestaand)
DW-afvoer zwart (nieuw)
DW-afvoer zwart (bestaand)
DW-afvoer grijs (nieuw)
DW-afvoer grijs (bestaand)
Wachtbuis (nieuw)
Wachtbuis (bestaand)
Aanzuigleiding

HW : Hemelwater
DW : Droogweer
BW : Bedrijfswater

: Afvoer
: Afvoer naar lager niveau
: Afvoer naar hoger niveau
: Afvoer naar hoger en lager niveau
: Waterontvanger
: Afvoergoot
: Inspectieput
: Klokput

min. helling HW-afvoer riolering ≤ Ø250 : 5‰ (0,5cm/m)
min. helling HW-afvoer riolering > Ø250: 2‰ (0,2cm/m)
min. helling DW-afvoer riolering: 15‰ (1,5cm/m)

Gevelmaterialen

1. geprofileerde staalplaat verticaal - lichtgrijs
2. betonwand
3. Buitenschrijnwerk aluminium- zwart
4. rooster
5. piperack - lichtgrijs
6. luifel - lichtgrijs
7. tank - lichtgrijs
8. sectionaalpoort - zwart
9. ballustrade - aluminium
10. Materiaal 10
11. Materiaal 11
12. Materiaal 12

Samenstelling gevels en vloeren

1a Samenstelling dak elektriciteitslokaal
- vegetatielaag
- substraat
- filterlaag
- drainerende laag
- TPO
- isolatie PIR: 6cm
- dampscherm
- betonplaat: 15cm

1b Samenstelling dak stooklokaal
- vegetatielaag
- substraat
- filterlaag
- drainerende laag
- TPO
- isolatie PIR: 6cm
- dampscherm
- betonplaat: 20cm

2a Samenstelling wand elektriciteitslokaal
- geprofileerde staalplaat verticaal op draagstructuur
- isolatie PIR: 6cm
- wand beton: 20cm

2b Samenstelling wand elektriciteitslokaal
- beton: 20cm

2c Samenstelling wand stooklokaal
- geprofileerde staalplaat verticaal op draagstructuur
- isolatie PIR: 6cm
- wand beton: 20cm

3a Samenstelling vloer elektriciteitslokaal
- persrooster

3b Samenstelling vloer elektriciteitslokaal
- beton: 40cm
- zuiveringsbeton: 7cm

3c Samenstelling vloer stooklokaal
- betonplaat: 20cm
- zuiverheidslaag

Materialen

architectonisch beton	lichte wand met gipskartonplaat
beton	isolatie
betonsteen	gevelsteen

Brandveiligheid

- BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN — H < 10m
- BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN — 10m ≤ H ≤ 25m
- BIJLAGE 4: HOOGBOUW — H > 25m
- BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN:

		SPRINKLER				RWA	
		GEEN	KLASSIEK	ESFR	ANDER	JA	NEE
Klasse A	productiehal	o	o	o	o	o	o
Klasse B	productiehal	o	o	o	o	o	o
Klasse C	productiehal	o	o	o	o	o	o
Klasse C	opslagloods	o	o	o	o	o	o

Ondergrondse blusleiding
Brandwand

Branddetectie paneel
Brandmeldcentrale
Brandblusser
Brandslanghaspel
Sleutelkluis
Aanduiding uitgang (evacuatieweg)
Rookluik bediening
Noodverlichting armatuur
Droge blusleiding
Zone evacuatieweg

Opmerking

Alle afmetingen zijn in millimeter weergegeven,tenzij anders vermeld.
Alle niveau's zijn in meter opgegeven t.o.v. T.A.W., tenzij anders vermeld.
De positie van de nutsleidingen is indicatief.

Wijzigingen:
groen = wijziging
rood = conflict (on hold)

Elektriciteitslokaal nulpas +0,00 = + 8.10 T.A.W.
Stooklokaal nulpas +0,00 = + 7.90 T.A.W.

Project STT Gent TP10
Dossier: 24.153
Plan: BA_00_LB_N_01_
NR: Legende BA-00-LB-N-01
Datum: 10/10/2024 **Revisie:**

Str ang er.