

OVERZICHT GELEIDE EMISSIES NAAR LUCHT IN 2024

		vuilvracht (kg/jaar) per parameter																	
	Werkregime (# uren/jaar)	Stof	Mo	Mn	Ni	Pb	V	Se	HF	HCl	CO	SO2	SO3 (als SO3)	NOx (als NO2)	NH3	Hg	Cd	Tl	Cr ^{VI}
Procesemissies:																			
FeMo-productie (6)	3.192	114	6,9	0,043	0,078	0,3727	0,0434		11	487						0,05	0,00	0,00	0,12
FeMo-grondstoffen (7)	1.729	5,8	0,5			0,0025										0,01	0,00	0,00	0,01
PCF productie (27)	2.388	25	1,39			0,0080										0,02	0,00	0,00	0,04
PCF afvulling (28)	2.388	23	0,014			0,0035													
Roostoven (11)	8.304	174,2927	0,8		0,214	0,1286		0,1289	48	624,0	72.577	137.958	8049	2.823		0,32	0,03	0,03	
FeMo breker (17)	2.969	30,6	4,6			0,0102										0,03	0,00	0,00	0,01
R.O. oxide - KG (23)	8.780	39,60	1,259			0,0154										0,04	0,00	0,00	0,03
R.O. oxide - KZ (24)	8.780	89,15	9,974			0,0193										0,05	0,00	0,00	0,09
R.O. sulfide - KG (25)	8.780	28,59	1,843			0,0088										0,04	0,00	0,00	0,02
R.O. sulfide - KZ (26)	8.780	89,29	11,828			0,0211										0,02	0,00	0,00	27,92
Scrubber LWT Purox (30)	6.576	229,29	7,619			0,0266				1.173,0					129,2	0,07	0,01	0,01	0,11
Scrubber main Purox (33)	6.576	297,53	7,289												14,3				
RMC Dosing Purox (31)	1.704	0,27	0,004			0,0007										0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal 1	70.946	1.147	53,92	0,043	0,292	0,6173	0,0434	0,1289	59	2.284	72.577	137.958	8.049	2.823	143,5	0,642	0,051	0,051	28,336
Verbrandingsemissies:																			
Stookketel MoNa (5)	8.400										50	42		462					
Stookketel Magazijn (16)	3.648	7,3			0,1		0,0011				26	3,6480		88					
Subtotaal 2	12.048	7,3			0,1		0,0011				76	45,648		550					
Totale geleide emissie (milieutechnische eenheid)	82.994	1.154	53,92	0,043	0,382	0,617	0,0445	0,1289	59	2.284	72.653	138.003	8049	3.373	143	0,642	0,051	0,051	28,336
Drempelwaarde:	-	20.000	-	1.000	50	150	500	200	1000 (als F)	5000 (als Cl)	200.000	100.000		50.000		0,0001	0,0001	0,0005	-