

Betreft: Gewijzigde projectversie
Uw referentie: 25-31906
Onze referentie: OMV: 2025051566

Wetteren, Juni 2025

Beste,

Naar aanleiding van de vraag tot een gewijzigde projectversie die op 16/06/2025 werd geregistreerd wensen wij u deze nieuwe projectinhoud te bezorgen. Hieronder kan u alvast een toelichting van de aanpassingen terugvinden.

Rubriekentabel

De rubriek 17.4 is op deze inrichting niet van toepassing. Er zijn op de site nooit meer dan 50 kg/l gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen aanwezig, hierdoor zijn de 'hulpstoffen' niet – indelingsplichtig en worden deze niet meegenomen in de aanvraag/ rubriekentabel.

Effecten op de omgeving

De krachtvoerders worden enkel en alleen opgeslagen in een bovengronds, gesloten krachtvoerdersilo (zie milieuplan). Aangezien deze krachtvoerders aan de hand van een stofdichte manier in de krachtvoerdersilo geblazen wordt kan men hieruit besluiten dat er zowel geen stof als veroorzaakt word op de inrichting. Het addendum luchtkwaliteit werd aangevuld.

Mer-screening

De stalmest wordt opgeslagen in een vloeistofdichte mestcontainer die zodanig gebouwd is dat er geen mestsappen/ run-off mogelijk is naar de bodem. Deze is namelijk volledig mestdicht uitgevoerd aan de binnenkant met metaalwerk. Op de mestcontainer zal ook een plastic afdekzeil voorzien worden zodanig het hemelwater dat op de mestcontainer neerkomt niet in contact kan komen met de vaste mest hierdoor wordt het hemelwater niet verontreinigd en kan het naast de mestcontainer in eigen bodem infiltreren. Wanneer deze mestcontainer bijna vol is word deze met een vrachtwagen enkele keren per jaar opgehaald en afgevoerd naar een mestverwerkingsbedrijf.

De stelplaats van de voertuigen is voorzien van betonverharding. Op de inrichting worden ook geen herstellingswerken uitgevoerd aan de voertuigen, deze gebeuren steeds bij de dealer/ garage. De machines worden ook enkel droog gereinigd. Dit allemaal om potentiële verontreiniging naar de bodem te voorkomen.

De groenvoederopslag gebeurt aan de hand van gewikkelde voordroogbalen. Deze worden achter de binnenpiste op een onverharde zone opgeslagen in gewikkelde voordroogbalen, deze wikkelfolie zorgt er zodanig voor dat er geen sapverliezen mogelijk zijn. Volgens rubriek 45.14.13° is het opslaan van groenvoeders zonder sapverliezen pas indelingsplichtig vanaf 1.000m³ in agrarisch gebied. Aldus kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de gewikkelde voordroogbalen niet-indelingsplichtig. De krachtvoerders worden zoals eerder besproken opgeslagen in een gesloten krachtvoerdersilo op de site.

Bij verdere vragen staan wij uiteraard tot uw beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Stef De Voghel

Adviseur United Experts Group

stef.de.voghel@unitedexperts.be

Tel.: 09 242 06 00

