

Bijlage C1 Korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag

Containers Thienpont BV

Containers Thienpont BV te Drongen is gespecialiseerd in de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen en de verwerking van steenpuin tot gekeurde granulaten en zeefzand. Het inkomend materiaal bestaat voornamelijk uit mengpuin, gemengd bouw- en sloopafval, bedrijfsrestafval en grond. Het bedrijf beschikt over een mobiele breekinstallatie voor het breken van 50.000 ton puin per jaar. Het breken vindt steeds binnen de exploitatie-uren plaats en er wordt slechts in beperkte periodes gebroken.

Op het terrein is ook ruimte voorzien voor de tijdelijke opslag van uitgegraven grond (TOP), en tevens van kleine uitgravingen waar geen technisch verslag voor opgesteld diende te worden. Nadat de kwaliteit bepaald werd via bemonstering en technisch verslag (Vlarebo) wordt de grond dan afgevoerd. Er worden geen verontreinigde gronden aanvaard.

De inzameling van het afval omvat het ophalen van particuliere en bedrijfsafvalstoffen door middel van eigen containers. Het bedrijf is geregistreerd bij OVAM als vervoerder en IHM. Het verwerken van het afval gebeurt door vloer- en kraansortering, zowel machinaal als manueel. Na de sortering worden de afvalstoffen afgevoerd naar erkende verwerkers. Containers Thienpont bv bezit een certificatie als sorteerinrichting voor gemengd bouw- en sloopafval (met kwaliteitsborgingssysteem) bij Copro.

Containers Thienpont BV is gevestigd in Booiebos 6C te Drongen (perceelnummers D822n, D822z & D822x). De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied. De site ligt niet in een biologisch waardevol of VEN gebied en dient het niet te voldoen aan de Habitat- en Vogelrichtlijn.



Luchtfoto en kaart Gewestplan van Geopunt



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be
BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

Containers Thienpont BV is op heden vergund voor de volgende onderdelen:

- de op- en overslag van max. 1.000 ton afvalstoffen
- opslag van max. 30 ton asbest
- opslag en sortering van max. 960 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, als volgt onderverdeeld: 300 ton gemengd puin, 100 ton glas, 100 ton ijzer, 100 ton hout, 30 ton papier en karton, 30 ton plastic en 300 ton restafval
- opslag en sortering van max. 100 ton groenafval
- opslag van max. 5.500 m³ (9.500 ton) bouwpuin en de mechanische behandeling (breken en zeven) er van
- opslag van max. 1.000 ton boomstronken en het verhakselen er van
- de lozing van bedrijfsafvalwater (max. 1 m³/uur – 1 m³/dag – 200 m³/jaar), zijnde het afvalwater afkomstig van het reinigen van de voertuigen, in de openbare riolering van Booiebos.
- Het lozen van max. 0,2 m³/uur – 11 m³/dag en 2.200 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de betonverharding in de openbare riolering
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater (max. 0,2 m³/dag – 40 m³/jaar) in de openbare riolering van Booiebos
- opslag van max. 2.000 l hydraulische olie en 2.000 l motor- en smeerolie
- 2 verdeelslangen
- Stallen van 5 voertuigen en 5 aanhangwagens
- Het wassen van max. 3 voertuigen per dag
- 1 compressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW
- Opslag van max. 300 l gasen in verplaatsbare recipiënten
- Opslag van max. 5.000 l rode mazout en 5.000 l witte mazout in twee bovengrondse dubbelwandige houders
- Metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW
- De maximale tussentijdse opslag van 1.600 m³ (2.500 ton) uitgegraven bodem die voldoet aan hoofdstuk X van het Vlarebo

De milieuvergunning van de exploitant is geldig tot en met 26 juli 2026. Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een hernieuwing en een verandering van de milieuvergunning tot de actuele toestand van het bedrijf aan te vragen en het bekomen van een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.

In het bedrijf zijn 7 werknemers tewerkgesteld, waardoor de afvoer van huishoudelijk afvalwater lager ligt dan de ondergrens van 600 m³/jaar in rubriek 3.2 en bijgevolg niet ingedeeld is. Tijdens het uitsorteren ontstaan fracties van batterijen en AEEA. Deze sporadische opslag van batterijen en AEEA is niet indelingsplichtig, maar wordt wel weergegeven op het uitvoeringsplan.

Met voorliggende aanvraag wordt tevens de omschrijving van de rubrieken beter aangepast aan het Vlarema beleidskader inzake bouw- en sloopafval en bedrijfsrestafval.

Volgende zaken worden aangevraagd met voorliggende aanvraag:

- Op- en overslag van 752 ton afvalstoffen
 - 25 ton niet-teerhoudende asfalt
 - 66 ton ongebroken puin
 - 100 ton glas
 - 100 ton metalen
 - 100 ton hout
 - 45 ton papier en karton
 - 100 ton kunststoffen
 - 100 ton gipshoudende materialen
 - 55 ton cellenbeton
 - 25 ton niet-teerhoudende roofing
 - 36 ton folies
- Op- en overslag van max. 68 ton asbest
- Op- en overslag van 200 ton bedrijfsrestafval (incl. inboedelafval) afkomstig van individuele ophalingen; en bedrijfsrestafval afkomstig van ophaalrondes
- Opslag van 575 m³ grond van onbekende kwaliteit
- Opslag en sortering van max. 1.459,2 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen als volgt onderverdeeld:
 - Gemengd bouw- en sloopafval: 300 ton
 - Glas: 100 ton
 - Metalen: 100 ton
 - Hout: 100 ton
 - Papier en karton: 45 ton
 - Kunststoffen: 100 ton
 - Gipshoudende materialen: 100 ton
 - Cellenbeton: 55 ton
 - Niet-teerhoudende roofing: 25 ton
 - Folies: 36 ton
 - Rubberbanden: 8 ton
 - Matrassen: 0,2 ton
 - Droge niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen: 200 ton
 - Sorteerresidu: 90 ton
 - Bedrijfsrestafval (incl. inboedelafval) afkomstig van individuele ophalingen: 200 ton

- Opslag en sortering van max 140 ton groenafval (snoeihout en graszoden)
- De opslag en mechanische behandeling van 8470 m³ inerte afvalstoffen:
 - 1470 m³ ongebroken puin
 - 3000 m³ gebroken puin
 - 4000 m³ sorteerzeefzand
- Opslag en mechanische behandeling van 27 ton sorteerzeefzand
- Opslag en verhakseling van 1000 ton boomstronken
- Lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 9,95 m³/u, 25,62 m³/dag en 671,15 m³/jaar
- Stallen van 11 voertuigen
- Wasplaats voor het wassen van max. 3 voertuigen per dag
- 1 Compressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4 kW en 2 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2,3 kW en 2,68 kW
- Opslag van max. 300 l gassen in verplaatsbare recipiënten
- Opslag van 2,08 ton (2.500 l) witte mazout in bovengrondse dubbelwandige houder en 0,83 ton (1.000 l) mazout in een mobiele werftank
- Opslag van 400 l en 200 l koelvloeistoffen
- Opslag van max. 2000 l hydraulische olie en 2000 l motor- en smeerolie
- 1 verdeelslang
- Opslag van 500 l gevaarlijke producten in kleine recipiënten
- De maximale tussentijdse opslag van 1600 m³ (2500 ton) uitgegraven bodem die voldoet aan hoofdstuk X van het Vlarebo.

Er wordt een afwijking aangevraagd op Artikel 4.2.5.1.1 § 1 om een meetgoot te voorzien, op Artikel 5.2.1.5. § 5. om rondom rond een groenscherm van 5m te voorzien en op Artikels 5.2.1.2 § 3 en 5.2.1.6 § 4 om afvalstoffen te kunnen aan- en afvoeren tussen 5 uur en 19 uur.

Volgens het MER-besluit (2004) dient Containers Thienpont, volgens artikel 4.3.2.§2bis en §3bis van het decreet, een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota op te maken. Deze aanvraag valt onder de categorie 11.b) Installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) volgens de actualisatie in de interpretatiegids. Deze project-MER screening wordt in de bijlages i.v.m. effecten op de omgeving verder besproken.