

Addendum C4A Inrichtingen of activiteiten – vergunningsaanvraag of melding

Blauw lettertype: veranderingen voorwerp aanvraag

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan afkomstig is van woonegelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar: als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld: lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan.	3.2.2°a)	Het lozen van maximaal 1.825 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. Interne info: Lozen van huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering met een totaal debiet van max. 1 m³/u; 8 m³/dag en 1.825 m³/jaar [Lozing van huishoudelijk afvalwater ter hoogte van de Bombardementsstraat (ca. 100 pers., 50 l/dag, 365 dagen = 1.825 m³/jaar)].	1.825 m³/jaar	Ongewijzigd	-	-	3.2.2°a)	Het lozen van maximaal 1.825 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. Interne info: Lozen van huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering met een totaal debiet van max. 1 m³/u; 8 m³/dag en 1.825 m³/jaar [Lozing van huishoudelijk afvalwater ter hoogte van de Bombardementsstraat (ca. 100 pers., 50 l/dag, 365 dagen = 1.825 m³/jaar)].	1.825 m³/jaar	3	Detail zie rioleringsplan

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet: van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m³/h	3.4.2.	Het lozen van maximaal 70 m³/uur en 540 m³/dag bedrijfsafvalwater in het kanaal Gent-Terneuzen op de site Tragelstraat. Interne info: [bedrijfsafvalwater thv de Bombardementstraat wordt verzameld in 2 verzamelbekkens met skimmers en wordt van hieruit verpompt naar de site thv de Tragelstraat.]	70 m³/u	Ongewijzigd	-	-	3.4.2.	Het lozen van maximaal 70 m³/uur en 540 m³/dag bedrijfsafvalwater in het kanaal Gent-Terneuzen op de site Tragelstraat. Interne info: [bedrijfsafvalwater thv de Bombardementstraat wordt verzameld in 2 verzamelbekkens met skimmers en wordt van hieruit verpompt naar de site thv de Tragelstraat.]	70 m³/u	2	Detail zie rioleringsplan
Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie: voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater, dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar	3.6.1.	Het lozen van het effluent van 3 IBA-installaties op oppervlaktewater met een debiet van maximaal 1,9 m³/u, 9,6 m³/dag en 1.920 m³/jaar. Interne info: Lozen van effluent van 3 IBA-installaties op oppervlaktewater met een totaal debiet van max. 1,9 m³/u; 9,6 m³/dag en 1.920 m³/jaar. IBA 1: 0,4 m³/u; 1,2 m³/dag; 240 m³/jaar IBA 2: 1 m³/u; 6,9 m³/dag; 1.380 m³/jaar IBA 3: 0,5 m³/u; 1,5 m³/dag; 300 m³/jaar [Alle IBA installaties zijn in dienst sinds 01/01/2014]	1.920 m³/jaar	Ongewijzigd	-	-	3.6.1.	Het lozen van het effluent van 3 IBA-installaties op oppervlaktewater met een debiet van maximaal 1,9 m³/u, 9,6 m³/dag en 1.920 m³/jaar. Interne info: Lozen van effluent van 3 IBA-installaties op oppervlaktewater met een totaal debiet van max. 1,9 m³/u; 9,6 m³/dag en 1.920 m³/jaar. IBA 1: 0,4 m³/u; 1,2 m³/dag; 240 m³/jaar IBA 2: 1 m³/u; 6,9 m³/dag; 1.380 m³/jaar IBA 3: 0,5 m³/u; 1,5 m³/dag; 300 m³/jaar [Alle IBA installaties zijn in dienst sinds 01/01/2014]	1.920 m³/jaar	3	Detail zie rioleringsplan

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: meer dan 5.000.000 l	6.4.3°	De maximale opslag van 51.412.000 liter brandbare vloeistoffen, onderverdeeld als volgt: Tragelstraat - in zone 380: maximaal 30.330.000 liter in meerdere bovengrondse houders en 1.500.000 liter in een bovengrondse houder 380T1; - in zone 562: maximaal 800.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 658: maximaal 44.000 liter in een ondergrondse houder; - in zone 659: maximaal 30.000 liter in een ondergrondse houder; Bombardementstraat - in zone 230: maximaal 18.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 40.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 2.400.000 liter in meerdere bovengrondse houders; - in zone 320: maximaal 4.235.000 liter in meerdere bovengrondse houders; - in zone 330: maximaal 5.400.000 liter in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 700.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 20.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 4.500.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 1.358.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 560: maximaal 20.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 653: maximaal 9.000 liter in een ondergrondse houder. - In zone 655: 8.000 l in bovengrondse houders (slobtanks)	51.412.000 l	Ongewijzigd			6.4.3°	De maximale opslag van 51.412.000 liter brandbare vloeistoffen, onderverdeeld als volgt: Tragelstraat - in zone 380: maximaal 30.330.000 liter in meerdere bovengrondse houders en 1.500.000 liter in een bovengrondse houder 380T1; - in zone 562: maximaal 800.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 658: maximaal 44.000 liter in een ondergrondse houder; - in zone 659: maximaal 30.000 liter in een ondergrondse houder; Bombardementstraat - in zone 230: maximaal 18.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 40.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 2.400.000 liter in meerdere bovengrondse houders; - in zone 320: maximaal 4.235.000 liter in meerdere bovengrondse houders; - in zone 330: maximaal 5.400.000 liter in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 700.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 20.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 4.500.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 1.358.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 560: maximaal 20.000 liter in verplaatsbare recipiënten; - in zone 653: maximaal 9.000 liter in een ondergrondse houder. - In zone 655: 8.000 l in bovengrondse houders (slobtanks)	51.412.000 l	1	Detail addendum R6.4-R17.3.
Chemicaliën – Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën: Met een jaarcapaciteit van meer dan 10.000 ton	7.1.3°	De maximale productie van 250.000 ton smeermiddelen door menging, waarvan 50.000 ton/jaar op site Tragelstraat en 200.000 ton/jaar op de site Bombardementstraat.	250.000 ton/jaar	Ongewijzigd	-	-	7.1.3°	De maximale productie van 250.000 ton smeermiddelen door menging, waarvan 50.000 ton/jaar op site Tragelstraat en 200.000 ton/jaar op de site Bombardementstraat.	250.000 ton/jaar	1	Detail toestellen zie addendum C7 Detail opslag zie addendum R6.4-R17.3.

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: Meer dan 1.000 kVA	-	-	-	12.2.2.	Bombardementstraat Uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 6000 kVA	+ 6000 kVA	12.2.2.	Bombardementstraat Transformator met een individueel nominaal vermogen van 6000 kVA	6000 kVA	2	Detail zie addendum C7
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen. Als dan niet overdekte ruimte, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens	15.1.2.	Bombardementstraat De maximale stalling van 32 voertuigen andere dan personenwagens, met name stapelaars, heftrucs, hoogtewerker, schaarlift,...	32 voertuigen	Ongewijzigd	-	-	15.1.2.	Bombardementstraat De maximale stalling van 32 voertuigen andere dan personenwagens, met name stapelaars, heftrucs, hoogtewerker, schaarlift,...	32 voertuigen	2	Detail zie addendum C7
Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen-ontspannen): Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen, met uitzondering van inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9.c) met een totale geïnstalleerde drijfkraft van: Meer dan 200 kW	16.3.2.b).	Bombardementstraat Diverse compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 236 kW en diverse airco's en warmtepompen met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 298,13 kW (totaal 534,13 kW)	534,13 kW	Verandering	Bombardementstraat: Verwijdering van diverse airco's en warmtepompen totaal 147,32 kW Uitbreiding met diverse airco's en warmtepompen totaal 132,39 kW Netto verwijdering: 14,93 kW	- 14,93 kW	16.3.2.b)	Bombardementstraat Diverse compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 236 kW en diverse airco's en warmtepompen met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 283,20 kW (totaal 519,20 kW)	519,20 kW	2	Detail zie addendum C7

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Gevaarlijke producten Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. Meer dan 10.000 liter	17.1.2.1.3°	<i>Bombardementstraat</i> De maximale opslag van 16.138 liter diverse gassen in gasflessen. Interne info: Opgeslagen gassen in gasflessen: Bombardementstraat: 230: 3 l zuurstof 230/231: 50 l propaan/butaan 100 l helium 672/673: 150 l propaan/butaan 673: 200 l zuurstof 200 l acetyleen 300 l argon Mobiel i.f.v. werken: 1.800 l argon Gasblusinstallaties: 8000 l argonite 2894 l inergen 2.441 l CO ₂ Totaal: 16.138 l	16.138 l	Ongewijzigd	-	-	17.1.2.1.3°	<i>Bombardementstraat</i> De maximale opslag van 16.138 liter diverse gassen in gasflessen. Interne info: Opgeslagen gassen in gasflessen: Bombardementstraat: 230: 3 l zuurstof 230/231: 50 l propaan/butaan 100 l helium 672/673: 150 l propaan/butaan 673: 200 l zuurstof 200 l acetyleen 300 l argon Mobiel i.f.v. werken: 1.800 l argon Gasblusinstallaties: 8000 l argonite 2894 l inergen 2.441 l CO ₂ Totaal: 16.138 l	16.138 l	2	Detail addendum R17.1.2 zie
Gevaarlijke producten Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: Meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter	17.1.2.2.2°	<i>Bombardementstraat</i> De maximale opslag van 3.340 liter argon in een vaste bovengrondse houder. Interne info: 230/231: max. 3.340 liter argon in een bovengrondse houder Totaal 3.340 l	3.340 l	Verandering	Uiteindelijk werd een bovengrondse houder voor de opslag van argon geplaatst met een inhoud van 2.900 liter (ipv 3.340 l). Vergund: 3.340 liter Verwijdering: 440 liter Nieuw totaal: 2.900 liter	-440 l	17.1.2.2.1°.	<i>Bombardementstraat:</i> <i>De maximale opslag van 2.900 liter argon in een vaste bovengrondse houder.</i> Interne info: 230/231: max. 2.900 liter argon in een bovengrondse houder Totaal 2.900 l	2.900 l	3	Detail addendum R17.1.2 zie

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Gevaarlijke producten Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 () Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan	17.3.2.1.1.1°. b)	De maximale opslag van 2,21 ton diesel in een bovengrondse enkelwandige houder van 2.600 liter. Interne info: Opslag van ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 3 (GHS02) (gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met vlampunt ≥ 55°. 3x 1.200 l diesel (reservoirs geïntegreerd in de dieselmotoren voor de bluswaterpompen (opslag niet ingedeeld) 1x 1.000 l diesel (reservoir geïntegreerd in de dieselmotor voor de bluswaterpompen (opslag niet ingedeeld) 1x 2.600 l diesel in een bovengrondse houder (hogedrukreiniger) Totaal opslag van 2,21 ton diesel	2,21 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.2.1.1.1°b)	De maximale opslag van 2,21 ton diesel in een bovengrondse enkelwandige houder van 2.600 liter. Interne info: Opslag van ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 3 (GHS02) (gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met vlampunt ≥ 55°. 3x 1.200 l diesel (reservoirs geïntegreerd in de dieselmotoren voor de bluswaterpompen (opslag niet ingedeeld) 1x 1.000 l diesel (reservoir geïntegreerd in de dieselmotor voor de bluswaterpompen (opslag niet ingedeeld) 1x 2.600 l diesel in een bovengrondse houder (hogedrukreiniger) Totaal opslag van 2,21 ton diesel	2,21 ton	3	Detail zie addendum R6.4-R17.3.

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Gevaarlijke producten Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 () Overige ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 200 ton	17.3.2.1.2.2°	De maximale opslag van 58,836 ton ontvlambare stoffen van gevaarencategorie 3 (GHS02), onderverdeeld als volgt: <i>Bombardementstraat</i> - zone 231: 2.800 kg in een ondergrondse houder; - zone 410: 52.500 kg in verplaatsbare recipiënten; - zone 410: 3.536 kg in verplaatsbare recipiënten. Interne info: Opslag van ontvlambare stoffen gevaarencategorie 3 (GHS02) (overige ontvlambare vloeistoffen) Bombardementstraat: 231: 2,8 ton in een ondergrondse houder 410: 52,5 ton in verplaatsbare recipiënten 410: 3,536 ton in verplaatsbare recipiënten (brandveilige kast) Totaal: 58,836 ton	58,836 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.2.1.2.2°	De maximale opslag van 58,836 ton ontvlambare stoffen van gevaarencategorie 3 (GHS02), onderverdeeld als volgt: <i>Bombardementstraat</i> - zone 231: 2.800 kg in een ondergrondse houder; - zone 410: 52.500 kg in verplaatsbare recipiënten; - zone 410: 3.536 kg in verplaatsbare recipiënten. Interne info: Opslag van ontvlambare stoffen gevaarencategorie 3 (GHS02) (overige ontvlambare vloeistoffen) Bombardementstraat: 231: 2,8 ton in een ondergrondse houder 410: 52,5 ton in verplaatsbare recipiënten 410: 3,536 ton in verplaatsbare recipiënten (brandveilige kast) Totaal: 58,836 ton	58,836 ton	2	Detail zie addendum R6.4-R17.3.

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelings- rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoerings- plan
Gevaarlijke producten Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 () ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders	17.3.2.2.1°	De maximale opslag van 1,64 ton ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 1 en 2 (GHS02), onderverdeeld als volgt: <i>Bombardementstraat</i> - zone 230-231: 1.640 kg in verplaatsbare recipiënten Interne info: Opslag van ontvlambare vloeistoffen gevaarcategorie 1 en 2 (GHS02): Bombardementstraat: 230-231: 1,64 ton in verplaatsbare recipiënten Totaal: 1.640 kg	1,64 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.2.2.1°	De maximale opslag van 1,64 ton ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 1 en 2 (GHS02), onderverdeeld als volgt: <i>Bombardementstraat</i> - zone 230-231: 1.640 kg in verplaatsbare recipiënten Interne info: Opslag van ontvlambare vloeistoffen gevaarcategorie 1 en 2 (GHS02): Bombardementstraat: 230-231: 1,64 ton in verplaatsbare recipiënten Totaal: 1.640 kg	1640 kg	3	Detail zie addendum R6.4-R17.3.
Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 () met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton	17.3.4.3°	De maximale opslag van 4.461,5 ton bijtende stoffen (GHS05), onderverdeeld als volgt: <i>Tragelstraat</i> - in zone 380: 1.650 ton in meerdere bovengrondse houders. <i>Bombardementstraat</i> - in zone 310: maximaal 2.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 232,5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 15.ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 150 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 10 ton in verplaatsbare recipiënten; - in fabriek: maximaal 4 ton in verplaatsbare recipiënten.	4.461,5 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.4.3°	De maximale opslag van 4.461,5 ton bijtende stoffen (GHS05), onderverdeeld als volgt: <i>Tragelstraat</i> - in zone 380: 1.650 ton in meerdere bovengrondse houders. <i>Bombardementstraat</i> - in zone 310: maximaal 2.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 232,5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 15.ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 150 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 10 ton in verplaatsbare recipiënten; - in fabriek: maximaal 4 ton in verplaatsbare recipiënten.	4.461,5 ton	1	Detail zie addendum R6.4-R17.3.

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 () met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton	17.3.6.3°	De maximale opslag van 39.393,64 ton schadelijke stoffen (GHS07), onderverdeeld als volgt: <i>Tragelstraat</i> - in zone 380: maximaal 27.180 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 658: maximaal 44.ton in een ondergrondse houder; - in zone 659: maximaal 30 ton in een ondergrondse houder; <i>Bombardementstraat</i> - in zone 230: maximaal 18 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 230: maximaal 2,8 ton in een ondergrondse houder; - in labo (230/231): maximaal 0,8 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 2.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 310: maximaal 40 ton in verplaatsbare recipiënten - in zone 320: maximaal 3.855 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 330: maximaal 5.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 232,5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 410: maximaal 3.536 kg in verplaatsbare recipiënten - in zone 420: maximaal 15 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 150 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 10 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 653: maximaal 9 ton in een ondergrondse houder; - in zone 655: maximaal 3 ton in een bovengrondse houder.	39.393,64 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.6.3°	De maximale opslag van 39.393,64 ton schadelijke stoffen (GHS07), onderverdeeld als volgt: <i>Tragelstraat</i> - in zone 380: maximaal 27.180 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 658: maximaal 44.ton in een ondergrondse houder; - in zone 659: maximaal 30 ton in een ondergrondse houder; <i>Bombardementstraat</i> - in zone 230: maximaal 18 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 230: maximaal 2,8 ton in een ondergrondse houder; - in labo (230/231): maximaal 0,8 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 2.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 310: maximaal 40 ton in verplaatsbare recipiënten - in zone 320: maximaal 3.855 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 330: maximaal 5.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 232,5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 410: maximaal 3.536 kg in verplaatsbare recipiënten - in zone 420: maximaal 15 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 150 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 10 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 653: maximaal 9 ton in een ondergrondse houder; - in zone 655: maximaal 3 ton in een bovengrondse houder.	39.393,64 ton	1	Detail addendum R6.4-R17.3. zie

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 () met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: meer dan 50 ton	17.3.7.3.	De maximale opslag van 32.195,94 ton op lange termijn gezondheids-gevaarlijke stoffen (GHS08), onderverdeeld als volgt; <i>Tragelstraat</i> - in zone 380: maximaal 25.120 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 658: maximaal 44.ton in een ondergrondse houder; - in zone 659: maximaal 30 ton in een ondergrondse houder; <i>Bombardementstraat</i> - in zone 230: maximaal 18 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 230: maximaal 2,8 ton in een ondergrondse houder; - in labo (230/231): maximaal 1,64 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 2.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 310: maximaal 40 ton in verplaatsbare recipiënten - in zone 320: maximaal 4.095 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 232,5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 15 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 150 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 10 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 560: maximaal 20 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 653: maximaal 9 ton in een ondergrondse houder. - in zone 655: maximaal 8 ton in een bovengrondse houder.	32.195,94 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.7.3.	De maximale opslag van 32.195,94 ton op lange termijn gezondheids-gevaarlijke stoffen (GHS08), onderverdeeld als volgt; <i>Tragelstraat</i> - in zone 380: maximaal 25.120 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 658: maximaal 44.ton in een ondergrondse houder; - in zone 659: maximaal 30 ton in een ondergrondse houder; <i>Bombardementstraat</i> - in zone 230: maximaal 18 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 230: maximaal 2,8 ton in een ondergrondse houder; - in labo (230/231): maximaal 1,64 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 2.400 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 310: maximaal 40 ton in verplaatsbare recipiënten - in zone 320: maximaal 4.095 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 232,5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 15 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 150 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 10 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 560: maximaal 20 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 653: maximaal 9 ton in een ondergrondse houder. - in zone 655: maximaal 8 ton in een bovengrondse houder.	32.195,94 ton	1	Detail addendum R6.4-R17.3. zie

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 () met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: Meer dan 2 tot en met 200 ton	17.3.8.3.	De maximale opslag van 210,84 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09), onderverdeeld als volgt: <i>Bombardementstraat</i> - in zone 230/231: maximaal 0,84 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 80 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 100 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 20 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 5 ton in verplaatsbare recipiënten.	210,840 ton	Ongewijzigd	-	-	17.3.8.3.	De maximale opslag van 210,84 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (GHS09), onderverdeeld als volgt: <i>Bombardementstraat</i> - in zone 230/231: maximaal 0,84 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 310: maximaal 80 ton in meerdere bovengrondse houders; - in zone 410: maximaal 100 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 420: maximaal 5 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 540: maximaal 20 ton in verplaatsbare recipiënten; - in zone 550: maximaal 5 ton in verplaatsbare recipiënten.	210,840 ton	1	Detail zie addendum R6.4-R17.3.
Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., 17.4. en rubriek 48. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	17.4.	De maximale opslag van 3.352 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.	3.352 liter	Ongewijzigd	-	-	17.4.	De maximale opslag van 3.352 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.	3.352 liter	3	Detail zie addendum R6.4-R17.3.
Opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten) met een capaciteit van: als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied: meer dan 400 m³ in een lokaal	19.6.1°c)	Bombardementstraat: De maximale opslag van 800 m³ houten paletten in een lokaal.	800 m³	Ongewijzigd	-	-	19.6.1°c)	Bombardementstraat: De maximale opslag van 800 m³ houten paletten in een lokaal.	800 m³	2	Detail zie addendum C8A-uitvoeringsplan nen-lijst opslag niet gevaarlijk

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied: meer dan 1.600 m³ in open lucht	19.6.1.d.	Bombardementstraat: De maximale opslag van 1.800 m³ houten paletten in open lucht.	1.800 m³	Ongewijzigd	-	-	19.6.1.d.	Bombardementstraat: De maximale opslag van 1.800 m³ houten paletten in open lucht.	1.800 m³ buiten	2	Detail zie addendum C8A-uitvoeringsplan nen-lijst opslag niet gevaarlijk
Kunststoffen macromoleculaire synthetische stoffen) Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met een capaciteit van: als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied: meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal	23.3.1°a)	De maximale opslag van 53,5 ton kunststoffen in een lokaal. Interne info: Maximale opslag van 53,5 ton kunststoffen in een lokaal: 512: 50 ton 550: 3,5 ton	53,5 ton	Ongewijzigd	-	-	23.3.1°a)	De maximale opslag van 53,5 ton kunststoffen in een lokaal. Interne info: Maximale opslag van 53,5 ton kunststoffen in een lokaal: 512: 50 ton 550: 3,5 ton	53,5 ton	2	Detail zie addendum C8A-uitvoeringsplan nen-lijst opslag niet gevaarlijk
Laboratoria waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt	24.4.	Een labo met een oppervlakte van 690 m³.	1 labo	Ongewijzigd	-	-	24.4.	Een labo met een oppervlakte van 690 m³.	1 labo	3	Detail zie addendum C7
Metalen of voorwerpen uit metaal andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied	29.5.2.1°a)	Bombardementstraat: Diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (zone 610)	35 kW	Ongewijzigd	-	-	29.5.2.1°a)	Bombardementstraat: Diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (zone 610)	35 kW	3	Detail zie addendum C7

Omschrijving Vlare	Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag			Gecoördineerde toestand				
	Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid + eenheid	Aard*	Omschrijving	Hoeveelheid + eenheid	Actuele indelingsrubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid + eenheid	Klasse	Nummer(s) op uitvoeringsplan
Metalen of voorwerpen uit metaal Ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van: Andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën als niet gebruik gemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, van: 10 l tot en met 1000 l, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied	29.5.7.2.a)1	Een ontvettingsinstallatie met een inhoud van 200 l	200 l	Ongewijzigd	-	-	29.5.7.2°a)1)	Een ontvettingsinstallatie met een inhoud van 200 l	200 l	3	Detail zie addendum C7
Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met een opslagcapaciteit van: als de inrichting volledig in een industriegebied lig meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal	33.4.1°a)	Bombardementstraat: De maximale opslag van 30 ton papier en karton in een lokaal. Interne info: 512: max. 30 ton papier en karton in een lokaal	30 ton	Ongewijzigd	-	-	33.4.1°a)	Bombardementstraat: De maximale opslag van 30 ton papier en karton in een lokaal. Interne info: 512: max. 30 ton papier en karton in een lokaal	30 ton	3	Detail zie addendum C8A-uitvoeringsplan nen-lijst opslag niet gevaarlijk
Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste). Warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een waterinhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tot en met 5.000 l	39.4.1.	Bombardementstraat: Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.500 liter. Interne info: 610: warmtewisselaar verwarming 210, 220 & 230, waterinhoud secundaire ruimte 3.500 liter	3.500 liter	Ongewijzigd	-	-	39.4.1°	Bombardementstraat: Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.500 liter. Interne info: 610: warmtewisselaar verwarming 210, 220 & 230, waterinhoud secundaire ruimte 3.500 liter	3.500 liter	3	Detail zie addendum C7

* Aard van de vraag:

Verandering – Ongewijzigd – Hernieuwing - Niet langer van toepassing