

Site Ertvelde - Locaties van de gasblusinstallaties

Locatie		Omschrijving	Type Gas	aantal flessen	Volume	Bijkomende info
631 - 12 kV	HS	Aan motorstalling	CO2	7 x 80L	560	Centrale SOMATI - Enkel knop voor manuele activatie + drukfles voor activatie
632 - 12 kV	HS	Aan AMAG	CO2	4 x 80L	320	Centrale SOMATI - Enkel knop voor manuele activatie + drukfles voor activatie
633 - 12 kV	HS	Aan tankpark 330	CO2	6 x 80L	480	Centrale SOMATI - Enkel knop voor manuele activatie + drukfles voor activatie
634 - 12 kV	HS	Aan atelier	CO2	5 x 80L	400	Centrale SOMATI - Enkel knop voor manuele activatie + drukfles voor activatie
635 - 12 kV	HS	Aan douanelokaal	CO2	3 x 67L	201	Centrale SOMATI - Enkel knop voor manuele activatie + drukfles voor activatie
500DB01	LS	Aan silo - trap	CO2	1 x 40L	40	Centrale SICLI
500DB12	LS	Aan silo - kam	CO2	1 x 40L	40	Centrale SICLI
Schakelkast 1-2-3	LS	AMAG	CO2	1 x 40L	40	Centrale SICLI
Schakelkast 4-5-6	LS	Aan 530 - kelder	CO2	1 x 40L	40	Centrale SICLI
Schakelkast 7	LS	Aan 530 - afvullijn 10	CO2	1 x 40L	40	Centrale SICLI
Schakelkast 8	LS	Aan 530 - kant laadkade	CO2	1 x 40L	40	Centrale SICLI
632 - 380 V	LS	Aan AMAG	Argonite	6 x 80L	480	Centrale SOMATI
633 - 380 V	LS	Aan tankpark 330	Argonite	12 x 80L	960	Centrale SOMATI
634 - 380 V	LS	Aan atelier	Argonite	7 x 80L	560	Centrale SOMATI
635 - 380 V	LS	Aan douanelokaal	Argonite	5 x 80L	400	Centrale SOMATI
230		Labo QC	Argonite	16 x 80L	1280	Centrale SOMATI
231		Opslag labo's, Waslokaal,	Argonite	14 x 80L	1120	Centrale SOMATI
231		Labo ANAC + Technische	Argonite	34 x 80L	2720	Centrale SOMATI
215		Computerlokaal	Inergen	6 x 80L	0	Centrale Wormald/Tyco
210		Telefonielokaal	Inergen	2 x 67L	134	Centrale Wormald/Tyco
450		PLC Zaal	Inergen	17 x 81,4L	1383,8	Centrale Wormald/Tyco
460		Electrisch lokaal	Inergen	3 x 81,4L	244,2	Centrale Wormald/Tyco
570		Controlekamer	Inergen	5 x 81,3L	406,5	Centrale Wormald/Tyco
570		Technisch lokaal	Inergen	3 x 81,3L	243,9	Centrale Wormald/Tyco
520		Etikettenmagazijn	Inert gas IG55	6 x 80l	480	Centrale Polaris 3/7 (DEF)

Opmerking : Type blusgasCO₂Argonite = 50 % N₂ + 50 % ArgonInergen = +/- 48 N₂ + +/- 48 Argon + +/- 4 % CO₂Inert gas IG55 = 50 % N₂ / 50% Argon

21/12/2023