

Opslag en verwerking van bagger- en ruimingsspecie

Het centrum zal beschikken over 6 laguneringsbekkens met een maximale (momentale) opslagcapaciteit van 121.500 ton of 81.000 m³, verdeeld over 6 laguneringsbekkens die voorzien zijn van een ondoorlatende folie waarbij het percolaatwater richting WZI wordt afgevoerd.

Opslagzone	Kwaliteit afvalstromen			Maximale opslagcapaciteit (ton)
	Inert	Niet-gevaarlijk	Gevaarlijk	
Opslag bij lagunering (lagunes)	-	Slibs/BRS/ (uitlogende) niet-steekvaste materialen	Slibs / (uitlogende) niet-steekvaste materialen	121.500

Hieraan worden volgende capaciteiten per jaar verbonden:

Behandeling	Gevaarlijke stromen (ton/j) - theoretisch	Niet-gevaarlijke stromen (ton/j) - theoretisch	Totaal gevaarlijke en niet-gevaarlijke stromen (ton/j) - theoretisch
Lagunering	Max. 20.000	Max. 240.000	Max. 240.000
Fysicochemische behandeling-immobilisatie	Max. 5.000	Max. 150.000	Max. 150.000
Fysicochemische behandeling-wassing	Max. 5.000	Max. 150.000	Max. 150.000
TOTAAL behandeling per jaar	Max. 30.000	Max. 450.000	Max. 450.000