

Rubriek	Klasse	IIOA	Hoeveelheid	Eenheid	Nummer op plan
2.2.4.2°a)	2	Opslag en nuttige toepassing van dierlijke bijproducten (afvalstof), categorie 3-materiaal	Cat 3		1
2.2.5.e)3°	1	Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	2.923	ton	2
2.4.3.b)2°	1	Nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen, nl de voorbehandeling van afval (oliën en vetten) voor verbranding of meeverbranding (GPBV rubriek)	100	ton/dag	3
3.4.2°	2	Het lozen van potentieel verontreinigd hemelwater als bedrijfsafvalwater met een debiet van 33,74 m3/u, 86,58 m3/dag en 1803,7 m3/j, zonder gevaarlijke stoffen, in oppervlaktewater.	33,74	m3/u	LP1
6.4.2°	2	Opslag van brandbare vloeistoffen (glycerine, feedstock en GTBE/FAME)	1.838.520	liter	4
7.1.3°	1	De productie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën, waarbij gebruik gemaakt wordt van verestering	35.535	ton/jaar	5
7.11.1°b)	1	De fabricage van organisch-chemische producten, nl zuurstofhoudende koolwaterstoffen (GPBV rubriek)	35.535	ton/jaar	6
12.2.2°	2	Transformator	2.500	kVA	7
16.2.1°	3	Stikstofgenerator voor stikstofblanketing	1	stuk	16
16.3.2°a)	3	Luchtcompressoren en airconditioninginstallaties	34,11	kW	
		a. Compressor 1	20	kW	8
		b. Compressor 2	12	kW	9
		c. Warmtepomp	2,11	kW	10
17.1.2.2.2°	2	Opslag van stikstof in een vaste houder van 10.000 liter	10.000	liter	15
17.3.2.2.3°b)	1	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (recycle MTBE en MTBE) in bovengrondse houders	447,38	ton	11
17.3.5.3°	1	Opslag van giftige vloeistoffen in bovengrondse houders (recycle MTBE)	220,62	ton	12
17.3.6.3°	1	Opslag van schadelijke vloeistoffen in bovengrondse houders (recycle MTBE en MTBE)	447,38	ton	13
17.3.7.3°	1	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in bovengrondse houders (recycle MTBE)	220,62	ton	14