

OVERZICHT BIJZONDERE VOORWAARDEN

Datum: 29/09/2025

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, § 2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)	Huidige voorwaarden op 09/2025	Wijziging bijzondere voorwaarden nieuwe vergunningsaanvraag (09/2025)	Bijstelling op	Motivatie
1. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:				
Parameter	lozingsnorm (mg/l) vanaf 1 december 2007	Aanvraag nieuwe bijzondere voorwaarden vanaf 1 juni 2026		
zwevende stoffen	45	Hernieuwen	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
bezinkbare stoffen	0,4	Hernieuwen	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
BZV	25	Hernieuwen	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
CZV	125	Wijzigen naar 62,5 mg/L	3.10.8.3 (Vlaream III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
N tot	15	Wijzigen naar 9 mg/L	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
P tot	2	Wijzigen naar 0,6 mg/L	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
F-	10	Wijzigen naar 2,3 mg/L	3.10.8.3 (Vlaream III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
SO4--	3.000	Hernieuwen	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Cl-	2.500	Hernieuwen	2.3.1°6 (Bijlage Vlaream II)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
CN-	0,07	Wijzigen naar 0,05 mg/L	3.10.8.3 (Vlaream III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Ag	0,022	Wijzigen naar 0,0004 mg/L	3.10.8.3 (Vlaream III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Al	1	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlaream III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
As	0,1	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlaream III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
B	0,8	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlaream III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Cd	0,005	Wijzigen naar 0,0008 mg/L	3.10.8.3 (Vlaream III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Co	0,045	Wijzigen naar 0,01 mg/L (3j) + studie	3.10.8.3 (Vlaream III)	DE norm van Co dient te worden verlaagd naar 0,01 mg/L en is geldig voor 3 jaar. Hierna dient deze te worden verlaagd naar 0,0006 mg/L. Ook dient een studie te worden uitgevoerd om de bron van Co te onderzoeken.
Cr	0,2	Wijzigen naar 0,05 mg/L	3.10.8.3 (Vlaream III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Cr 6+	0,027	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlaream III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.

Cu	0,3	Wijzigen naar 0,5 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III) + 082/44021/23/1/A/11/LDR/FC	voor koper wensen we onze huidige lozingsnorm van 0,3 mg/l te vernemen naar 0,5 mg/l. Onze grondstoffen worden steeds schaarser op de markt, waardoor we genooddakt worden om grondstoffen met meer nevenelementen (zoals koper) aan te kopen. Hierdoor verwachten we in de toekomst een lichte stijging van koper in ons afvalwater. daarom wensen we onze lozingsnorm te verhogen naar 0,5 mg/l. Dit werd reeds goedgekeurd door VMM.
Fe	1,2	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlarem III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Hg	0,005	Wijzigen naar rapportagegrens + studie	3.10.8.3 (Vlarem III)	Op vraag van VMM dient de lozingsnorm voor Hg te worden verlaagd naar de detectielimiet. Bovendien dient een studie te worden uitgevoerd naar de bron van Hg en de mogelijkheden tot het vermijden ervan.
Mn	2	Wijzigen naar 0,5 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Mo	2	Wijzigen naar 7,14 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III) + 082/44021/23/1/A/11/LDR/FC	Momenteel geldt er voor Molybden een lozingsnorm van 2 mg/l voor molybdeen in bedrijfsafvalwater. Echter werd de milieukwaliteitsnorm voor molybdeen recent opgetrokken in het stroomgebiedsbeheerplan van kanaal Gent-Terneuzen. De oude norm van 340 µg/l werd hierin opgetrokken naar 7140 µg/l door recente studies en de PNEC waarde van 11,9 mg/l voor molybdeen. Op basis van deze verhoogde milieukwaliteitsnorm, en na toetsing in de Wezer tool zouden wij graag onze lozingsnorm voor molybdeen verhogen naar 7140 µg/l in onze bijzondere voorwaarden. Dit werd reeds goedgekeurd door VMM.
Ni	0,2	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlarem III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Pb	0,2	Wijzigen naar 0,05 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Re	0,3	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlarem III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Sb	0,15	Wijzigen naar 0,1 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Se	0,1	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlarem III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Sn	0,09	Wijzigen naar 0,04 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Sr	0,9	Hernieuwen	3.10.8.3 (Vlarem III)	Op basis van de resultaten van de laatste 3 jaar, de Wezer toetsing in het MER en overleg met VMM wensen we deze norm te hernieuwen. Dit werd goedgekeurd door VMM.
Te	0,01	Wijzigen naar 0,1 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Ti	0,065	Wijzigen naar 0,1 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Tl	0,01	Wijzigen naar 0,001 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
V	Max. 0,25 – jaargem. 0,08	Wijzigen naar 0,015 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
Zn	1	Wijzigen naar 0,2 mg/L	3.10.8.3 (Vlarem III)	Obv de analyseresultaten van de laatste 3 jaar is er de mogelijkheid om te zakken. Reductie in overleg met VMM, oplegging voorwaarde volgens advies van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.

b) Indien het geloosd bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een gewoon oppervlaktewater en/of grondwater kunnen de emissiegrenswaarden vermeerderd worden met het gehalte in het opgenomen water.	Hernieuwen	4.2.3.1 3°c)(Vlarem II)	Hernieuwing van deze voorwaarde op basis van advies VMM water van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.	Wijzigen	4.2.5.1.1 (Vlarem II) + 082/44021/23/1/A/11/LDR/FC	Wijziging van deze voorwaarde op basis van advies VMM water van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen. Er dient tevens debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur aanwezig te zijn aan het opnamepunt voor kanaalwater, teneinde gelijktijdig met de metingen aan het lozingspunt ook de kwaliteit van het opgenomen kanaalwater te kunnen bepalen	Wijzigen	4.2.5.1.1 (Vlarem II) + 082/44021/23/1/A/11/LDR/FC	Wijziging van deze voorwaarde op basis van advies VMM water van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
e) Op periodieke basis, en dit minstens 4x/jaar (minstens eenmaal per kwartaal) voert het bedrijf een debietsproportionele monstername en analyse uit op het effluent voor de parameters V t, Mo t, Cu t, Co t, Hg t overeenkomstig art. 4.2.5.2. van titel II van het Vlarem door een erkend labo. De resultaten worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid."	Wijzigen	082/44021/23/1/A/11/LDR/FC	Wijziging van deze voorwaarde op basis van advies VMM water van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
f) Door een erkend labo dient minstens 2 keer geanalyseerd te worden op het geloosde overstortwater aan P3, via schepstaal, en dit voor alle vergunde parameters voor het lozen van het bedrijfsafvalwater via LP1. Indien overschrijdingen blijken, dient het bedrijf hiertoe maatregelen te treffen en dient het geloosde hemelwater als bedrijfsafvalwater vergund te worden	Toevoegen	/	Er is een overstort aanwezig voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater naar kanaal Gent-Terneuzen (LP3) in periodes van extreme regenval. Echter wordt dit overstort slechts 1-2 keer per jaar gebruikt (obv de gegevens van de afgelopen jaren). Toevoeging van deze bijzondere voorwaarde cf. advies VMM met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
g) Het bedrijf dient binnen 3 jaar een studie omtrent kobalt en kwik door een erkend deskundige water te bezorgen aan de advies- en vergunningverlenende overheid met bronnenonderzoek en maatregelen ter beperken ervan, en de mogelijke BBT+ maatregelen en de verdere implementatie hiervan	Toevoegen	/	Toevoeging van deze voorwaarde op basis van advies VMM water van 13/08/2025 met kenmerk KAG/MV/BG/ND/347/53299.
2. M.b.t. de werktijden			
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur.	Hernieuwen	/	Hernieuwing van deze voorwaarde aangezien deze nodig is om de continuïteit van de roostoven en de rookgasbehandelingsinstallatie te kunnen garanderen. Deze installaties draaien volcontinu en kunnen niet zomaar worden stilgelegd.
De mobiele breekinstallatie mag evenwel enkel tijdens de dagperiode gebruikt worden. De nodige maatregelen dienen hierbij getroffen om stofnieder te voorkomen.	Hernieuwen	/	Om eventuele geluidshinder zoveel als mogelijk tot een minimum te beperken, worden de brekers en JIG installatie enkel tijdens de daguren gebruikt. De geluidsstudie uitgevoerd in het MER geeft geen overschrijdingen van de Vlarem normen aan indien ook de breker/JIG in dienst is. Het lijkt ons echter toch logisch om deze maatregel mee te hernieuwen in de hervergunning.
Ook het gebruik van de slakkenbreker en de jig-installatie dient beperkt te blijven tot de dagperiode.	Hernieuwen	/	Om eventuele geluidshinder zoveel als mogelijk tot een minimum te beperken, worden de brekers en JIG installatie enkel tijdens de daguren gebruikt. De geluidsstudie uitgevoerd in het MER geeft geen overschrijdingen van de Vlarem normen aan indien ook de breker/JIG in dienst is. Het lijkt ons echter toch logisch om deze maatregel mee te hernieuwen in de hervergunning.
3. M.b.t. de brandveiligheid			
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van 29/07/2025 met referentie 035848-065/PVH/2025.	Hernieuwen	/	Toevoeging van deze voorwaarden op basis van advies van de brandweer op de hervergunningsaanvraag op 29/07/2025.
4. M.b.t. de luchtmissies			
- Op jaarbasis dient de zwavelzuur-eenheid 99% van de tijd operationeel te zijn.	Hernieuwen	5.7.3.1 (Vlarem II)	We wensen deze voorwaarde te hernieuwen omdat er in Vlarem enkel sprake is van het omzettingsrendement, maar niet over de productietijd van de installatie.
- Alle productiestilstanden dienen bijgehouden in een register dat steeds ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.	Hernieuwen	5.7.3.1 (Vlarem II)	Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarem wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
- De molybdeenoxide-afdeling dient stilgelegd als de zwavelzuur-eenheid niet operationeel is.	Hernieuwen	5.7.3.1 (Vlarem II)	Aangezien de afgassen van de roostoven worden afgeleid naar de rookgasbehandelingsinstallatie, kan de roostoven niet draaien zonder de rookgasbehandeling. Beide dienen steeds samen te draaien.
5. M.b.t. organisatorische maatregelen			
b) Het MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan AMINAL afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarem wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.

c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
6. M.b.t. periodiek nazicht installaties			
a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Betreffend register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
b) onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
2. alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ...) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
- er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).			
- er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AMI, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"			
7. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen			
- Enkel de verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in de bestaande productieprocessen is toegelaten.	Behouden, maar spent catalyst reeds jaren uit dienst		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
- De ingezette afvalstoffen moeten volledig compatibel zijn met de bestaande processen met inbegrip van de zuiveringsinstallaties die eraan gekoppeld zijn. Er mag geen negatieve invloed zijn op kwaliteit van het eindproduct noch op de bestaande gaszuiveringen en de bestaande energie- en waterhuishouding.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
- De producenten van de afvalstoffen moeten steeds gekend zijn.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
- De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.	Hernieuwen		Aangezien deze maatregel niet kon worden teruggevonden in Vlarew wetgeving, wordt gevraagd om deze te hernieuwen.
- Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.	Schrappen	5.2.1.9 (Vlarew II)	Is reeds opgenomen in Vlarew wetgeving
- Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende respectievelijk vergunde opalers en verwerkers van afvalstoffen.	Schrappen	5.2.1.9 (Vlarew II)	Is reeds opgenomen in Vlarew wetgeving
8. M.b.t stationair draaien van motoren			
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..	Hernieuwen	/	Om de geluids- en emissiehinder zo minimaal mogelijk te houden, wensen we deze voorwaarde te hernieuwen in de hervegunning.
9. In toepassing van art. 5.29.0.6§1 van Vlarew II dienen bij de luchtemissiemetingen op de feromolybdeenoven en de molybdeenroostoven geen PCDD's en PCDF's bepaald te worden.	Schrappen	5.29.0.6 (Vlarew II)	Staat reeds in Vlarew wetgeving
10. In toepassing van art. 5.2.1.2§3 van Vlarew II mogen de afvalstoffen 24 uur op 24 uur aangevoerd worden.	Schrappen	5.2.1.2 (Vlarew II)	Staat reeds in Vlarew wetgeving
11. In afwijking van art. 5.2.1.5§5 van Vlarew II dient <u>geen</u> groenscherm aangelegd te worden.	Wijzigen	5.2.1.5 (Vlarew II)	Het is praktisch niet mogelijk om aan de zijanten van het terrein een groenscherm van 5m breed aan te leggen. Dit laat de indeling van het terrein niet toe. Wel proberen we jaarlijks een stuk groenscherm aan te planten op het terrein zelf.
13. De molybdeendepositie in de omgeving wordt blijvend opgevolgd en gemeten door middel van een meetnet van kruiken.	Hernieuwen	/	Het MER concludeert dat het opportuun is om de diffuse Mo emissies maandelijks te blijven opvolgen dmv depositiekruiken
17. M.b.t. de diffuse stofemissies			
De acties opgenomen in het rapport "Implementatie van Vlarew afdeling 4.4.7 Beheersing van niet-geleide stofemissies bij Sadaci" (opgesteld door Sadaci, dd.22/12/2015) worden uitgevoerd. De opvolging en uitvoering wordt vermaandelijks gerapporteerd aan afdeling Handhaving. Deze frequentie kan in overleg met afdeling Handhaving worden aangebouwd.	Hernieuwen	4.4.7.1 (Vlarew II)	Aangezien deze afspraak nog steeds lopende is met de dienst handhaving, stellen we voor om deze voorwaarde opnieuw op te nemen in de hervegunning.
18. M.b.t. de geleide emissies (uitgezonderd de stookinstallaties)			

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:	algemene (aanvulling van)		
• Molybdeen: 5 mg/Nm³	Hernieuwen	3.10.8.2.3 (Vlarem III)	Door het ontbreken van de parameter Mo in Vlarem III wordt hiervoor de BREF NFM norm van 5 mg/Nm³ Mo in lucht toegevoegd.
Deze parameters dienen minstens jaarlijks gemeten te worden.	Hernieuwen	3.10.8.2.3 (Vlarem III)	Door het ontbreken van de parameter Mo in Vlarem III wordt hiervoor de BREF NFM norm van 5 mg/Nm³ Mo in lucht toegevoegd.