

R17.3: Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

De wijzigingen ten opzichte van de vergunde toestand zijn in vet aangeduid.

1. Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden.

product of productgroep															nummers van de opslagplaatsen
				GHS01 	GHS02  zoals omschreven in indelingsrubriek				GHS03 	GHS05 	GHS06 	GHS07 	GHS08 	GHS09 	
naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	hoeveelheid (kg)		17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2	17.3.2.3							
Ethanol	64-17-5	790	450 000	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	T-5810, T-5815
Ammoniumhydroxide solution (18%, 24.5%)	7664-41-7	910	86 400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	T-5350, T-5360 (Moederdochter)
CIP enzyme	-	-	1000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	IBC opslag
Salpeterzuur (> 10%)	7697-37-2	1250	3125	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	IBC opslag, T-8956 (moederdochter)

Fosforzuur (75%)	7664-38-2	1580	57 000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	T-5410
Re-healing Foam RF3X6 ATC 3%-6%	-	1050	2105	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	IBC opslag
Kaliumhydroxide (45%)	1310-58-3	1457	56 000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	T-5330, KOH- IBC's
Natriumwaterstofsu- lfide (30%)	16721-80-5	1250	47 000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	T-5310
Natriumhydroxide (25-30%)	1310-73-2	1278	25 000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	IBC opslag/ IBC-8632 IBC-5610, T-8955 (moeder- dochter)
Zwavelzuur (96%)	7664-93-9	1840	8300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	IBC opslag/ X- 8211 (IBC), H ₂ SO ₄ - Moeder- dochter- systemen
Natriumaluminaat	1302-42-7	1438	5750	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	IBC opslag/ IBC 8661
Polyamine	-	1000	2000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	IBC opslag/ IBC- 8662
NaClO (12%)	7681-52-9	1250	5000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	IBC opslag/ X-8211

Praestol Uitvlokkingsmiddel	-	1030	1030	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Electrolyt IBC
Zinc sulfate heptahydrate ZnSO ₄ .7H ₂ O	13986-24-8	1980	5000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	Gebouw media aanmaak
Iron sulfate heptahydrate FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0	1898	2000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Gebouw media aanmaak
NiSO ₄	10101-98-1	1948	5000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	Gebouw media aanmaak
Diesel	68334-30-5	845	1268	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	Tankloca tie Vorkheft rucks
Totaal			762 978 kg	0	1268 kg	0	450 000 kg	0	0	303 680 kg	47 000 kg	609 698 kg	6268 kg	151 668 kg	

2. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

nummer van de houder	inhoud (l)	ligging	wand	druk (kPa)	temperatuur (°C)	inkuiping	overvul- beveiliging	lekdetectie	kathodische bescherming
T-5810	283 100	bovengronds	dubbelwandig	6,5	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-5815	283 100	bovengronds	dubbelwandig	6,5	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-5350	92 970	bovengronds	dubbelwandig	6,5	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-5360 (moeder- dochter)	1500	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee

T-5410	36 000	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-5330	36 000	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-5310	37 080	Bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-8955 (moeder- dochter)	1500	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
T-8956 (moeder- dochter)	1500	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
H ₂ SO ₄ (moeder- dochter)	1500	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
H ₂ SO ₄ (moeder- dochter)	1500	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
Tanklocatie Vorkheftrucks	1500	bovengronds	dubbelwandig	Atm	omgeving	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee

3. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

nummer van de opslagplaats	inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag	eenheid (liter of kg)	aantal recipiënten	gezamenlijke inhoud (liter of kg)	inkuiping	vloeistofdichte vloer
IBC opslag	1000	liter	26	26000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
IBC-5610	1000	liter	1	1000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
IBC-8661	1000	liter	1	1000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
IBC-8662	1000	liter	1	1000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
IBC-8632	1000	liter	1	1000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
X-8211 (IBC's)	1000	liter	2	2000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
KOH-IBC's	1000	liter	2	2000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Electrolyt IBC	1000	liter	1	1000 liter	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Gebouw media aanmaak	25	kg	160	4000 kg	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee

4. Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de inkuiping aangepakt wordt.

De tanks waarbij het volume gewijzigd is ten opzichte van de vergunde toestand zijn, samen met de nieuwe dieseltank, dubbelwandige tanks.

De verplaatsbare recipiënten (IBC's) die zijn toegevoegd ten opzichte van de vergunde toestand worden voorzien van opvangbakken om lekvloeistoffen op te vangen. Het volume van de opvangbak kan de volledige inhoud van de IBC's opvangen.