

BIJLAGE C6.2_Materialenbeheer

Geef de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken en rekening houdend met de ladder van Lansink (preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling, andere nuttige toepassing, verwijdering), die in de ingedeelde inrichting of activiteit worden genomen om:

- a) waar mogelijk gerecycleerde materialen en materialen die makkelijk recycleerbaar zijn in te zetten;**

Gebruik van glazen flessen die hoofdzakelijk uit gerecycleerd materiaal bestaan.

- b) materiaalverspilling te beperken;**

- c) materiaalefficiëntie te verhogen door de productieprocessen en de productontwerpen te optimaliseren;**

Installaties worden automatisch gestuurd waardoor materiaalverspilling zo veel als mogelijk wordt vermeden en materiaalefficiëntie zo hoog mogelijk is.

Er wordt gewerkt aan de reductie van het gewicht van de flessen. Gelet de investering hiertoe om de mallen aan te passen, beoogt exploitant om jaarlijks 2 flessen aan te passen, daar waar het productietechnisch mogelijk is.

Nieuwe etiketteermachine met camera's zodat kwaliteitsafwijkingen sneller gedetecteerd worden, wat leidt tot een reductie van de hoeveelheid afval.

Voor de smering van de transportbanden wordt zeepwater gebruikt dat, waar mogelijk, gerecirculeerd wordt. In de toekomst zal, waar mogelijk, overgeschakeld worden op droge transportbanden, zodat de zeepsmering zo veel als mogelijk wordt vermeden.

CIP-installatie op de lijn werd aangepast zodat er minder moet gespoeld worden, wat bijdraagt tot minder waterverbruik.

Gelet de bedrijfsactiviteit binnen de voedingssector is hergebruik van water niet aan de orde.

- d) rest- en nevenstromen te valoriseren, indien mogelijk in gesloten materialenkringlopen.**

De afvalstoffen zijn inherent aan de bedrijfsactiviteiten. Ze worden selectief ingezameld en op regelmatige tijdstippen opgehaald en afgevoerd naar erkend verwerkers voor verdere verwerking en/of recyclage. Sortering leidt tot maximaal hergebruik of recyclage bij de verwerkers van het afval.

Volgende afvalstromen worden gescheiden ingezameld i.s.m. Renewi

- Glasafval, ca. 132 m³/jaar
- Papier en karton, ca. 17,5 ton/jaar
- Plasticfolies, ca. 80 m³/jaar
- PMD, ca. 40 m³/jaar
- Metaalafval, ca. 80 m³/jaar
- Houtafval (afvalpaletten)
- Verpakking gevaarlijke producten, ca. 30 m³/jaar
- Organisch afval (stokerij), ca. 7 m³/jaar via ECOSON (Renewi)
- Restafval, ca. 200 m³/jaar