

Technische info terug te vinden op site Daikin: [RXM-N | Daikin](#)

					RXM42N2V1B	RXM50N2V1B	RXM60N2V1B
Afmetingen	Unit		Hoogte	mm	734	734	734
			Breedte	mm	870	870	870
			Diepte	mm	373	373	373
Gewicht	Unit			kg	50	50	50
Compressor	Type				Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.	°C DB	-10	-10	-10
			Max.	°C DB	46	46	46
	Verwarmen	Omgeving	Min.	°CWB	-15	-15	-15
			Max.	°CWB	18	18	18
Geluidsdrukniveau	Koelen		Nom.	dBA	48.0	48.0	48.0
	Verwarmen		Nom.	dBA	48.0	49.0	49.0
Koelmiddel	Type				R-32	R-32	R-32
	Vulling			kg	1.10	1.15	1.15
Koudemiddel	Vulling			tCO2Eq	0.75	0.78	0.78
Koelmiddel	GWP				675	675	675
Leidingaansluitingen	Leidinglengte	Max.	OU - IU	m	30	30	30

	Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
	Niveaverschil:	IU - OU	Max.	m	20	20	20
Standaard-accessoires	Installation manual				1	1	1
	Refrigerant charge label				1	1	1
	Multilingual fluorinated greenhouse gases labels				1	1	1
	Drain cap				3	3	3
	Drain plug				1	1	1
Voeding	Fase				1~	1~	1~
Spanningsvoeding	Frequentie			Hz	50	50	50
	Spanning			V	220-240	220-240	220-240