



		Indeling conform CLP: geplande situatie				Van toepassing zijnde rubrieken															Installatienummer		
Productnaam	Vlampunt	vergund		gepland		Gevaars-eigenschappen	6.4.	17.2.1.	17.3.1.	17.3.2.1.1.	17.3.2.1.2.	17.3.2.2.	17.3.2.3.	17.3.3.	17.3.4.	17.3.5.	17.3.6.	17.3.7.	17.3.8.	44.3.		17.4	
		Maximale stock (kg)	Maximale stock (l)	Maximale stock (kg)	Maximale stock (l)		GHS01	GHS02	GHS02	GHS02	GHS02	GHS02	GHS03	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09	opslagplaats				
Actieve kool CA3		0		6.500		GHS02	x															013 overdekte opslag	
Ammoniak >10%; <25%		125		125		GHS05, GHS07	x															013 overdekte opslag	
Burst 5005 Antifoam	120°C		250		250	Vlampunt 60-250°C	x																013 overdekte opslag
Butylhydroxytolueen (BHT)	127°C	8.000		8.000		GHS09	E1															013 overdekte opslag	
Ca-hydroxide alpha 63		20.000		20.000		GHS07																013 overdekte opslag	
Citroenzuurmonohydraat		5.000		5.000		GHS07																013 overdekte opslag	
Continuum AT4502		4.400	4.000	4.400	4.000	GHS05	x																
CuLa-katalysator		50.000		50.000		GHS09	E1															617	
diverse producten (kleinverpakkingen)		2.000	2.000	2.000	2.000	GHSx																x	
Foodline CP medium		3.000		3.000		GHS05																013 overdekte opslag	
Kemet reinigingsvloeistof		40		40		GHS05, GHS07																013 overdekte opslag	
laboproducten		150		150		GHSx																x	
laboproducten		1.000	1.000	1.000	1.000	Vlampunt > 150°C	x																007 labo
Lithiumcarbonaat		10.000		10.000		GHS07																013 overdekte opslag	
Mierenzuur	80°C	1.000		1.000		GHS05, GHS06	H2															013 buitenopslag	
Nalco 7330		75		75		GHS05, GHS07, GHS09	E1															013 overdekte opslag	
TRAC402		800		800		GHS05																013 overdekte opslag	
Natriumhypochloriet		7.000		7.000		GHS05, GHS09	E1															013 overdekte opslag	
Passief zuur passibel c 5l		150		150		GHS05																013 overdekte opslag	
RM63 reinigingsproduct		35		35		GHS05																013 overdekte opslag	
Smeeroliën			7.342		7.342	Vlampunt 60-250°C	x																013 overdekte opslag
SPENT CuLa-katalysator		20.000		20.000		GHS09	E1															(x)	
Thermische olie		1.800	1.800	1.800	1.800	GHS08, GHS09	E1															013 overdekte opslag	
Tix Bio F12		250		250		GHS05																x	
Totaal vetzuren en glycerine		1.170.624	1.286.400	1.170.624	1.286.400	Vlampunt > 150°C	x																x
Totaal vetzuren vast in stukgoed		944.000		944.000		-																x	
Trinatriumfosfaat food grade		1.500		1.500		GHS07																013 overdekte opslag	
Zoutzuur 5-10% (HCl) of 2MHCl		500		500		GHS05, GHS07																013 buitenopslag	
Zwavelzuur 96% dubbelwandige		6.000		6.000		GHS05																013 buitenopslag	
						TOTAAL	1.295	0	0	0	0	6.500	0	23.375	1.000	37.240	1.800	66.875	2.114.624	2150/2000			
						per rubriek	m³		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg/l		
						6.4.	17.2.1.	17.3.1.	17.3.2.1.1.	17.3.2.1.2.	17.3.2.2.	17.3.2.3.	17.3.3.	17.3.4.	17.3.5.	17.3.6.	17.3.7.	17.3.8.	44.3.	17.4			
						vergund	1.295		0	0	0	0	0	23.375	1.000	37.240	1.800	66.875	2.114.624	2150/2000			
						verschil	0		0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0		