



HEMELWATER EN BEDRIJFSAFVALWATER

ZWIJNAARDE - A. DELLA FAILLELAAN 53

oppervlaktes	m ²	gewicht van oppervlakte	oppervlakte in acht te nemen (na weging) in m ²	Totalen in m ²	
PISTE potentiëel verontreinigd (vloeistofdicht)	20	100%	20	74	potentiëel verontreinigde oppervlakte
PISTE onder luifel potentiëel verontreinigd (vloeistofdicht)	135	40%	54		
PISTE niet verontreinigd	263	100%	263	406	niet-verontreinigde oppervlakte
PISTE niet verontreinigd onder luifel	0	40%	0		
LUIFEL	135	100%	135		
GEBOUW	8	100%	8		

	UUR	DAG	JAAR
door VMM gehanteerde neerslagdebieten in m ³ per m ²	0,0159	0,0408	0,85
Hemelwaterdebieten in m ³ potentiëel verontreinigd (MBR) niet verontreinigd	1,18	3,02	62,90
	6,46	16,56	345,10
Bedrijfsafvalwaterdebieten (ander dan hemelwater) in m ³ (BA)	0,15	0,20	15,00
MAXIMUM LOZINGSDEBIET VIA KOOLWATERSTOFAFSCHIEDER (MBR + BA in m ³)	1,33	3,22	77,90