

Toelichting gewijzigde projectinhoudversie (PIV2)

Op 8 september 2025 werd gevraagd de omgevingsvergunningsaanvraag, door aanpassing van de projectinhoud via het loket, aan te vullen en aan te passen binnen een termijn van 60 dagen. In onderstaande alinea's wordt per opmerking geduid hoe hieraan invulling werd gegeven.

- 1) Inrichtingsnummer: Er wordt best een nieuw inrichtingsnummer gebruikt, aangezien werd afgesproken dat beide aanvragen als aparte inrichting gingen worden ingediend. De latere aanvraag voor de vergistings- en composteringsinstallatie kan dan aangevraagd worden met het bestaande inrichtingsnummer.
→ *Er werd een nieuwe situering aangemaakt voor de IIOA (met een nieuw inrichtingsnummer).*
- 2) Rubriekentabel: Gezien de toevoeging van cement en steenpuin voor het aanmaken van beton dienen mogelijks ook de toepasselijke rubrieken te worden toegevoegd. Gelieve te motiveren indien dit niet van toepassing is.
→ *Er werden geen nieuwe rubrieken toegevoegd aan de rubriekentabel. De toeslagstoffen zijn grondstoffen (geen afvalstoffen). Aangezien de opslaghoeveelheid minder is dan 1 hectare, is indelingsrubriek 30.10 niet van toepassing. Deze toelichting werd ook aangevuld in bijlage C1.*
- 3) Bijstelling: Gezien de iioa apart worden aangevraagd van de iioa van de vergunning voor de vergistings- en composteerinstallatie is het noodzakelijk om opnieuw een afwijking aan te vragen voor het voorzien van een groenscherm.
→ *De afwijking werd reeds opnieuw aangevraagd (zie bijlage Q2). Bijlage Q1 werd verwijderd uit de aanvraag aangezien het hier gaat om een nieuwe ingedeelde activiteit of inrichting. Er is bijgevolg geen bestaande vergunde toestand.*

4) Effecten:

* Er wordt aangegeven dat er mogelijke effecten zijn van de productie van afvalstoffen, maar dit wordt niet verder besproken.

→ *Hiervoor wordt verder verwezen naar bijlage E10.*

* Gelieve een certificaat (van een erkende bodemsaneringsdeskundige) toe te voegen waarin wordt gegarandeerd dat de folie rond de bodemassen na 5 jaar nog steeds voldoende lek dicht is om uitloging naar de bodem en het grondwater te voorkomen. Er wordt immers in het luik watersysteem gemeld dat deze bodemassen zodanig vochtig zijn dat er geen water dient te worden toegevoegd om beton aan te maken.

→ *De nodige documentatie (technische fiche folie & inspectieverslag) werd toegevoegd bij het deel 'effecten op de bodem'.*

→ De receptuur voor de aanmaak van beton werd aangepast (zie verder). Hierdoor zal er toch nog extra water toegevoegd moeten worden (zie verder).

* Er dient te worden aangetoond dat er voldaan zal worden aan de toepasselijke geluidsnormen (o.a. op 200 m van de perceelsgrens van de inrichting). Hierbij dient rekening te worden gehouden met eventuele geluidsbronnen die tijdens de bouw van de vergistingsinstallatie zullen aanwezig zijn (gezien de behandeling van bodemassen parallel met de bouw zal plaatsvinden). Technische fiches van de toestellen werden niet toegevoegd.

→ Bijlage E5 werd aangevuld & de technische fiche van de mobiele zeefinstallatie werd toegevoegd onder het deel 'effecten op geluid of trillingen'.

* Bij de bespreking van de effecten op de bodem dienen ook de effecten van de opslag van diesel en het tanken te worden besproken (gaat nu enkel over de bodemassen).

→ Bijlage E2 werd aangevuld.

* Er wordt een hemelwaterput voorzien voor de betoncentrale, indien bijmenging met water vooralsnog nodig zou blijken. Er zullen tevens 4 mensen op de site werken tijdens de behandelen. Is er geen sanitair voorzien in de hal waarvoor hemelwater kan worden aangewend?

→ Sanitair voor de werknemers wordt voorzien via tijdelijke toiletten (type werftoiletten), waardoor er geen waterverbruik is en er ook geen afvoer van huishoudelijk afvalwater van toepassing is. Dit werd ook toegelicht in bijlage C6.

* Bij de geleide emissiepunten voor lucht wordt bij de zeef/windzifter een hoogte van 2 m opgegeven. Dit toestel staat evenwel in de bunker, die een hoogte van 13 m heeft (op hoogste punt). Betreft het dan niet eerder een niet-geleide emissie? Of wordt er toch een afzuiging naar het dak voorzien en is de hoogte dan groter dan 2 m?

→ Doordat de installatie binnen de bunker met overkapping gepositioneerd wordt, zal het geen geleide emissie (meer) betreffen. Bijlage E4 werd in die zin ook aangepast. Bijgevolg zijn ook bijlage E6 en E6bis in die zin aangepast.

Naast de wijzigingen die gevraagd worden door de provinciale omgevingsambtenaar zijn er ook nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd via PIV2:

- De receptuur voor de beton werd aangepast (zie bijlages C6, RX en RXbis). Doordat er minder toeslagstoffen vereist zijn, zal dit ook een impact hebben op mobiliteit (aantal transportbewegingen voor aanvoer van grondstoffen). Bijgevolg zijn ook de bijlages E1, E6 en E6bis geüpdatet. Tevens zal er met de nieuwe receptuur ook bijkomend water toegevoegd moeten worden (zie o.a. bijlages C6, E3).