

Addendum R17.3

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

1. Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden.

product of productgroep															
				GHS01	GHS02					GHS03	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09
						zoals omschreven in indelingsrubriek									
naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m³)	hoeveelheid (kg)	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2	17.3.2.3								
Diesel	-	833	12.495	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zoutzuur	7647-01-0	1.150	11.500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Natronloog	1310-73-2	1.219	12.190	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Ijzerchloride	10025-77-1	1.440	144.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Kalk en kalkachtige stoffen	-	3.310	331.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
Aziijnzuur	64-19-7	1.070	5.350	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Fosforzuur	7664-38-2	1.650	8.250	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Anionisch polymeer	-	1.042	20.840	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Ijzersulfaat (vast)	10028-22-5	2.100	210.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Ijzersulfaat in oplossing	-	1.050	10.500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Papieras	-	1.200	60.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
totaal			8.26.12 5	0	12.49 5	0	0	0	0	572.2 90	0	787.8 40	0	0

2. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

nummer van de houder	inhoud (l)	ligging	wand	druk (kPa)	temperatuur (°C)	inkuiping	overvul- beveiliging	lekdetectie	kathodische bescherming
1 (diesel)	5.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
2 (diesel)	5.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
3 (diesel)	5.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
4 (natronloog)	10.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee

5 (ijzer-chloride)	10.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
6 (ijzer-chloride)	10.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
7 (ijzer-sulfaat in oplossing)	10.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
8 (kalk en kalkachtige stoffen)	75.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
9 (ijzersulfaat)	75.000	Bovengronds	Dubbelwandig	atmosferisch	omgevingsT	☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee

3. Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

nummer van de opslagplaats	inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag	eenheid (liter of kg)	aantal recipiënten	gezamenlijke inhoud (liter of kg)	inkuiping	vloeistofdichte vloer
Zoutzuur in IBC's	1.000	liter	10	10.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Ijzerchloride in mobiele silo's	20.000	liter	4	80.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee

Kalk en kalkachtige stoffen in mobiele silo's	25.000	liter	1	25.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Anionisch polymeer in IBC's	1.000	liter	20	20.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Fosforzuur in IBC's	1.000	liter	5	5.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Aziijnzuur in IBC's	1.000	liter	5	5.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Ijzersulfaat in mobiele silo	25.000	liter	1	25.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee
Papieras in mobiele silo	50.000	liter	1	50.000	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee