

Vol de productnaam en het CAS-nummer in										Hoeveelheid in		kruis aan ("") onder welke rubriek de opslag inderdaad is volgens de indelingslijst (bijlage 1 van IBC) van het VLAREM geldig vanaf 1/06/2015												
naam	veel of verplaatsbaar	opslagwijze	verwijzing naar plan	toegestaan	GHS code	Vlampunt °C	vlaccid of vast	dichtheid (g/cm³)	CAS-nr.	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	6.4.	17.2.	17.3.1. GHS07	17.3.1.1. GHS07	17.3.1.2. GHS07	17.3.2. GHS02	17.3.3. GHS03	17.3.4. GHS05	17.3.5. GHS06	17.3.6. GHS09	17.3.7. GHS10	17.3.8. GHS11	17.4. niet ingedeeld
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar	1,2	66.187	1665														
ACETONNITRIEL 50% VOORLOOP	verplaatsbaar	IBC	maximaal vervoersvolumen	314.318	3	-80	vloeibaar</																	

[illegible]

[illegible]