

Indelings- rubriek(en)	Omschrijving	Hoeveelheid	Afvalstof	Opslagwijze	Verwerkingwijze
2.1.2.d)1°	De op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in e) en f), zijnde maximum 20 ton actiefkoolstof afkomstig van diverse werven binnen de groep en gestockeerd in gesloten filters in afwachting van reguliere afvoer.	20,00 ton	Aktief kool (gevaarlijk)	In loods 1 en 2	Op- en overslag in afwachting van reguliere afvoer
2.1.2.f)	De opslag en overslag van afvalstoffen nl. maximum 10.000 ton teerhoudend asfalt inclusief actief kool (max. 20 ton) afkomstig van diverse werven binnen de groep die worden gestockeerd in afwachting van reguliere afvoer.	10.000,00 ton	Teerhoudend asfalt (gevaarlijk)	In loods 1 en 2	Op- en overslag in afwachting van reguliere afvoer
2.1.3.2°	De tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem (TOP) die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO, met een opslagcapaciteit van 53.550 m³ verontreinigde te reinigen en niet reinigbare gronden, waarvan 16.500 m³ voorzien wordt in loods 1 en 2 voor gevaarlijke stromen.	53.550,00 m³ (niet-gevaarlijk) 16.500,00 m³ (gevaarlijk)	Uitgegraven bodem (niet-gevaarlijk) Uitgegraven bodem (gevaarlijk)	Alle TOP-zones met vloestofdichte vloer of in Loods 1 en 2 voor specifieke stromen	Tussentijdse opslag
2.2.2.a)2°	De opslag en mechanisch behandeling van 30.000 m³ inerte afvalstoffen, zijnde maximum 30.000 m³ bestaande uit 5.000 m³ steenpuin afkomstig van diverse werven binnen de groep (dat verzameld wordt op de terreinen van Envisan) en 25.000 m³ afgezeefde stenen afkomstig van de inkomende partijen.	30.000,00 m³	Inerte afvalstoffen	Alle TOP-zones met vloestofdichte vloer of loods 1 en 2 voor specifieke stromen	Zeven en breken De zeef- en breekactiviteiten worden campagnegewijs en met een gehuurde breker uitgevoerd
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanisch behandelen van niet-gevaarlijke afvalstoffen, vormzeven van asbesthoudende partijen, (loods 1 en 2), met een maximale opslag van 10.000 ton.	10.000,00 ton	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 en 2	Vormzeven
2.2.2.g)2°	Opslag en mechanisch behandelen van gevaarlijke afvalstoffen, vormzeven van asbesthoudende partijen (loods 1 en 2) met een maximale opslag van 10.000 ton.	10.000,00 ton	Gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 en 2	Vormzeven

2.2.3.f)2°	De opslag en biologische behandeling (andere biologische behandelingsinstallaties) van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van 53.550 m³ biologisch te behandelen stromen (niet-gevaarlijke afvalstoffen) (19.800 m³ = capaciteit loods 1 waarin de bioremediatie doorgaat, 33.750 m³ = bijkomende opslagruimte waarvan 15.000 m³ in loods 2).	53.550,00 m³	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 In loods 1 en 2 en op TOP-zones met vloeistofdichte vloer (SC2 en SC3)	Biologische behandeling Opslag
2.2.5.a)3°	De opslag en fysisch- chemische behandeling van niet-gevaarlijk slib, met name maximum 7.500 ton dat fysico- chemisch wordt gewassen, ontwaterd of geïmmobiliseerd .	7.500,00 ton	Niet-gevaarlijk slib	In loods 2 (steekvast) of lagunes	Fysico-chemische wassing Immobilisatie
2.2.5.b)2°	De opslag en fysisch- chemische behandeling van gevaarlijk slib, zijnde maximum 7.500 ton dat fysico-chemisch wordt gewassen, ontwaterd of geïmmobiliseerd .	7.500,00 ton	Gevaarlijk slib	In loods 2 (steekvast) of lagunes	Fysico-chemische wassing Immobilisatie
2.2.5.e)3°	De opslag en fysisch- chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een maximum van 96.400 ton verdeeld over de verwerkingstechnieken inclusief zeven alsook silo's voor additieven	96.400,00 ton	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	In Loods 1 en 2 en TOP-zones met vloeistofdichte vloer (SC2 en SC3)	Fysico-chemische wassing Immobilisatie Opslag
2.2.5.f)2°	De opslag en fysisch- chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een maximum van 30.000 ton verdeeld over de verwerkingstechnieken inclusief zeven, alsook silo's voor additieven.	30.000,00 ton	Gevaarlijke afvalstoffen	 In Loods 1 en 2	Fysico-chemische wassing Immobilisatie
2.2.8.b)	De opslag en behandeling van bagger- of ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, meer bepaald fysisch-chemische of biologische behandeling, met een globale opslagcapaciteit over de behandelingen heen van 121.500 ton of 81.000 m³ in de lagunes.	121.500,00 ton	Bagger- of ruimingsspecie	In loodsen (steekvast) of lagune 1 tot 6 of TOP-zone	Fysisch-chemische of biologische behandeling
2.3.2.a)2°	Opslag en fysicochemische behandeling met het oog op verwijdering van niet- gevaarlijke slibs, zijnde maximum 7.500 ton die fysico- chemisch worden gewassen (loods 2) en 7.500 ton die wordt geïmmobiliseerd (loods 1 of 2) na eventueel 1e ontwatering	15.000,00 ton	Niet-gevaarlijke slibs	In loods 1 of 2 (steekvast) of Lagunes 1 tot 6	fysico- chemische wassing Immobilisatie / Opslag

2.3.2.b)	Opslag en fysicochemische behandeling met het oog op verwijdering van gevaarlijke slibb, zijnde maximum 5.000 ton die fysico- chemisch worden gewassen (loods 2) en 5.000 ton die wordt geïmmobiliseerd (loods 1 of 2) na eventueel 1e ontwatering.	10.000 ton	Gevaarlijke slibb	In loods 1 of 2 of lagunes	fysico- chemische wassing Immobilisatie / Opslag
2.3.2.e) 2°	Opslag en fysicochemische behandeling met het oog op verwijdering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een maximum van 100.000 ton verdeeld over de verwerkingstechnieken.	100.000 ton	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 of 2 + TOP-zones	fysico- chemische wassing Immobilisatie / Opslag
2.3.2.g)	Opslag en fysicochemische behandeling met het oog op verwijdering van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een maximum van 30.000 ton verdeeld over de verwerkingstechnieken.	30.000 ton	Gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 of 2	fysico- chemische wassing Immobilisatie
2.3.7.c)	De opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie (steekvast), die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, met opslag in afwachting van behandeling van 7.500 ton of 5.000 m³, met het oog op verwijdering.	7.500 ton	Bagger- of ruimingsspecie	In loods 1 of 2 (steekvast)	Opslag
2.3.7.d)	De opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie, die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, die mechanisch of fysisch- chemisch behandeld worden met een globale capaciteit over de behandeling heen van 121.500 ton of 81.000 m³ (vrij verdeeld over de vermelde verwerkingstechnieken), met het oog op verwijdering. Al dan niet gevolgd door zeven, immobiliseren of wassen en max. 7500 ton gevaarlijk	121.500,00 ton	Bagger- of ruimingsspecie	lagune 1 tot 6	fysico- chemische wassing Mechanisch
2.4.1.b)	De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch- chemische behandeling van 800 ton/dag in de fysico-chemische wasinstallatie, 1.500 ton/dag in de immobilisatie (behandelde stromen: gevaarlijke slibb, gevaarlijke afvalstoffen en BRS met betrekking tot rubriek 2.2.5.b)2°, 2.2.5.f)2°, 2.3.7.c) en 2.3.7.d)). (fysico-chemische wasinstallatie + immobilisatie + lagunering).	2.300,00 ton /dag	Gevaarlijke slibb, gevaarlijke afvalstoffen, Bagger- en ruimingsspecie	lagunes of In loods 1 of 2 (steekvast)	fysico- chemische wassing Immobilisatie
2.4.1.a)	Lagunering in de laguneringsvelden voor max. 30.000 ton via bioremediatie	30.000,00 ton/dag	gevaarlijke BRS	lagunes	biologische behandeling

2.4.1.f)	Recyclage van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen, met name asbest met een maximum van 500 ton /dag. , 800 ton/dag vormzeven, wassen en zeven	1.300,00 ton/dag	Anorganische materialen, met name asbest	In loods 1	Recycage/terugwinning
2.4.3.a)2°	De verwijdering of nuttige toepassing van niet- gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch- chemische behandeling, met name een verwerkingscapaciteit van 800 ton/dag in de fysico-chemische wasinstallatie, 1.500 ton/dag in de immobilisatie en bioremediatie via lagunering (121.500 ton)	2.300,00 ton /dag	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 of 2, of lagunes	fysico- chemische wassing Immobilisatie
2.4.3.a)4°	De verwijdering van niet- gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag voor de behandeling in de fysico-chemische wasinstallatie alsook zeven met een theoretische verwerkingscapaciteit van 3.500 ton/dag (inclusief 2.700 ton/dag zeven).	3.500,00 ton/dag	Niet-gevaarlijke afvalstoffen, met namee slakken en as	In loods 2	Fysico-chemische wassing
2.4.3.b)1°	De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet- gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van biologische behandeling met een gemiddelde van 625 ton/dag en een maximum van 1.300 ton /dag dit zowel voor biologisch te reinigen gronden als bagger- en ruimingsspecie via bioremediatie via lagunering (121.500 ton in lagunes)	1.300,00 ton /dag	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 of lagunes	Biologische behandeling
2.4.5.	De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandeling, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met name de opslag in afwachting van behandeling van gevaarlijke stromen met een totale opslag in loodsen van 10.000 ton (met max. 20 ton actief kool) en buitenopslag van 20.000 ton (lagunes) van totaal 30.000 ton.	30.000,00 ton	Gevaarlijke afvalstoffen	In loods 1 en 2 lagunes 1 tot 6	Tussentijdse Opslag
61.2.2°	Een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, met een capaciteit van 18.750 m³ (33.750 ton).	18.750,00 m³	Uitgegraven bodem	TOP zones met vloeistofdichte vloer – SC1 in Loods 1 en 2	Tijdelijke opslag

63.2°	De opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie, met name de opslag en ontwatering in 6 lagunes met een totale capaciteit van 81.000 m ³ . Totale capaciteit: 81.000 m ³ .	81.000,00 m ³	Bagger- en ruimingsspecie	lagune 1 tot 6	Opslag en ontwatering (lagunering)
-------	---	--------------------------	---------------------------	----------------	------------------------------------