

Addendum R2: Opslag van afvalstoffen

1. Vul de gegevens van de opslag van afvalstoffen in.

Voeg de gegevens als bijlage R2 bij het formulier. U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Zet elke afvalstof op een aparte regel.

Bij opslagwijze vermeldt u bijvoorbeeld in containers, in bulk, in vaten, in bakken, in gebouw, overdekt, in openlucht, op vloeistofdichte vloer.

De hoeveelheid drukt u uit conform de eenheid die vermeld is in de indelingsrubriek.

Overzicht van de opslag van afvalstoffen in de Christoffel Columbuslaan (CC) en aan de Riemekaai (RK).

Afalstroom	Opslagwijze	Locatie	CC (max. ton)	RK (max. ton)	Totaal	Rubriek
A- en B-hout (gebroken) (10000ton)	Bulk (overdekt), Niet overdekte opslagboxen	D, F, G	10.000	0	10.000	2.2.2.f)2°, 2.4.3.a)3°
A- en B-hout (ongebroken) (10000ton)	Bulk (overdekt), Niet overdekte opslagboxen	D, F, G	10.000	0	10.000	2.2.2.f)2°, 2.4.3.a)3°
Afalwaterzuiveringsslib (steekvast) (5000 ton)	Opslagbox (opslagloods)	A, B	5.000	0	5.000	2.1.2.d)2°
Bodemassen (15000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	10.000	5.000	15.000	2.1.2.d)2°
C-hout (gebroken) (5000ton)	Bulk (opslagloods)	C	5.000	0	5.000	2.2.2.g)2°, 2.4.3.a)3°, 2.4.5.
C-hout (ongebroken) (5000ton)	Bulk (opslagloods)	C	5.000	0	5.000	2.2.2.g)2°, 2.4.3.a)3°, 2.4.5.
Cellenbeton (2500ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	2.500	0	2.500	2.1.2.d)2°
Geconditioneerd Zuurteer (3500ton)	Opslagbox (opslagloods)	C	3.500	0	3.500	2.1.2.f), 2.4.5.
Gemengde afvalstoffen (RDF/SRF; voorgesorteerd bedrijfsrestafval/ met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsrestafval) (6500ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	6.500	0	6.500	2.1.2.f)
Gietijzerzand (5000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	5.000	0	5.000	2.1.2.d)2°
Gipshoudend afval (2500ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	2.500	0	2.500	2.1.2.d)2°
Glasafval (6000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	5.000	1.000	6.000	2.1.2.d)2°
Groenafval (8000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	5.000	3.000	8.000	2.1.2.d)2°

Afvalstroom	Opslagwijze	Locatie	CC (max. ton)	RK (max. ton)	Totaal	Rubriek
Houtpellets (8000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	5.000	3.000	8.000	2.1.2.d)2°
Kunststof- en rubberafval (10000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	5.000	5.000	10.000	2.1.2.d)2°
Metaalafval (9500ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	9.500	0	9.500	2.1.2.d)2°
Niet-gevaarlijke Roofing (dakleer) (10000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	5.000	5.000	10.000	2.1.2.d)2°
Niet-teerhoudend asfaltpuin (9000ton)	Bulk (open lucht), Bulk (opslagloods)	H, LR	5.000	4.000	9.000	2.1.2.d)2°
Onverwerkte slakken (10000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	10.000	0	10.000	2.1.2.d)2°
Plantaardige biomassa(afval)stromen (bv. houtshreds, olijfcake, ed) (15000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	7.500	7.500	15.000	2.1.2.d)2°
RDF & SRF (balen) (10000ton)	Gebaald (opslagloods), Gebaald (open lucht)	RK, LR	0	10.000	10.000	2.2.2.f)2°, 2.4.3.a)3°
RDF & SRF (input) (10000ton)	Bulk (opslagloods)	LR	0	10.000	10.000	2.2.2.f)2°, 2.4.3.a)3°
Rubberbanden (6000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	5.000	1.000	6.000	2.1.2.d)2°
Sorteer(zeef)residu - restfracties (max. 500 ton metaal, max. 10.000 ton grove fractie beton, steen en glas, max. 2.000 ton organisch afval, max. 5.000 ton zand). (19500ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	19.500	0	19.500	2.4.3.b)2°, 2.2.2.f)2°
Sorteerresidu en sorteerzeefresidu (5000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D	5.000	0	5.000	2.2.2.f)2°, 2.4.3.b)2°
Sorteerzeefresidu (o.a. zeefzand) (10000ton)	Bulk (opslagloods)	C	5.000	5.000	10.000	2.1.2.d)2°
Spoorwegbalast (10000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E	10.000	0	10.000	2.1.2.d)2°
Teerhoudend asfalt (10000ton)	Bulk (opslagloods)	A, B, C, E	10.000	0	10.000	2.1.2.f), 2.4.5.
Uitgegraven bodem die niet voldoet aan VLAREBO (25000ton)	Bulk (overdekt), Bulk (opslagloods)	A, B, C, D, E, LR	15.000	10.000	25.000	2.1.3.2°
Verzadigde actief kool (gevaarlijk) (15000ton)	BigBags met in-liner (opslagloods)	A, B, C, E, LR	7.500	7.500	15.000	2.1.2.f), 2.4.5.
Verzadigde actief kool (niet-gevaarlijk) (15000ton)	BigBags met in-liner (opslagloods)	A, B, C, E, LR	7.500	7.500	15.000	2.1.2.d)2°

2. Geef een beschrijving van de herkomst van de verschillende afvalstoffen.

Vermeld hiervoor per afvalstof uit welk proces deze ontstaan is (bv. breken, zeven, cleaning, productoverschot, uitsorteren, papierverwerking, ...).

De afvalstoffen zijn afkomstig van verschillende afvalstoffeninzamelaars en -verwerkers.

In sommige gevallen treedt Transferium op als een tijdelijke opslagplaats voor klanten, waarbij kleine hoeveelheden aangevoerd worden via vrachtwagens en opgeslagen worden totdat de opgeslagen hoeveelheid groot genoeg is voor vervoer in containers. Op deze manier kan de logistiek beter geregeld worden en kan waar mogelijk gebruik gemaakt worden van vrachtschepen.

Het **(niet-)gevaarlijk verzadigd actief kool** is afkomstig van o.a. de klanten van Desotec. In afwachting van regeneratie wordt de actieve kool tussentijds opgeslagen. De opslagmethode werd beschreven als milderende maatregel (zie effecten op de omgeving).

Het **geconditioneerd zuurteer** is afkomstig van zuurstorten waar saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door waterbouw- en afvalbeheerspecialisten (DEME, Veolia,...). Dit betreft een gevaarlijke afvalstof gelet op de bijhorende EURL-code (19 02 04*) en is ingedeeld in rubriek 2.1.2.f. en 2.4.5. De opslag zal uitsluitend op de site CC worden georganiseerd in beperkte hoeveelheden (maximaal 3.500 ton). Het product wordt steeds (ex-situ) gemend met houtstof en ongebluste kalk waardoor het een droog en pH-neutraal product betreft. Het is zo voorzien dat het product zal worden gestockeerd in loads C.

Het **afvalwaterzuiveringsslib** is afkomstig van (riool)waterzuiveringsinstallaties en wordt tijdelijk gestockeerd in functie van afvoer naar een (mee)verbrandingsinstallatie (voor overbruggen periodes van onderhoud of capaciteitsproblemen). Het betreft een stroom die steeds voorafgaand op de (R)WZI werd ingedikt (zowel gravitair als met een slibcentrifuge) tot droge stofgehaltes van ca. 30%. Het gaat dus steeds om steekvast en ontwaterd slib dat niet vrij kan stromen.