

Addendum Q1: Bijstelling van de voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte

1. Voor welke voorwaarde vraagt u een bijstelling aan.

2023_DEP_01841 - (30/03/2023) - OMV2022091025:

2b) De opslag van geurbeladen afvalstoffen gebeurt bij voorrang in overdekte boxen;

3c) Voor C-hout-afval: Deze activiteit gaat door in loods 3. Bij het shredderen zijn sproeikoppen voorzien op de grijper, bunker en uitvoerband. De mogelijkheid tot bijkomende verneveling met een mobiel sproeikanon is voorhanden. Voor het recycleerbaar en niet-recycleerbaar houtafval, ander dan C-hout. Deze activiteit gaat door onder de overdekking. De exploitant past de beheersmaatregelen voor stofemissies toe zoals beschreven in aanvraag met kenmerk OMV 2022091025 en specifiek bij Bijstelling voorwaarden titel III van Vlarem en de bijlage Afwijkingsaanvraag breken-zeven houtafval. Aanvullend worden volgende bijkomende maatregelen toegepast:

- Voor het ongebroken en gebroken houtafval past de exploitant de voorwaarden voor SC2-stoffen.
- Er is geen aanwezigheid van SC1-stoffen op het terrein.
- De volledige houtzone is omgeven door muren of stofnetten zoals ingetekend op het uitvoeringsplan.
- Indien na het laden en lossen (hout)afval op de kaaimuur ligt dient dit onverwijld opgeruimd te worden.
- Voor het balen/compacteren van RDF en RSF: De opslag van het onbehandelde RDF/SRF en het balen ervan gebeurt inpandig in de afgesloten loods waarvan de nokken zijn voorzien van stofdoeken.
- De poorten van de loods worden afgesloten met snelroldeuren. De mogelijkheid tot bijkomende verneveling met een mobiel sproeikanon is voorhanden.

3g) De kalksilo dient voorzien van een stoffilter.

4) Opvang van hemelwater Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 130 m³ (op de site RK). Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, vernevelen,...).

11) Tankplaats (site RK - OMV2022091025)

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt binnen op een vloeistofdichte vloerplaat.

2. Geef de datum en het referentienummer van de vergunning of meldingsakte waarin de voorwaarde werd opgelegd.

2023_DEP_01841 - (30/03/2023) - OMV2022091025

3. Motiveer waarom u een bijstelling aanvraagt.

2b) Met de huidige aanvraag wordt de verwijdering van deze boxen gevraagd, aangezien zij een impact hebben op de maximale belastingscapaciteit van de voorkaai. In de bijzondere voorwaarde 2b) werd voorzien in de aanwezigheid van overdekte opslagboxen voor geurbeladen stromen. Om die reden wordt voorgesteld om de bijzondere voorwaarde zo aan te passen dat geurbeladen afvalstoffen bij voorkeur inpandig worden opgeslaan om de verspreiding van geuremissies naar de omgeving beperkt te houden.

3c) Met de huidige aanvraag wordt de verwijdering van deze boxen gevraagd, aangezien zij een impact hebben op de maximale belastingscapaciteit van de voorkaai. In de bijzondere voorwaarde 3c) werd voorzien in de aanwezigheid van overdekte opslagboxen voor gebroken houtafval.

Om die reden wordt, via deze onderliggende aanvraag, een nieuwe bijstelling van de voorwaarden van Titel III van Vlarem aangevraagd. Bij aanvaarding van deze bijstelling bestaande voorwaarde overeenkomstig aangepast worden.

3g) schrappen voorwaarde m.b.t. kalksilo gegeven kalkopslag niet werd gerealiseerd, noch behoort dit tot de toekomstplannen van het bedrijf.

4) Met deze aanvraag wordt een geactualiseerde hemelwaternote opgeladen. Hier werd gerekend met een opvangcapaciteit van 10 m³ dewelke overloopt in een ruimere opvangcapaciteit van 240 m³ dewelke op zijn beurt overstort in de wadi. De huidige voorwaarde dient dan ook geactualiseerd te worden.

11) schrappen voorwaarde m.b.t. tankpiste RK gegeven deze tankpiste niet werd gerealiseerd, noch behoort dit tot de toekomstplannen van het bedrijf.

4. Welk alternatief of welke aanvulling van de voorwaarden stelt u voor?

2b) De opslag van geurbeladen afvalstoffen gebeurt bij voorrang *in loods*en;

3c) Voor C-hout-afval: Deze activiteit gaat door in loods **C**. Bij het shredderen zijn sproeikoppen voorzien op de grijper, bunker en uitvoerband. De mogelijkheid tot bijkomende verneveling met een mobiel sproeikanon is voorhanden.

Voor het recycleerbaar en niet-recycleerbaar houtafval, ander dan C-hout. Deze activiteit gaat door onder de overdekking (zonde D). De exploitant past de beheersmaatregelen voor stofemissies toe zoals beschreven in aanvraag met kenmerk **OMV 2025103623** en specifiek bij Bijstelling voorwaarden titel III van Vlarem en de bijlage Afwijkingsaanvraag breken-zeven houtafval. Aanvullend worden volgende bijkomende maatregelen toegepast:

- Voor het ongebroken en gebroken houtafval past de exploitant de voorwaarden toe voor SC2-stoffen.
- De volledige houtzone is omgeven door muren of stofnetten zoals ingetekend op het uitvoeringsplan.
- Opslag van maximaal 10.000 ton gebroken houtafval wordt toegestaan t.h.v. de niet-overdekte opslagboxen.
- Er wordt voorzien in verneveling van zowel het middenplein als de niet-overdekte opslagboxen.
- Indien na het laden en lossen (hout)afval op de kaaimuur ligt dient dit onverwijld opgeruimd te worden.
- Voor het balen/compacteren van RDF en RSF: De opslag van het onbehandelde RDF/SRF en het balen ervan gebeurt in pandig in de afgesloten loods waarvan de nokken zijn voorzien van stofdoeken.
- De poorten van de loods worden afgesloten met snelroldeuren. De mogelijkheid tot bijkomende verneveling met een mobiel sproeikanon is voorhanden.

3g) schrapping voorwaarde

4) Opvang van hemelwater Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens **250 m³** (op de site RK). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, vernevelen,...).

11) schrappen voorwaarde