

Bijlage: Omschrijving voorwerp

Omschrijving voorwerp:

Geef een korte, niet technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag:

Aanvraag voor het veranderen van de milieuvergunning.

Overzicht aangebrachte aanpassingen:

- toevoegen van een handcarwash voor het wassen van 10 en meer voertuigen per dag in het bestaand gebouw.

Gezien de inrichting volledig Vlare conform is, zouden wij u willen verzoeken, in geval van gunstig advies, deze verandering voor het tankstation met shop en handcarwash op te nemen in de bestaande vergunning.

De aanvraag omvat volgens de indelingslijst volgende rubrieken:

Te behouden rubrieken:

- Rubriek 6.5.2.: De bevoorrading van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen door middel van in totaal 15 verdeelslangen. (vergund als 17.3.9.3)
- Rubriek 16.3.2°a): Installatie van koel- en vriesinstallaties, luchtcompressor; airco en warmtepomp met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 30,20 kW. (vergund als 16.3.1.1)
- Rubriek 17.1.2.1.1.: De maximale opslag van 1.000 liter LPG in verplaatsbare recipiënten opgeslagen in een rek. (vergund als 16.7.1)
- * Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Opslag van 29,155 ton of 35.000 liter diesel/stookolie. De maximale opslag van 30.000 liter diesel in een compartiment van een ondergrondse dubbelwandige houder van 60.000 liter en van 5.000 liter stookolie in een dubbelwandige ondergrondse houders. (dichtheid 0,833 kg/liter)
- Rubriek 17.3.2.2.2°a.: Opslag van 38,75 ton of 50.000 liter benzine. De maximale opslag van 50.000 L benzine, waarvan 20.000 L in een dubbelwandige ondergrondse houder en 30.000 liter in een compartiment van een ondergrondse dubbelwandige houder met 60.000 L. (dichtheid 0,775 kg/liter)
- Rubriek 17.4 Opslag in de stock van maximaal 2.250 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (antivries, ruitensproeiervloeistof, koelvloeistof, reinigingsproducten, motorolie en carwashproducten).

Veranderen van volgende rubriek:

- Rubriek 3.4.2.: Het lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS met coalescentiefilter afkomstig van de vloeistofdichte verharding en van de handcarwash met een maximaal debiet van 2,36 m³/uur; 7,33 m³/dag en 514,30 m³/jaar in de openbare riolering. Waarvan 1,86 m³/uur; 4,73 m³/dag of 104,30 m³/jaar afkomstig is van de vloeistofdichte verharding en 0,50 m³/uur; 2,60m³/dag of 410 m³/jaar afkomstig is van de handcarwash. (toevoegen van handcarwash + berekening volgens VMM)

Toevoegen van volgende rubriek:

- Rubriek 15.4.2°b): Een handcarwash voor het wassen van 10 en meer voertuigen per dag (30/dag).

Algemene informatie:

- De koolwaterstofafscijders is voorzien van een coalescentiefilter.

Opgemaakt door: