

LEGENDE INPLANTINGSPLANNEN - GRONDPLANNEN

	MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DEZE VERGUNNINGSAANVRAAG		BODEM GRACHT
	EIGENDOMSGRENS TERREIN		HAAG
	NIEUWE EIGENDOMSGRENS TERREIN		NIEUWE HAAG
	KADASTRALE PERCEELSGRENS		BOVENKANT TALUD
	KADASTRALE GEMEENTEGRENS		NIEUWE BOVENKANT TALUD
	CONSTRUCTIE		NIEUWE ONDERKANT WADI
	WEG TE NEMEN		ONDERKANT TALUD
	HOOGSPANNINGSLIJN		NIEUWE ONDERKANT TALUD
	MIDDENSANNINGS -EN HOOGSPANNINGSKABEL		NIEUWE ONDERKANT WADI
	NIEUWE HOOGSPANNINGSLIJN		NAALDBOOM
	NIEUWE MIDDENSANNINGS -EN HOOGSPANNINGSKABEL		NIEUWE NAALDBOOM
	RIOLERINGSNET - GEMENGD		RIJ NAALDBOMEN
	RIOLERINGSNET - REGENWATER		NIEUWE RIJ NAALDBOMEN
	RIOLERINGSNET - AFVALWATER		LOOFBOOM
	NIEUW RIOLERINGSNET - GEMENGD		NIEUWE LOOFBOOM
	NIEUW RIOLERINGSNET - REGENWATER		HEG
	NIEUW RIOLERINGSNET - AFVALWATER		NIEUWE HEG
	WATERLEIDING (PRIVÉ)		STRUIKEN
	GASLEIDING (PRIVÉ)		NIEUWE STRUIKEN
	WATERLEIDING (OPENBAAR)		RIJ STRUIKEN
	GASLEIDING (OPENBAAR)		NIEUWE RIJ STRUIKEN
	NIEUWE ELEKTRISCHE APPARATUUR		TOEZICHTKAMER
	NIEUW KABELKANAAL		NIEUWE TOEZICHTKAMER
	NIEUWE CONSTRUCTIE & FUNDERINGEN		COALESCENTIEAFSCHEIDER
	NIEUWE GRINDWEG ZWAAR VERVOER		NIEUWE COALESCENTIEAFSCHEIDER
	NIEUWE GRINDWEG NORMAAL VERVOER		INFILTRATIE EENHEID
	NIEUW VERGROENEN GRIND		NIEUWE INFILTRATIE EENHEID
	NIEUWE GROENBUFFER		NIEUW STORMBEKKEN
	NIEUWE TRANSFORMATORKUIP		WATERLOOP
	NIEUWE BRAND -EN/OF GELUIDSMUUR H=6810mm		5M STROOK BOVENKANT TALUD WATERLOOP
	MUUR		MERK-STEEN / -PLAAT DIVERS
	RAILS		VERLICHTINGSPAAL
	OMHEINING VOOR KRITIEKE POST H=2530mm		PAAL
	NIEUWE OMHEINING VOOR KRITIEKE POST H=2530mm		STRAATKOLK
	OMHEINING VOOR NIET-KRITIEKE POST H=2550mm		BRANDKRAAN (HYDRANT)
	NIEUWE OMHEINING VOOR NIET-KRITIEKE POST H=2550mm		ZONE WERKSTROOK
	OMHEINING MET PRIKKELDRAAD "2D" - H=2530mm		ZONE WERFDEPOT
	NIEUWE OMHEINING MET PRIKKELDRAAD "2D" - H=3000mm		FOTO'S
	OMHEINING MET PRIKKELDRAAD "3D" - H=2530mm		FOTO'S VEGETATIEWIJZIGING
	DRAADOMHEINING H=2150mm		NOORDPIJL
	NIEUWE DRAADOMHEINING H=2150mm		BIODIVERS GRASLAND
	PALISADE OMHEINING H=....mm		REFERENTIEPEIL
	GAASOMHEINING H=....mm		WATERDOORLATEND KLINKERS (NIEUW)
	GEWAPEND BETON		BLIKSEMAFLEIDER
	CELLENBETON		
	SNELBOUW		
	GERIBDE ALUPLAAT 5/7 EN CALERINGEN		
	ROOSTERVLOER		
	KUNSTSTOFROOSTER		
	ISOLATIE		
	PREFAB BETONSCHIL		
	ZONE GERESERVEERD VOOR FIETSPAD, NUTSLEIDINGEN EN GRACHT ONDERHOUD		

	GRINDLAAG
	GEVELSTEEN
	BETONBLOKKEN
	HELLINGSBETON
	ZONE PANELEMENT GEBOUW-1
	ZONE PANELEMENT GEBOUW-2
	ZONE PANELEMENT WADI-1 & 2
	ZONE PANELEMENT WATERLOOP-1 & 2
	ZONE PANELEMENT WEGENIS
	ZONE PANELEMENT INSTALLATIE
	ZONE PANELEMENT RELIEF

LEGENDE PROFIELEN (T + PRD + PRL)

	MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DEZE VERGUNNINGSAANVRAAG
	BESTAANDE CONSTRUCTIE IN NABIJHEID VAN TERREINPROFIEL
	WATERLOOP
	GRONDPROFIEL
	TAW REFERENTIEPEIL
	TAW EINDPEIL
	AARDE
	MUREN
	OMHEININGEN
	HAAG
	NIEUWE HAAG
	BESTAANDE BOMEN IN NABIJHEID VAN TERREINPROFIEL
	NIEUWE BOMEN IN NABIJHEID VAN TERREINPROFIEL
	GRAS
	NIEUW GRAS
	GRIND
	NIEUWE GROENBUFFER
	ZONE GERESERVEERD VOOR FIETSPAD, NUTSLEIDINGEN EN GRACHT ONDERHOUD
	WATERDOORLATEND KLINKERS (NIEUW)
	ZONE PANELEMENT GEBOUW-1
	ZONE PANELEMENT GEBOUW-2
	ZONE PANELEMENT WADI-1 & 2
	ZONE PANELEMENT WATERLOOP-1 & 2
	ZONE PANELEMENT WEGENIS
	ZONE PANELEMENT INSTALLATIE
	ZONE PANELEMENT RELIEF

LEGENDE BRANDWEER

	HYDRANT		VLUCHTROUTE
	BRANDMELDER		EVACUATIEWEG
	BRANDBLUSSER		BRANDCOMPARTIMENT BRANDWEER
	BRANDBLUSSER CONFORM NBN EN 3		RICHTING
	COMPARTIMENT 1		NOODUITGANG
	COMPARTIMENT 2		OOGDOUCHE
	COMPARTIMENT 3		NOODDOUCHE
	COMPARTIMENT 4		VERZAMELPUNT
	BRANDWAND EI60		VLUCHTLADDER
	NOODVERLICHTING CONFORM NBN EN 1838		VLUCHTRICHTING
	BRANDMELDER MANUEEL		NORMALE UITGANG

FLUVIUS GEBOUW (BA_GEBOUW_2)

MATERIALEN

- A. Licht parament - licht bruine baksteen
B. Donker parament - donker bruine baksteen
C. Deurdorpel in blauwe hardsteen
D. Afvoerbuiss in zink
E. Verlichting (buis Ø160 met rooster)
F. Metalen goot in zink
G. Verlichtingsrooster type Renson 411, 20x20cm
H. Dakrandprofiel in gepoederlakt aluminium (kleur: grijs)
I. Ladderbevestiging
J. Deur uit thermisch onderbroken stalen profielen (kleur: donkergrijs)
K. Nooddeur uit thermisch onderbroken stalen profielen (kleur: donkergrijs)
L. Noodgroep doorvoer
M. Metalen trap

0.00 = PEIL AFGEWERKT TERREIN - MAAIVELD = +8.50m TAW

Brandweerstanden op gelijkvloers:
- Dragende buitenwanden: REI 60
- Enkel binnendeuren voorzien van: EI1 30

Brandweerstand in kelder:
- Dragende buitenwanden: REI 60

Brandweerstand Dak
- Dakbedekking van het industriegebouw behoort tot klasse BRoof (t1)

- Brandklasse A
- Geen sprinklers
- Geen RWA-installatie vereist
- Geen permanente bezettingsgraad

STRUCTURELE MATERIALEN
- VLOER Kelder: GEWAPEND BETON
- VLOER GELIJKVLOERS: GEWAPEND BETON
- BALKEN DAK: GEWAPEND BETON
- BUITENWANDEN GELIJKVLOERS: SPOUWMUUR (DRAGENDE MUREN IN BETONBLOKKEN)
- BUITENWANDEN Kelder: GEWAPEND BETON

LEGENDE GEVELS

	ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL
	PLINT IN GLAD BETON
	ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL - KLEUR VERKEERGRIJS RAL 7042
	CELLENBETON GEVELELEMENTEN - KWARTSAFWERKING KLEUR: DONKERGRIJS BARDIGLIO
	PLINT IN GLAD BETON - GRIJS
	RW. DIA 100 EN BEUGELS IN ZINK - MET BLADAFSCHEIDER ONDERAAN DOLFJN IN VERSTERKT ZINK
	METALEN TRAPPEN, BORDESSEN EN LEUNINGEN - THERMISCH VERZINKT STAAL
	OPENING OVERDRUKKANALEN UIT TE VOEREN NA PLAATSING GEVELPANELEN INPLANTING IN SAMENSpraak MET LEVERANCIER
	ENKELE METALEN DEUR MET VERLUCHTINGSROOSTER - ANTI-REGENINSLAG BINNEN MET AFSLUITBARE ROOSTERS - VOLLE PANELEN WARM GEGALVANISEERD STAAL - KLEUR: BLANK ALU
	DUBBELE METALEN DEUR MET VERLUCHTINGSROOSTER - ANTI-REGENINSLAG BINNEN MET AFSLUITBARE ROOSTERS - VOLLE PANELEN WARM GEGALVANISEERD STAAL - KLEUR: BLANK ALU
	GOOT IN VERSTERKT ZINK - BEUGELS THERMISCH VERZINKT STAAL
	DAKDICHTING - HFK MET GRIPFIX GRIJS OF EPDM MASTERSYSTEMS ZWART
	STALEN KABELLUIK DIA. 20cm - THERMISCH VERZINKT STAAL
	DORPEL - GLAD BETON - GRIJS
	BLIKSEMAFLEIDER - INOX/ALU - HOOGTE: 3.00m
	ALU.-GELEIDER 50mm²/dia.8mm MATERIALEN EN BEVESTIGING VOLGENS BS8
	VALBEVEILIGING - STAALKABEL + KABELBEVESTIGING - HOUDERS IN ROESTVRIJ STAAL
	KABELKANAAL 1 ELEMENTEN - GLAD BETON -GRIJS DEKSEL KABELKANAAL - GLASVEZELVERSTERKT POLYESTER - GROEN
	NOODDOUCHE - DOUCHEKOP MET TREKSTANG - BOVEN - GEEL GECHROMEERDE BUITENKRAAN - ONDER
	ROOSTER IN HELLING GLASVEZELVERSTERKT POLYESTER GROEN
	L 40 X 40 X 2 - ALU - KLEUR VERKEERGRIJS RAL 7042
	SECTIONAALPOORT - VERKEERSGRIJS RAL 7042
	DOORVOER DIA 180MM IN DE GEVELELEMENTEN TE VOORZIEN, VOOR DE LEIDINGEN MANIPULATIE SF6. + AFDICHTINGSDEURTJE (ZONDER SLEUTEL)
	DOORVOER DIA 160MM IN DE GEVELELEMENTEN TE VOORZIEN, VOOR DE LEIDINGEN EXTRACTIE SF6.
	KOOLADDER - THERMISCH VERZINKT STAAL
	WARMTEPOMP
	DEURSTOP

LEGENDE SNEDEN

	GEWAPEND BETON
	CELLENBETON
	SNELBOUW
	DAKISOLATIE 17cm MINERALE WOL
	WERKVLOER - MAGER BETON
	ISOLATIE
	PREFAB BETONSCHIL
	WATERDOORLATEND KLINKERS (NIEUW)