

LEGENDE INPLANTINGSPLANNEN - GRONDPLANNEN

	MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DEZE VERGUNNINGSAANVRAAG		BODEM GRACHT
	EIGENDOMSGRENS TERREIN		HAAG
	NIEUWE EIGENDOMSGRENS TERREIN		NIEUWE HAAG
	KADASTRALE PERCEELSGRENS		BOVENKANT TALUD
	KADASTRALE GEMEENTEGRENS		NIEUWE BOVENKANT TALUD
	CONSTRUCTIE		NIEUWE ONDERKANT WADI
	WEG TE NEMEN		ONDERKANT TALUD
	HOOGSPANNINGSLIJN		NIEUWE ONDERKANT TALUD
	MIDDENSPANNINGS -EN HOOGSPANNINGSKABEL		NIEUWE ONDERKANT WADI
	NIEUWE HOOGSPANNINGSLIJN		NAALDBOOM
	NIEUWE MIDDENSPANNINGS -EN HOOGSPANNINGSKABEL		NIEUWE NAALDBOOM
	RIOLERINGSNET - GEMENGD		RIJ NAALDBOMEN
	RIOLERINGSNET - REGENWATER		NIEUWE RIJ NAALDBOMEN
	RIOLERINGSNET - AFVALWATER		LOOFBOOM
	NIEUW RIOLERINGSNET - GEMENGD		NIEUWE LOOFBOOM
	NIEUW RIOLERINGSNET - REGENWATER		HEG
	NIEUW RIOLERINGSNET - AFVALWATER		NIEUWE HEG
	WATERLEIDING (PRIVÉ)		STRUIKEN
	GASLEIDING (PRIVÉ)		NIEUWE STRUIKEN
	WATERLEIDING (OPENBAAR)		RIJ STRUIKEN
	GASLEIDING (OPENBAAR)		NIEUWE RIJ STRUIKEN
	NIEUWE ELEKTRISCHE APPARATUUR		TOEZICHTKAMER
	NIEUW KABELKANAAL		NIEUWE TOEZICHTKAMER
	NIEUWE CONSTRUCTIE & FUNDERINGEN		COALESCENTIEAFSCHEIDER
	NIEUWE GRINDWEG ZWAAR VERVOER		NIEUWE COALESCENTIEAFSCHEIDER
	NIEUWE GRINDWEG NORMAAL VERVOER		INFILTRATIE EENHEID
	NIEUW VERGROENEN GRIND		NIEUWE INFILTRATIE EENHEID
	NIEUWE GROENBUFFER		NIEUW STORMBEKKEN
	NIEUWE TRANSFORMATORKUIP		WATERLOOP
	NIEUWE BRAND -EN/OF GELUIDSMUUR H=6810mm		5M STROOK BOVENKANT TALUD WATERLOOP
	MUUR		MERK-STEEN / -PLAAT DIVERS
	RAILS		VERLICHTINGSPAAL
	OMHEINING VOOR KRITIEKE POST H=2530mm		PAAL
	NIEUWE OMHEINING VOOR KRITIEKE POST H=2530mm		STRAATKOLK
	OMHEINING VOOR NIET-KRITIEKE POST H=2550mm		BRANDKRAAN (HYDRANT)
	NIEUWE OMHEINING VOOR NIET-KRITIEKE POST H=2550mm		
	OMHEINING MET PRIKKELDRAAD "2D" - H=2530mm		
	NIEUWE OMHEINING MET PRIKKELDRAAD "2D" - H=3000mm		
	OMHEINING MET PRIKKELDRAAD "3D" - H=2530mm		
	DRAADOMHEINING H=2150mm		
	NIEUWE DRAADOMHEINING H=2150mm		
	PALISADE OMHEINING H=.....mm		
	GAASOMHEINING H=.....mm		
	GEWAPEND BETON		
	CELLENBETON		
	SNELBOUW		
	GERIBDE ALUPLAAT 5/7 EN CALERINGEN		
	ROOSTERVLOER		
	KUNSTSTOFROOSTER		
	ISOLATIE		
	PREFAB BETONSCHIL		
	ZONE GERESERVEERD VOOR FIETSPAD, NUTSLEIDINGEN EN GRACHT ONDERHOUD		

LEGENDE SNEDEN

	GEWAPEND BETON
	CELLENBETON
	SNELBOUW
	DAKISOLATIE 17cm MINERALE WOL
	WERKVLOER - MAGER BETON
	ISOLATIE
	PREFAB BETONSCHIL
	WATERDOORLATEND KLINKERS (NIEUW)
	GRINDLAAG
	GEVELSTEEN
	BETONBLOKKEN
	HELLINGSBETON

LEGENDE GEVELS

	ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL
	PLINT IN GLAD BETON
1	ALUMINIUM DAKRANDPROFIEL - KLEUR VERKEERGRIJS RAL 7042
2	CELLENBETON GEVELEMENTEN - KWARTSAFWERKING KLEUR: DONKERGRIJS BARDIGLIO
3	PLINT IN GLAD BETON - GRIJS
4	RW. DIA 100 EN BEUGELS IN ZINK - MET BLADAFSCHEIDER ONDERAAN DOLFIJN IN VERSTERKT ZINK
5	METALEN TRAPPEN, BORDESSSEN EN LEUNINGEN - THERMISCH VERZINKT STAAL
6	OPENING OVERDRUKKANALEN UIT TE VOEREN NA PLAATSING GEVELPANELEN INPLANTING IN SAMENSpraak MET LEVERANCIER
7	ENKELE METALEN DEUR MET VERLUCHTINGSROOSTER - ANTI-REGENINSLAG BINNEN MET AFSLUITBARE ROOSTERS - VOLLE PANELEN WARM GEGALVANISEERD STAAL - KLEUR: BLANK ALU
8	DUBBELE METALEN DEUR MET VERLUCHTINGSROOSTER - ANTI-REGENINSLAG BINNEN MET AFSLUITBARE ROOSTRS - VOLLE PANELEN WARM GEGALVANISEERD STAAL - KLEUR: BLANK ALU
9	GOOT IN VERSTERKT ZINK - BEUGELS THERMISCH VERZINKT STAAL
10	DAKDICHTING - HFK MET GRIPFIX GRIJS OF EPDM MASTERSYSTEMS ZWART
11	STALEN KABELLUIK DIA. 20cm - THERMISCH VERZINKT STAAL
12	DORPEL - GLAD BETON - GRIJS
13	BLIKSEMAFLEIDER - INOX/ALU - HOOGTE: 3.00m
14	ALU.-GELEIDER 50mm²/dia.8mm MATERIALEN EN BEVESTIGING VOLGENS BS8
15	VALBEVEILIGING - STAALKABEL + KABELBEVESTIGING - HOUDERS IN ROESTVRIJ STAAL
16	KABELKANAAL 1 ELEMENTEN - GLAD BETON -GRIJS DEKSEL KABELKANAAL - GLASVEZELVERSTERKT POLYESTER - GROEN
17	NOODDOUCHE - DOUCHEKOP MET TREKSTANG - BOVEN - GEEL GECHROMEERDE BUITENKRAAN - ONDER
18	ROOSTER IN HELLING GLASVEZELVERSTERKT POLYESTER GROEN
19	L 40 X 40 X 2 - ALU - KLEUR VERKEERGRIJS RAL 7042
20	SECTIONAALPOORT - VERKEERSGRIJS RAL 7042
21	DOORVOER DIA 180MM IN DE GEVELEMENTEN TE VOORZIEN, VOOR DE LEIDINGEN MANIPULATIE SF6. + AFDICHTINGSDEURTJE (ZONDER SLEUTEL)
22	DOORVOER DIA 160MM IN DE GEVELEMENTEN TE VOORZIEN, VOOR DE LEIDINGEN EXTRACTIE SF6.
23	KOOILADDER - THERMISCH VERZINKT STAAL
24	WARMTEPOMP
25	DEURSTOP

	ZONE PLANELEMENT GEBOUW-1
	ZONE PLANELEMENT GEBOUW-2
	ZONE PLANELEMENT WADI-1 & 2
	ZONE PLANELEMENT WATERLOOP-1 & 2
	ZONE PLANELEMENT WEGENIS
	ZONE PLANELEMENT INSTALLATIE
	ZONE PLANELEMENT RELIEF

LEGENDE PROFIELEN (T + PRD + PRL)

	MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DEZE VERGUNNINGSAANVRAAG
	BESTAANDE CONSTRUCTIE IN NABIJHEID VAN TERREINPROFIEL
	WATERLOOP
	GRONDPROFIEL
	TAW=.....m
	TAW REFERENTIEPEIL
	TAW=.....m
	TAW EINDPEIL
	AARDE
	MUREN
	OMHEININGEN
	HAAG
	NIEUWE HAAG
	BESTAANDE BOMEN IN NABIJHEID VAN TERREINPROFIEL
	NIEUWE BOMEN IN NABIJHEID VAN TERREINPROFIEL

	GRAS
	NIEUW GRAS
	GRIND
	NIEUWE GROENBUFFER
	ZONE GERESERVEERD VOOR FIETSPAD, NUTSLEIDINGEN EN GRACHT ONDERHOUD
	WATERDOORLATEND KLINKERS (NIEUW)
	ZONE PLANELEMENT GEBOUW-1
	ZONE PLANELEMENT GEBOUW-2
	ZONE PLANELEMENT WADI-1 & 2
	ZONE PLANELEMENT WATERLOOP-1 & 2
	ZONE PLANELEMENT WEGENIS
	ZONE PLANELEMENT INSTALLATIE
	ZONE PLANELEMENT RELIEF

FLUVIUS GEBOUW (BA_GEBOUW_2)

MATERIALEN
A. Licht parament - licht bruine baksteen
B. Donker parament - donker bruine baksteen
C. Deurdorpel in blauwe hardsteen
D. Afvoerbuis in zink
E. Verluchting (buis Ø160 met rooster)
F. Metalen goot in zink
G. Verluchtingsrooster type Renson 411, 20x20cm
H. Dakrandprofiel in gepoederlakt aluminium (kleur: grijs)
I. Ladderbevestiging
J. Deur uit thermisch onderbroken stalen profielen (kleur: donkergrijs)
K. Nooddeur uit thermisch onderbroken stalen profielen (kleur: donkergrijs)
L. Noodgroep doorvoer
M. Metalen trap

0.00 = PEIL AFGEWERKT TERREIN - MAAIVELD = +8.50m TAW

STRUCTURELE MATERIALEN TRAPPEN	STRUCTURELE MATERIALEN
- UPN 180 PROFIELEN, STAAL S 235 J0	- VLOER KELDER: GEWAPEND BETON
- GEGALVANISEERD BORDESSSEN	- VLOER GELIJKVLOERS: GEWAPEND BETON
ROOSTER 30X3	- BALKEN DAK: GEWAPEND BETON
MAZEN 30X30MM	- BUITENWANDEN GELIJKVLOERS: SPOUWMUUR
- BOUTEN STERKTEKLASSE 8.8	(DRAGENDE MUREN IN BETONBLOKKEN)
- ANKERS STERKTEKLASSE 8.8	- BUITENWANDEN KELDER: GEWAPEND BETON
- LEUNINGEN IN GVK	
GVK U75X60	
GVK 50X50X5	
GVK Ø26 X 16 MM	