

R-addenda: R17.3.

Overzicht van de vaste houders:

Nummer	Inhoud (m ³)	Product	Aantal	Ligging	Wand	Druk (kPa)	Temperatuur (°C)	Preventie*
17.3.4.3° 17.3.6.3°	1.920	Cementsilo	2	Bovengronds	Enkelwandig	Atmosferisch	Omgeving	○
17.3.4.3° 17.3.6.3°	1.600	Cementsilo	10	Bovengronds	Enkelwandig	Atmosferisch	Omgeving	○
17.3.4.3° 17.3.6.3°	800	Cementsilo	2	Bovengronds	Enkelwandig	Atmosferisch	Omgeving	○
17.3.2.1.1.2°	60	Gasolie	1	Bovengronds	Dubbelwandig	Atmosferisch	Omgeving	○, L
17.3.2.1.1.2°	4,9	Gasolie	1	Bovengronds	Dubbelwandig	Atmosferisch	Omgeving	○, L, K
17.3.6.3°	77	Chroomreducer	1	Bovengronds	Enkelwandig	Atmosferisch	Omgeving	○
*	I O L K	Inkuiping Overvulbeveiliging Lekdetectie Kathodische bescherming						

Overzicht van de opslag in verplaatsbare recipiënten:

Nummer	Inhoud individueel	eenheid	Aantal	Totaal	Product	Inkuiping	Vloeistofdichte vloer
17.3.6.3°	1.000	L	25	25.000 l	Grinding aid (XS 097)	ja	ja
17.3.6.3°	500	Kg	30	15.000 kg	Chroomreducer	Nee	ja