



Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Christeysn[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 149397

<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/ba992a81-9946-4860-a05f-5355dc59ee94>

Startdatum berekening

1 december 2025 om
16:30:02

Einddatum berekening:

1 december 2025 om 16:51:24

Impactscore vermessing: 0,002%

Impactscore verzuring: 0,008%

Impactscore Nederland.: 0,000%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

datalagen en bijhorende versies:

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 21/10/2025. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	VLAREM II artikel 5.43.2 (01/01/2025)
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW (Vanden Borre et al. 2024)
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie


 Overzicht



 Stookinstallaties

Stoomketel 1

Ventilatieopening(en)


0,45 m	1 110 Nm ³ /h	10,4 m	230 °C	X: 105 998,14 Y: 195 445,7 7 
--------	--------------------------	--------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO _x	SO ₂
162,87 kg NO_x/jaar	71,25 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	28-07-2011
Ingangsvermogen	2.3 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	2026500 kWh/jaar

Stoomketel 2

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,45 m	1 224 Nm ³ /h	10,8 m	184,5 °C	X: 106 000,32 Y: 195 447,59 

NO _x	SO ₂
99,99 kg NO_x/jaar	43,74 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	10-08-2015
Ingangsvermogen	1.41 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	1244100 kWh/jaar

WKK

Ventilatieopening(en)


0,2 m	847 Nm ³ /h	9,8 m	117 °C	X: 106 002,54 Y: 195 456,94 
-------	------------------------	-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO_x SO₂
94,67 kg NO_x/jaar **41,42 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op 10-02-2023
Ingangsvermogen 1.34 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 1178010 kWh/jaar

Thermische olieketel

Ventilatieopening(en)


Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,44 m	2 118 Nm ³ /h	10,7 m	224,3 °C	X: 105 996,29 Y: 195 437,39 

NO_x SO₂
328,57 kg NO_x/jaar **143,75 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op 28-07-2011
Ingangsvermogen 4.64 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 4088250 kWh/jaar

Buderus 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	68,1 Nm ³ /h	9,2 m	65 °C	X: 105 894,44 Y: 195 487,7 

7,97 kg NO_x/jaar 1,86 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	02-01-2007
Ingangsvermogen	0.06 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	52870 kWh/jaar

Buderus 2

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	68,1 Nm ³ /h	9,2 m	65 °C	X: 105 892,99 Y: 195 487,65 📍

NO_x SO₂
7,97 kg NO_x/jaar 1,86 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	02-01-2007
Ingangsvermogen	0.06 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	52870 kWh/jaar

Buderus 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	68,1 Nm ³ /h	9,2 m	65 °C	X: 105 893,14 Y: 195 490,03 📍

NO_x SO₂
7,97 kg NO_x/jaar 1,86 kg SO₂/jaar

Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	02-01-2007
Ingangsvermogen	0.06 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	52870 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 1 nr 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 799,05 Y: 195 446,76 📍

NO _x	SO ₂
5,03 kg NO_x/jaar	2,2 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	62560 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 1 nr 2

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 792,69 Y: 195 484,14 📍

NO _x	SO ₂
5,03 kg NO_x/jaar	2,2 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer

Vermogen op

Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	62560 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 1 nr 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 738,98 Y: 195 482,6 📍

NO _x	SO ₂
5,03 kg NO_x/jaar	2,2 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	62560 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 1 nr 4

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 742,43 Y: 195 446,93 📍

NO _x	SO ₂
5,03 kg NO_x/jaar	2,2 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.07 MW

Brandstof op jaarbasis 62560 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 1 nr 5

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	58,6 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 766,96 Y: 195 467,19 ↗

NO_x SO₂
3,54 kg NO_x/jaar **1,55 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning 06-05-2014
verkregen op
Ingangsvermogen 0.05 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 44050 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 2 nr 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 636,1 Y: 195 462,12 ↗

NO_x SO₂
5,03 kg NO_x/jaar **2,2 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning 06-05-2014
verkregen op
Ingangsvermogen 0.07 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 62560 kWh/jaar

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	108 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 686,91 Y: 195 453,92 📍

NO_x SO₂
6,51 kg NO_x/jaar 2,85 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op 06-05-2014
Ingangsvermogen 0.09 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 81060 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 2 nr 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 660,92 Y: 195 478,29 📍

NO_x SO₂
5,03 kg NO_x/jaar 2,2 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op 06-05-2014
Ingangsvermogen 0.07 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 62560 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 2 nr 4

Ventilatieopening(en)

0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 683,12 Y: 195 503, 2 📍
--------	-------------------------	--------	--------	--------------------------------------------------

NO_x SO₂
5,04 kg NO_x/jaar **2,2 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning
verkregen op 06-05-2014
Ingangsvermogen 0.07 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 62650 kWh/jaar

Luchtverhitter magazijn 2 nr 5

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 630,59 Y: 195 497, 88 📍

NO_x SO₂
5,03 kg NO_x/jaar **2,2 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Eerste vergunning
verkregen op 06-05-2014
Ingangsvermogen 0.07 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 62560 kWh/jaar

Luchtverhitter transitzone 1

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	58,6 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 694,67 Y: 195 508, 73 📍

3,54 kg NO_x/jaar **1,55 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.05 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	44050 kWh/jaar

Luchtverhitter transitzone 2

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 716,76 Y: 195 497,08 📍

NO _x	SO ₂
5,03 kg NO_x/jaar	2,2 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	62560 kWh/jaar

Luchtverhitter transitzone 3

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	83,2 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 704,7 Y: 195 449,94 📍

NO _x	SO ₂
5,03 kg NO_x/jaar	2,2 kg SO₂/jaar

Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	62560 kWh/jaar

Luchtverhitter transitzone 4

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,13 m	58,6 Nm ³ /h	14,5 m	143 °C	X: 105 724,49 Y: 195 442,24 📍

NO_x SO₂
3,54 kg NO_x/jaar **1,55 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	06-05-2014
Ingangsvermogen	0.05 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	44050 kWh/jaar

Condensatieketel kantoor

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,1 m	71,1 Nm ³ /h	4,1 m	56,8 °C	X: 105 773,99 Y: 195 496,91 📍

NO_x SO₂
4,6 kg NO_x/jaar **2,01 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer

Ventilatieopening

Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	57270 kWh/jaar

Condensatieketel concierge

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	29,9 Nm ³ /h	8,1 m	58,2 °C	X: 105 771,22 Y: 195 497,48 📍

NO _x	SO ₂
1,91 kg NO_x/jaar	0,84 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	03-11-2022
Ingangsvermogen	0.03 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	23790 kWh/jaar

Rogers

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	68,1 Nm ³ /h	8,1 m	64,8 °C	X: 105 981,6 Y: 195 545,72 📍

NO _x	SO ₂
1,18 kg NO_x/jaar	0,52 kg SO₂/jaar

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Eerste vergunning verkregen op	03-11-2022
Ingangsvermogen	0.06 MW

Brandstof op jaarbasis 52870 MJ/jaar

Dietrich

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	71,3 Nm ³ /h	7,3 m	66,4 °C	X: 105 960,95 Y: 195 633,37 📍

NO_x SO₂
4,53 kg NO_x/jaar **1,98 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Status vergunning Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen 0.06 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 56390 kWh/jaar

Vaillant

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	41,4 Nm ³ /h	4,2 m	68,1 °C	X: 105 915,23 Y: 195 520,5 📍

NO_x SO₂
2,55 kg NO_x/jaar **1,12 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Status vergunning Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen 0.04 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 31720 kWh/jaar

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	39,7 Nm ³ /h	8,4 m	68 °C	X: 105 934,65 Y: 195 424,92 📍

NO_x SO₂
2,48 kg NO_x/jaar **1,08 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Status vergunning Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen 0.04 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 30840 kWh/jaar

Labo

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	135 Nm ³ /h	7,9 m	37,2 °C	X: 105 911,65 Y: 195 486,87 📍

NO_x SO₂
3,05 kg NO_x/jaar **1,33 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie Ketel
Gebruik per kalenderjaar 500 uur of meer
Status vergunning Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen 0.04 MW
Brandstof Aardgas
Brandstof op jaarbasis 37890 kWh/jaar

Heater hogedrukreiniger

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,1 m	73,7 Nm ³ /h	9 m	65 °C	X: 105 932,72 Y: 195 479,21 📍

4,89 kg NO_x/jaar **2,14 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Status vergunning	Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen	0.07 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	60800 kWh/jaar

Concierge Didier

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	29,3 Nm ³ /h	4,2 m	65 °C	X: 105 857,26 Y: 195 454,35 📍

NO_x SO₂
1,7 kg NO_x/jaar **0,74 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer
Status vergunning	Het betreft een nog niet vergunde stookinstallatie.
Ingangsvermogen	0.02 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	21150 kWh/jaar

Etiketten lokaal

Ventilatieopening(en)

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,08 m	58,6 Nm ³ /h	8,4 m	145 °C	X: 105 931,57 Y: 195 496,74 📍

NO_x SO₂
3,54 kg NO_x/jaar **1,55 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie	Ketel
Gebruik per kalenderjaar	500 uur of meer

Ingangsvermogen	0.05 MW
Brandstof	Aardgas
Brandstof op jaarbasis	44050 kWh/jaar



Weg

Afrikalaan

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	9 m	1856.56 m

NH ₃	NO _x
0,00011 kg NH₃/(uur·km)	0,0054 kg NO_x/(uur·km)

NH ₃	NO _x
1,79 kg NH₃/jaar	87,82 kg NO_x/jaar

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be