

Afmetingen:

Huis uitwendig: 3000 x 7000 mm
 inwendig: 2800 x 6800 mm
Kelder uitwendig: 2560 x 5960 mm

Hoogtes:

Huis uitwendig: 2735 mm
 inwendig: 2335 mm
Kelder uitwendig: 1190 mm
 inwendig: 965 mm

Voorzieningen:

Deur voorzien van deuruitzetter, waarschuwingsplaat en handgreep

bij plaatsing huis op kelder wordt de afdichting gewaarborgd d.m.v. compriband

Roosters voorzien van brandwerende cassette Rf30 min.

Standaard afwerking uitwendig:

Wanden huis: kunsharsemulsie AQUADUR kleur RAL 7032 (kiezelgrijs)

Dak: elastische waterdichte epoxycoating, randkleur RAL 7032 (kiezelgrijs)

Kelder: kaal beton, met rand (ca. 100mm) AQUADUR kleur RAL 7032 (kiezelgrijs)

Deur en rooster: kleur RAL 7012

Standaard afwerking inwendig

Wanden huis en dak witte veegvaste muurverf

Vloer: grijze coating

Kelder: geen

Overige afmetingen:

Dagmaat deur : 1120 x 2100 mm

Deur uit staal 2mm

Rooster uit aluminium 2mm

Huis: gewapend beton kwal. b45 milieukl. 2

kelder: gewapend beton kwal. b35 milieukl. 2

Het station voldoet aan eisen Synergrid C2/112 klasse BB10.

Legende