

Algemene symbolen	:Draagrichting :Opening door vloerplaat/wand :Aanduiding foto-opnames :Aanduiding inkom :Aanduiding verlichtingspaal :Aanduiding elektriciteitspaal :Aanduiding sonderingspunt	VH : Vrije hoogte t.o.v. afgewerkte vloerpas Bp. : Bovenpeil Op. : Onderpeil :Aanduiding nieuw niveau in aanzicht :Aanduiding nieuw niveau in grondplan :Aanduiding bestaand niveau in aanzicht :Aanduiding bestaand niveau in grondplan :Concessiegrens (Perceelsgrens)																																														
	<table border="0"> <tr> <td></td><td>Gras</td> <td></td><td>Keien/steenslag</td> </tr> <tr> <td></td><td>Waterbekken</td> <td></td><td>Betonstraatstenen</td> </tr> <tr> <td></td><td>struikgewas</td> <td></td><td>Betondallen</td> </tr> <tr> <td></td><td>Betondallen + gras</td> <td></td><td>ZOA + cementsluier</td> </tr> <tr> <td></td><td>Betondallen + steenslag</td> <td></td><td>Asfaltverharding</td> </tr> <tr> <td></td><td>Kunststof dalen + gras</td> <td></td><td>Betonverharding</td> </tr> <tr> <td></td><td>Kunststof dalen + steenslag</td> <td></td><td>Folie</td> </tr> <tr> <td></td><td>Kleimat</td> <td></td><td></td> </tr> </table>		Gras		Keien/steenslag		Waterbekken		Betonstraatstenen		struikgewas		Betondallen		Betondallen + gras		ZOA + cementsluier		Betondallen + steenslag		Asfaltverharding		Kunststof dalen + gras		Betonverharding		Kunststof dalen + steenslag		Folie		Kleimat																	
	Gras		Keien/steenslag																																													
	Waterbekken		Betonstraatstenen																																													
	struikgewas		Betondallen																																													
	Betondallen + gras		ZOA + cementsluier																																													
	Betondallen + steenslag		Asfaltverharding																																													
	Kunststof dalen + gras		Betonverharding																																													
	Kunststof dalen + steenslag		Folie																																													
	Kleimat																																															
Verharding																																																
Bouwfase	Bestaande toestand     Te slopen toestand     Nieuwe toestand Te verbouwen toestand     vergund niet in uitvoering     vergund in uitvoering																																															
Riolering	RW-afvoer (nieuw) RW-afvoer (bestaand) DW-afvoer gravitair (nieuw) DW-afvoer gravitair (bestaand) DW-afvoer drukleiding (nieuw) DW-afvoer drukleiding (bestaand) FEC-afvoer (nieuw) FEC-afvoer (bestaand) Wachtbuis (nieuw) Wachtbuis (bestaand) Ondergrondse dataleiding Aanzuigleiding :Aanduiding afvoer :Aanduiding afvoer naar lager niveau :Aanduiding afvoer naar hoger niveau :Aanduiding afvoer naar hoger en lager niveau :Waterontvanger :Afvoergoot :Inspectieput :Klokput <p><b>min. helling RW-afvoer riolering ≤ Ø250 : 5‰ (0,5cm/m)</b>  <b>min. helling RW - afvoer riolering &gt; Ø250: 2‰ (0,2cm/m)</b>  <b>min. helling Fec - afvoer riolering: 15‰ (1,5cm/m)</b></p>																																															
Gevelmaterialen	1 Gevelpaneel in beton lichtgrijs 2 Deuren in staal 3 Poorten in staal 4 Ventilatierooster in staal 5 Ladder 6 Gevel in bardage 7 Buitenschrijnwerk in staal 8 Platform in staal 9 Beton 10 Tanks																																															
Samenstelling gevels en vloeren	1a <b>Samenstelling dak:</b> - grind 6cm - Polyester roofing+bescherm laag sopralène Flam 180 ALLU - rotswoolisolatie 6cm - betonplaat 22cm 2a <b>Samenstelling vloer:</b> - raamwerk vijzels + stalen profielen + afwerking houtspaanderplaat met verzinkte stalen - betonplaat 40cm - stabilisatie 5cm 3a <b>Samenstelling gevels:</b> - bardage 4cm - isolatie - PIR 6cm - betonwand 30cm 4a <b>Samenstelling vloer:</b> - betonplaat 20cm - steenslagkoffer 30cm - geotextiel 5a <b>Samenstelling gevels:</b> - geïsoleerde betonpanelen - betongrijs - betonpaneel 6cm - isolatie PIR - 0.0268W/(m²K) 9cm - betonpaneel 10cm 6a <b>Samenstelling dak:</b> - gewelven 20cm - hellingsbeton - dampscherm - PIR - isolatie - XD: 0.022W/(m.k.) - dakdichting in TPO - groenedak																																															
Materialen	geïsoleerd paneel: betonpaneel 80mm isolatie 100mm betonpaneel 120mm beton - balken/kolommen betonsteen houten wand met gipskartonplaat architectonisch beton gevelsteen																																															
Brandveiligheid	○ BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN H < 10m ○ BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN 10m ≤ H ≤ 25m ○ BIJLAGE 4: HOOGBOUW H > 25m ○ BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Klasse</th> <th rowspan="2">productiehal</th> <th colspan="4">SPRINKLER</th> <th colspan="2">RWA</th> </tr> <tr> <th>GEEN</th> <th>KLASSIEK</th> <th>ESFR</th> <th>ANDER</th> <th>JA</th> <th>NEE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klasse A</td> <td>productiehal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Klasse B</td> <td>productiehal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Klasse C</td> <td>productiehal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>opslagloods</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> Branddetectie paneel Brandmeldcentrale Brandblusser Brandslanghaspel Sleutelkluis Aanduiding uitgang (evacuatiweg) Rookluik bediening Zone evacuatiweg Evacuatiweg Afstand evacuatiweg (max. 30m) Ondergrondse blusleiding	Klasse	productiehal	SPRINKLER				RWA		GEEN	KLASSIEK	ESFR	ANDER	JA	NEE	Klasse A	productiehal	○	○	○	○	○	○	Klasse B	productiehal	○	○	○	○	○	○	Klasse C	productiehal	○	○	○	○	○	○		opslagloods	○	○	○	○	○	○	
Klasse	productiehal			SPRINKLER				RWA																																								
		GEEN	KLASSIEK	ESFR	ANDER	JA	NEE																																									
Klasse A	productiehal	○	○	○	○	○	○																																									
Klasse B	productiehal	○	○	○	○	○	○																																									
Klasse C	productiehal	○	○	○	○	○	○																																									
	opslagloods	○	○	○	○	○	○																																									
Opmerking	Alle afmetingen zijn in millimeter weergegeven, tenzij anders vermeld. Alle niveau's zijn in meter opgegeven t.o.v. T.A.W., tenzij anders vermeld. De positie van de nutsleidingen is indicatief. <b>Legende wijzigingen:</b> groen = wijziging rood = conflict (on hold) <b>Nieuw nulpas +0,00 = + 7.96 T.A.W.</b>																																															