

## Karakteristieken geloosde bedrijfsafvalwater

### Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

Geef minstens de volgende parameters:

- de parameters, vermeld in de sectorale lozingsvoorwaarden (zie vraag 1);
- de parameters, vermeld in het zelfcontroleprogramma (artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM);
- andere te verwachten gevaarlijke stoffen van bijlage 2 van titel II van het VLAREM die worden geloosd (in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM). Als er geen kwaliteitsnormen gelden voor een gevaarlijke stof, wordt die alleen vermeld als ze relevant is voor het soort afvalwater. Daarbij wordt minstens gekeken naar de stoffen die in de inrichting geproduceerd of gebruikt worden.
- als de aanvraag betrekking heeft op de lozing in grondwater: andere te verwachten gevaarlijke stoffen van lijst II van bijlage 2B van titel II van het VLAREM.

De kolom gevraagd moet alleen ingevuld worden voor die parameters waarvoor u wenst dat er een bijzondere voorwaarde in de vergunning wordt opgenomen.

naam lozingspunt: LPT BA 1 tem LPT BA 10, behouden bestaande lozingsnormen				
parameter	eenheid	geloosd		gevraagd
		gemiddeld	maximaal	
temperatuur	°C		30	
zuurtegraad pH	pH		9,0	
zwevende stoffen	mg/l		60	
BZV	mg/l		25	
CZV	mg/l		125	
N <sub>totaal</sub>	mg/l		15	
P <sub>totaal</sub>	mg/l		1	
AOX	µg/l		400	
Cr VI	mg/l		0,1	
Fenolen t	mg/l		0,1	
Cr t	µg/l		500	
Pb t	µg/l		500	
Zn t	mg/l		2	
Detergenten t	mg/l		3	