

Bijlage R17.3

Opslag van gevaarlijke producten

1 Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden.

Het voorwerp van de aanvraag betreft een herclassificatie van bepaalde verzuren, n.a.v. een REACH-evaluatie. Dit zorgt ervoor dat bepaalde verzuren nu ook ingedeeld worden in rubriek 17° (GHS07) waar dit voorheen niet het geval was.

Een overzichtslijst van de gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen incl. de brandbare vloeistoffen die opgeslagen kunnen worden in verplaatsbare recipiënten op het terrein van Oleon site Ertvelde wordt weergegeven in bijlage R17.3-2 – Tabel stukgoed. Een overzicht van de opslag in opslagtanks wordt weergegeven in bijlage R17.3-1 – Tankenlijst. De vergunde en gewenste opslaghoeveelheden worden weergegeven. Ook de opslaglocaties worden vermeld in dit overzicht. Wijzigingen t.o.v. de vergunde toestand worden in het **rood** weergegeven. Er worden geen tanks en/of verplaatsbare recipiënten toegevoegd of verwijderd. Het betreft een loutere herclassificatie ten gevolge van een herziene REACH-evaluatie.

De SDS-fiches van de producten in kwestie worden informatief toegevoegd in bijlage R17.3-3.

2 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

In de bijlage R17.3-1 - Tankenlijst kunnen de gegevens teruggevonden worden van de vaste houders die het voorwerp vormt van huidige aanvraag. Het betreft volgende tanks:

- TKP109: alle tanks.
- TKP106: alle tanks.
- TKP104:
 - Alle tanks gebruikt voor de opslag van vetzuren.
 - Tank 104T216 dient hernoemd te worden naar 104T289 (ten gevolge van een indienstname van een tank, aangevraagd en goedgekeurd in 2023).

3 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

In de bijlage R17.3-2 - Stukgoed kunnen de gegevens teruggevonden worden van de verplaatsbare recipiënten die het voorwerp vormen van huidige aanvraag. Het betreft de vetzuren en glycerines opgeslagen op opslaglocatie 002.

4 Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de inkuiping aangepakt wordt.

Voor de beschrijving van de inkuiping van deze tanks wordt verwezen naar bijlage Q.

De inkuiping voor de opslag in het magazijn (verplaatsbare recipiënten van 200l (vaten) of 1.000 liter (IBC's)) wordt voorzien door een mobiel barrière systeem langs de zijde van de heftrucks, alsook door de aanwezigheid van een opstaande rand.