

1 Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden.

Product of productgroep														Nummers van de opslag		
				GHS01	GHS02				GHS03	GHS05	GHS06	GHS07	GHS08	GHS09	Indelings- rubriek 17.4	Exploitatiefase
					 Zoals omschreven in indelingsrubriek											
Naam	CAS-nr.	Dichtheid (kg/m³)	hoeveel-heid (kg)		17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2	17.3.2.3								
Mazout	68334-30-5	0,833	24.990	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 49A, 49B en 49C
Zoutzuur (HCl)	7647-01-0	0,9	9.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 50
Zwavelzuur 96%	7664-93-9	1,84	441.600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 51 +64 +71
Zwavelzuur 50%	7664-93-9	1,84	55.200	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 72
Salpeterzuur (HNO ₃)	7697-37-2	1,33	13.300	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 54
Biocide	10222-01-2	1,13	5.650	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 67
NaOH	1310-73-2	1,09	27.250	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 – 68
Actiefkool met K ₂ CO ₃	7664-93-9	2,31	1.340.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐		Uitvoeringsplan 2 - 70
Diverse gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten			5.000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Uitvoeringsplan 2 - 55
Totaal:					24.990					552.000	13.300	1.354.650			5.000	

2 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

Nummer van de houder	Inhoud (l)	Ligging	Wand	Druk (kPa)	Temperatuur (°C)	Inkuiping		Overvul-beveiliging	Lekdetectie	kathodische bescherming			
Exploitatiefase													
Uitvoeringsplan 2 – 49A	10.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 49B	10.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 49C	10.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 50	10.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 51	30.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 64	30.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 71	6x30.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee

Uitvoeringsplan 2 – 54	10.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 72	30.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
Uitvoeringsplan 2 – 68	25.000	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
*Uitvoeringsplan 2 – 70A	290	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee
*Uitvoeringsplan 2 – 70B	590	BG	DW	Atmosferische druk	omgevingstemperatuur	☐ Ja	☒ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☒ Ja	☐ Nee	☐ Ja	☒ Nee

*Vaste stof

3 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Nummer van de opslagplaats – nr. uitvoeringsplan exploitatiefase	Inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag	Eenheid (liter of kg)	Aantal recipiënten	Gezamenlijke inhoud (liter of kg)				
Uitvoeringsplan 2 - 55	Max 25	Kg of liter	200	5.000	☒ Ja	☐ Nee	☐ Nee	☒ Ja
Uitvoeringsplan 2 - 67	1.000	liter	5	5.000	☒ Ja	☐ Nee	☐ Nee	☒ Ja

Aftoetsing scheidingsafstanden:

- Limieten eigendom: de afstanden van de opgeslagen gevaarlijke stoffen tot de eigendomsgrenzen bedraagt overal meer dan 5m.
- De tussenafstand tussen zoutzuur (GHS05 en GHS07), biocide (GHS05 en GHS07) , NaOH (GHS05), actiefkool met K2CO3 (HS07) en salpeterzuur (GHS05 en GHS06) bedraagt meer dan 1m.
- De tussenafstand tussen de overige gevaarlijke stoffen bedraagt meer dan 1m.